



**OGGETTO: "GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE STRUTTURE SANITARIE REGIONALI 2"**

# **OFFERTA TECNICA LOTTO 5**

## **Arredi sale degenza e ambulatori**

### **1 - Schede tecniche di sicurezza**

Saonara li, 01/09/2014

**Spettabile  
AGENZIA INTERCENT-ER  
VIA DEI MILLE, 21  
40121 - BOLOGNA - (BO)**

Oggetto: "Gara per la fornitura di arredi per le strutture sanitarie regionali 2".

Il sottoscritto Berto Silvio C.F. BRTSLV58S17E515A nato a Legnaro (PD) il 17.11.1958 e residente a Villatora di Saonara 35020 (PD) in Viale Veneto, 4 in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Givas S.r.l. con sede in Viale Veneto, 2 a Villatora di Saonara (PD) – c.a.p. 35020 Tel. 049 8790710 Fax 049 8790711 – email: info@givas.it, iscritta alla Camera di Commercio di Padova n° 01498810280 ed al R.E.A. n° 164285, C.F. e partita IVA n° 01498810280, Ufficio delle Imposte territorialmente competente in Via Vergerio, 29 a Padova, Capitale Sociale € 500.000,00.=

### **DICHIARA**

che i prodotti oggetto della gara sono conformi a quanto richiesto dall'Allegato 3 Capitolato tecnico e dall'Allegato 4 Caratteristiche della fornitura ed alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; rispondono inoltre ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

**GIVAS SRL  
Il Dichiarante Amministratore Unico  
Silvio Berto**

## Computo metrico

ID	Lotti	Cod. GIVAS	Descrizione	Q.tà
28	5	ZHA31067	Armadio degenza a un posto	640
29	5	ZHA32073	Armadio degenza a due posti	800
30	5	ZHA33057	Armadio degenza a tre posti	280
31	5	HC6115	Comodino monofronte con portabottiglie laterale e piano servitore a leggio	520
32	5	HC6215	Comodino bifronte con portabottiglie laterale e piano servitore a leggio	1800
33	5	ZHC62053	Comodino bifronte con portabottiglie laterale e carrello servitore separato	400
34	5	ZCI00202	Tavolo a ponte	360
35	5	MR5062	Poltrona relax "Syncro Basic"	280
36	5	MR5063	Poltrona relax "Syncro"	520
37	5	ZMA03507	Poltrona letto a un posto	200
38	5	ZTP109070	Tavolo degenza rettangolare	600
39	5	ZTR11020	Tavolo degenza a parete a ribalta	280
40	5	ZTP109091	Tavolo quadrato da soggiorno	100
41	5	ZTP110004	Tavolo rotondo da soggiorno	200
42	5	ZAA22350	Armadio farmaci 60 contenitori 5 ripiani	200
43	5	ZDA12688	Armadio spogliatoio in metallo a doppio scomparto (sporco/pulito) a 1 posto	1200
44	5	ZDA12708	Armadio spogliatoio in metallo a doppio scomparto (sporco/pulito) a 2 posti	1300
45	5	ZDA12713	Armadio spogliatoio in metallo a doppio scomparto (sporco/pulito) a 3 posti	600
46	5	ZDA12689	Armadio spogliatoio in metallo a due vani sovrapposti	200
47	5	ZMU00163	Poltroncina fissa in plastica impilabile	1200
48	5	ZMU00164	Sedia fissa in plastica impilabile	1600
49	5	ZMU00165	Poltroncina fissa imbottita impilabile	600
50	5	ZMU00166	Sedia fissa imbottita impilabile	1000
51	5	ZMU51207	Poltroncina operativa su ruote con braccioli	3000
52	5	ZMS11845	Sgabello basso seduta imbottita elevazione a gas base su piedini	240
53	5	ZMS51823	Sgabello alto con poggiatesta seduta imbottita elevazione a gas base su piedini	240
54	5	ZMS11846	Sgabello basso seduta imbottita elevazione a gas base su ruote	320
55	5	ZMS51824	Sgabello alto con poggiatesta seduta imbottita elevazione a gas base su ruote	200
56	5	ZMU51210	Sgabello basso con schienale elevazione a gas base su ruote	200
57	5	ZMU51211	Sgabello alto con schienale elevazione a gas base su ruote anello poggiatesta	320
58	5	ZMU51212	Sgabello alto con schienale elevazione a gas base su piedini anello poggiatesta	120
59	5	ZMU51213	Sgabello alto con schienale elevazione a gas base su ruote braccioli e anello	240
60	5	MS3044	Sgabello anticorodal in lega leggera elevazione meccanica con ruote	160
61	5	MS3042	Sgabello anticorodal in lega leggera elevazione meccanica su piedini	120
62	5	ZLV10334	Appendiabiti a muro a due posti	1320
63	5	ZLV10335	Appendiabiti a muro a tre posti	800

<b>ID</b> 28	<b>LOTTO</b> 5	<b>Armadio degenza a un posto</b>	<b>cod. ZHA31067 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>ARMADIO DEGENZA A UN POSTO</b>
-----------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI  
DALL'ENTE**

Struttura in truciolare rivestita in materiale lavabile e disinfettabile;  
Anta a battente in truciolare rivestita in bilaminato plastico con bordatura in materiale plastico o ABS con chiusura magnetica con possibilità di chiusura a chiave (fornitura di doppia chiave);  
Spigoli arrotondati;  
Spessore della struttura e dell'anta circa 20 mm;  
Gambe in acciaio con piedini regolabili;  
N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabiti ed uno inferiore);  
Maniglia ergonomica, antitrauma;  
Cerniera con apertura dell'anta minimo 110°



Armadio ad un posto realizzato con struttura e ripiani in truciolare bilaminato plastico, spessore 20 mm. circa, lavabile e disinfettabile.

Anta a battente realizzata in truciolare bilaminato plastico, spessore 20 mm. circa, con bordatura perimetrale in ABS, spessore 3 mm a sezione arrotondata antitrauma.

Maniglia in gomma morbida, assolutamente priva di spigoli vivi, cerniere con apertura 110°, serratura con doppia chiave.

Gambe in tubolare di acciaio verniciato Ø 60 mm con piedini livellatori in nylon registrabili in altezza.

L'articolo è composto da un unico vano con ripiano superiore, asta appendiabiti e ripiano inferiore.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 45 / P 50 / H 190 cm**

ID	LOTTO	Armadio degenza a due posti	<b>cod. ZHA32073 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>ARMADIO DEGENZA A DUE POSTI</b>
29	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI</b> <b>DALL'ENTE</b> Come armadio degenza a un posto			 <p>Armadio a due posti realizzato con struttura e ripiani in truciolare bilaminato plastico, spessore 20 mm. circa, lavabile e disinfettabile.          Ante a battente realizzate in truciolare bilaminato plastico, spessore 20 mm. circa, con bordatura perimetrale in ABS, spessore 3 mm a sezione arrotondata antitrauma.          Maniglie in gomma morbida, assolutamente prive di spigoli vivi, cerniere con apertura 110°, serrature con doppia chiave.          Gambe in tubolare di acciaio verniciato Ø 60 mm con piedini livellatori in nylon registrabili in altezza.          L'articolo è composto da due vani, ciascuno con ripiano superiore, asta appendiabiti e ripiano inferiore.          La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.</p> <p><b>DIM.: L 90 / P 50 / H 190 cm</b></p>

<b>ID</b> 30	<b>LOTTO</b> 5	<b>Armadio degenza</b> tre posti	<b>cod. ZHA33057 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>ARMADIO DEGENZA A TRE POSTI</b>
-----------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI  
DALL'ENTE**

Come armadio degenza a un posto



Armadio a tre posti realizzato con struttura e ripiani in truciolare bilaminato plastico, spessore 20 mm. circa, lavabile e disinfettabile.

Ante a battente realizzate in truciolare bilaminato plastico, spessore 20 mm. circa, con bordatura perimetrale in ABS, spessore 3 mm a sezione arrotondata antitrauma.

Maniglie in gomma morbida, assolutamente prive di spigoli vivi, cerniere con apertura 110°, serrature con doppia chiave.

Gambe in tubolare di acciaio verniciato Ø 60 mm con piedini livellatori in nylon registrabili in altezza.

L'articolo è composto da tre vani, ciascuno con ripiano superiore, asta appendiabiti e ripiano inferiore.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detergenti domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detergenti chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 135 / P 50 / H 190 cm**



<b>ID</b> 31	<b>LOTTO</b> 5	<b>Comodino monofronte con tavolo servitore incorporato</b>
-----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------

**cod. HC6115 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.**  
**COMODINO MONOFRONTA CON PORTABOTTIGLIE LATERALE E PIANO SERVITORE A LEGGIO**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri o in materiale plastico;  
Cassetto e anta in truciolare o materiale ligneo rivestito in bi-laminato plastico;  
Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°;  
Cassetto con divisorio superiore scorrevole con arresto di fine corsa; Ripiano interno asportabile;  
Fondo forato per permettere l'aerazione;  
N. 4 ruote piroettanti diametro minimo 50 mm di cui due dotate di freno;  
Dotato di:  
- Tavolo servitore incorporato, il piano deve essere regolabile in altezza e ruotabile in modo da consentirne l'utilizzo anche direttamente dal letto, con bordo perimetrale di contenimento. Il sistema di regolazione meccanico dell'altezza deve essere effettuato in modo tale da evitare problemi agli utilizzatori, in particolare il posizionamento del piano deve avvenire in modo controllato e graduale;  
- N. 2 scomparti per bottiglie;  
- Paracolpi agli angoli;  
- Portasciugamani.  
Altezza del piano servitore incorporato circa 110 cm



Comodino monofronte con antina inferiore, cassetto superiore, portabottiglie laterale e piano servitore superiore.

Struttura realizzata in lamiera d'acciaio, spessore 1 mm, con parti rinforzate, spessore 3 mm, verniciata a polveri epossidiche, che per la loro natura chimica, sono resistenti agli agenti corrosivi.

Il piano superiore è stampato in ABS termoformato, antiurto, completo di bordo perimetrale di contenimento liquidi.

Il ripiano interno, asportabile, è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche.

I frontali del cassetto e dell'antina sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, con rivestimento in bilaminato plastico.

I bordi perimetrali esterni dei frontali del cassetto e dell'antina sono in ABS, spessore 3 mm, una materia plastica lucida e resistente.

Le sponde interne del cassetto sono di altezza 8 cm e hanno struttura metallica.

Il cassetto è dotato di sistema anti sfilamento e di contenitore plastico interno estraibile e lavabile, completo di divisorio.

Il cassetto e l'antina sono completi di maniglie morbide anti trauma, prive di spigoli vivi.

Cerniere con apertura dell'anta 110°.

Piano servitore con meccanismo di elevazione a molla in acciaio cromato e verniciato con bloccaggio a leva. Il piano è in polipropilene, completo di bordo di contenimento liquidi, è regolabile in altezza, ruotabile a 360°, estensibile e

inclinabile a leggio a 45° mediante pulsante laterale.

Altezza massima del piano servitore incorporato pari a circa 120 cm.

Portabottiglie laterale esterno, due posti, stampato in ABS con ringhieri di contenimento e porta salviette, non visibili frontalmente.

La base è completa di quattro ruote, diametro 75 mm, di cui due dotate di freno, anelli paracolpi ai quattro lati e fondo forato per permettere l'aerazione.

Tutte le strutture verniciate a polveri sono protette da una miscela di resine epossidiche, di resine poliesteri con aggiunta di additivo antimicrobico 700AB che garantisce una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici. Da precisi test eseguiti da LAW LABORATOIRES LTD, tali verniciature sono risultate possedere un'alta azione battericida, equivalente in percentuale: Staphylococcus aureus 99,9%, escherichiacoli 90,8%, pseudomonas aeruginosa 92,4%.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 57 / P 47 / H 77 cm** (senza piano servitore)



<b>ID</b> 32	<b>LOTTO</b> 5	<b>Comodino bifronte con tavolo servitore incorporato</b>
-----------------	-------------------	-----------------------------------------------------------

**cod. HC6215 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.**  
**COMODINO BIFRONTI CON PORTABOTTIGLIE LATERALE E PIANO SERVITORE A LEGGIO**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri o in materiale plastico;  
Cassetto e anta in truciolare o materiale ligneo rivestito in bi-laminato plastico;  
Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°;  
Cassetto con divisorio superiore passante scorrevole con arresto di fine corsa;  
Ripiano interno asportabile; Fondo forato per permettere l'aerazione;  
N°4 ruote piroettanti diametro minimo di 50 mm di cui due dotate di freno;  
Dotato di:  
- Tavolo servitore incorporato, il piano deve essere regolabile in altezza e ruotabile in modo da consentirne l'utilizzo anche direttamente dal letto, con bordo perimetrale di contenimento.  
Il sistema di regolazione meccanico dell'altezza deve essere effettuato in modo tale da evitare problemi agli utilizzatori, in particolare il posizionamento del piano deve avvenire in modo controllato e graduale;  
- N. 2 scomparti per bottiglie;  
- Paracolpi agli angoli;  
- Portasciugamani.  
Altezza massima del piano servitore incorporato non inferiore a 110 cm circa



Comodino bifronte con antine inferiori, cassetti superiori, portabottiglie laterale e piano servitore superiore.

Struttura realizzata in lamiera d'acciaio, spessore 1 mm, con parti rinforzate, spessore 3 mm, verniciata a polveri epossidiche, che per la loro natura chimica, sono resistenti agli agenti corrosivi.

Il piano superiore è stampato in ABS termoformato, antiurto, completo di bordo perimetrale di contenimento liquidi.

Il ripiano interno, asportabile, è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche.

I frontali del cassetto e dell'antina sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, con rivestimento in bilaminato plastico.

I bordi perimetrali esterni dei frontali del cassetto e dell'antina sono in ABS, spessore 3 mm, una materia plastica lucida e resistente.

Le sponde interne del cassetto sono di altezza 8 cm e hanno struttura metallica.

Il cassetto, passante, è dotato di sistema anti sfilamento e di contenitore plastico interno estraibile e lavabile, completo di divisorio.

Il cassetto e l'antina sono apribili su due fronti e completi di maniglie morbide anti trauma, prive di spigoli vivi.

Cerniere con apertura dell'anta 110°.

Piano servitore con meccanismo di elevazione a molla in acciaio cromato e verniciato con bloccaggio a leva. Il piano è in polipropilene, completo di bordo di contenimento liquidi, è regolabile in altezza, ruotabile a 360°, estensibile e

inclinabile a leggio a 45° mediante pulsante laterale.

Altezza massima del piano servitore incorporato pari a 120 cm circa.

Portabottiglie laterale esterno, due posti, stampato in ABS con ringhieri di contenimento e porta salviette, non visibili frontalmente.

La base è completa di quattro ruote, diametro 75 mm, di cui due dotate di freno, anelli paracolpi ai quattro lati e fondo forato per permettere l'aerazione.

Tutte le strutture verniciate a polveri sono protette da una miscela di resine epossidiche, di resine poliesteri con aggiunta di additivo antimicrobico 700AB che garantisce una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici. Da precisi test eseguiti da LAW LABORATOIRES LTD, tali verniciature sono risultate possedere un'alta azione battericida, equivalente in percentuale: Staphylococcus aureus 99,9%, escherichiacoli 90,8%, pseudomonas aeruginosa 92,4%.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 57 / P 47 / H 77 cm** (senza piano servitore)

<b>ID</b> 33	<b>LOTTO</b> 5	<b>Comodino bifronte con tavolo separato</b>
-----------------	-------------------	------------------------------------------------------

**cod. ZHC62053 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.**  
**COMODINO BIFRONTI CON PORTABOTTIGLIE LATERALE E  
TAVOLO SERVITORE SEPARATO**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI  
DALL'ENTE**

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri o in materiale plastico;  
Cassetto e anta in truciolare o materiale ligneo rivestito in bi-laminato plastico;  
Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°;

Cassetto con divisorio superiore passante scorrevole con arresto di fine corsa;  
Ripiano interno asportabile;  
Fondo forato per permettere l'aerazione;  
N. 4 ruote piroettanti diametro minimo 50 mm di cui due dotate di freno;

Dotato di:

- Basamento predisposto per l'inserimento del tavolo servitore;
- N. 2 scomparti per bottiglie;
- Paracolpi agli angoli;
- Portasciugamani;
- Tavolo servitore separato dimensioni: 60x45x90/115 circa, dotato di basamento con n. 4 ruote diametro minimo 50 mm, inseribile sotto il comodino. Il piano deve essere regolabile in altezza e ruotabile in modo da consentirne l'utilizzo anche direttamente dal letto, con bordo perimetrale di contenimento. Il sistema di regolazione meccanico dell'altezza deve essere effettuato in modo tale da evitare problemi agli utilizzatori, in particolare il posizionamento del piano deve avvenire in modo controllato e graduale.



Comodino bifronte con antine inferiori, cassetti superiori, portabottiglie laterale e carrello servitore separato.

Struttura realizzata in lamiera d'acciaio, spessore 1 mm, con parti rinforzate, spessore 3 mm, verniciata a polveri epossidiche, che per la loro natura chimica, sono resistenti agli agenti corrosivi.

Il piano superiore è stampato in ABS termoformato, antiurto, completo di bordo perimetrale di contenimento liquidi.

Il ripiano interno, asportabile, è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche.

I frontali del cassetto e dell'antina sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, con rivestimento in bilaminato plastico.

I bordi perimetrali esterni dei frontali del cassetto e dell'antina sono in ABS, spessore 3 mm, una materia plastica lucida e resistente.

Le sponde interne del cassetto sono di altezza 8 cm e hanno struttura metallica.

Il cassetto, passante, è dotato di sistema anti sfilamento e di contenitore plastico interno estraibile e lavabile, completo di divisorio.

Il cassetto e l'antina sono apribili su due fronti e completi di maniglie morbide anti trauma, prive di spigoli vivi.

Cerniere con apertura dell'anta 110°.

Portabottiglie laterale esterno, due posti, stampato in ABS con ringhierini di contenimento e porta salviette, non visibili frontalmente.

La base è completa di quattro ruote, Ø 50 mm, di cui due dotate di freno, anelli paracolpi ai quattro lati, fondo forato per permettere l'aerazione e

predisposizione per l'inserimento del carrello servitore.

Carrello servitore separato dotato di basamento inseribile sotto il comodino  
DIM. L 63 / P 46 / H 91-116 cm.

La struttura e la colonna per il sollevamento sono realizzate in acciaio cromato  
e verniciato a polveri epossidiche 180° e lavabile fino a 90°.

L'altezza della colonna è variabile mediante un meccanismo di elevazione a  
molla da 91 a 116 cm.

Il piano servitore è stampato in ABS atossico termoformato a doppio guscio,  
con spigoli arrotondati anti trauma e bordi smussati, antigraffio e antiurto,  
riempito internamente con schiuma poliuretanic, completo di bordo  
perimetrale di contenimento liquidi.

Il vassoio è scorrevole longitudinalmente per cm 25 ed inclinabile a leggio su 3  
posizioni.

Alla base quattro ruote piroettanti, antifilo, Ø 50 mm di cui due con freno.

Tutte le strutture verniciate a polveri sono protette da una miscela di resine  
epossidiche, di resine poliesteri con aggiunta di additivo antimicrobico 700AB  
che garantisce una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.  
Da precisi test eseguiti da LAW LABORATOIRES LTD, tali verniciature sono  
risultate possedere un'alta azione battericida, equivalente in percentuale:  
Staphylococcus aureus 99,9%, escherichiacoli 90,8%, pseudomonas aeruginosa  
92,4%.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con  
detergenti domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere  
abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detergenti  
chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 57 / P 47 / H 77 cm** (senza piano servitore)

ID	LOTTO	Tavolo a ponte	cod. ZCI00202 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l. TAVOLO A PONTE
34	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Piano rivestito in laminato plastico antigraffio di profondità almeno 30 cm; Angoli arrotondati N. 2 ruote e due puntali			 <p>Struttura portante a tunnel realizzata in tubo di acciaio verniciato a polveri grigio RAL 7044.</p> <p>La base è formata da due puntali di appoggio e due ruote con bloccaggio indipendente, Ø 80 mm. Il piano superiore con angoli arrotondati è realizzato con pannelli uniformi di particelle di legno, rivestito sulle superfici inferiore e superiore in laminato plastico, e bordi perimetrali in ABS.</p> <p>Profondità del piano: 45cm</p> <p>Tutte le strutture verniciate a polveri sono protette da una miscela di resine epossidiche, di resine poliesteri con aggiunta di additivo antimicrobico 700AB che garantisce una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici. Da precisi test eseguiti da LAW LABORATOIRES LTD, tali verniciature sono risultate possedere un'alta azione battericida, equivalente in percentuale: Staphylococcus aureus 99,9%, escherichiacoli 90,8%, pseudomonas aeruginosa 92,4%.</p> <p>La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detergenti domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detergenti chimici contenenti basi forti o acidi forti.</p> <p>L'articolo potrà essere adattato alle dimensioni dei letti in dotazione alle singole Aziende Sanitarie.</p> <p><b>DIM.: L 110 / P 45 / H 100 cm</b></p>



ID	LOTTO	Poltrona relax con braccioli	<b>cod. MR5062 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l. POLTRONA RELAX "SYNCRO BASIC"</b>
35	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Schienale e poggiatesta reclinabili con sistema sincronizzato mediante pompa a gas, comandata tramite leva facilmente raggiungibile; Seduta ergonomica; Sedile, schienale e poggiatesta imbottiti in poliuretano espanso indeformabile, rivestiti in tessuto "similpelle" lavabile e disinfettabile; Braccioli in poliuretano espanso o equivalente che permettano una presa sicura per l'utilizzatore; Portata dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load (SWL) almeno 150 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile su targa.			 <p>La poltrona è realizzata con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche di elevata resistenza meccanica, chimica e alla corrosione. Lo schienale e il sedile sono costruiti con pannelli ad alta resistenza in multistrato di legno di faggio. La seduta, lo schienale e il poggiatesta sono realizzati in unica fusione di imbottitura in poliuretano integrato a freddo e rivestimento in similpelle ignifugo. L'imbottitura rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR. Il rivestimento è in classe 1/IM, lavabile e disinfettabile. La seduta e lo schienale sono a densità differenziata: schienale 30 kg/mc; fianchi di contenimento 40 kg/mc; sedile 30 kg/mc; gambale 40 kg/mc. Sedile e schienale si adattano in modo anatomico e naturale al corpo, assicurando massima comodità al paziente. Lo schienale è dotato di maniglione di spinta. I braccioli sono realizzati con rivestimento in poliuretano integrale morbido e sono abbattibili a filo seduta e regolabili in altezza. La poltrona è dotata di meccanismo di inclinazione dello schienale sincronizzato con il poggiatesta. L'inclinazione è comandata da una molla a gas azionata da leve bilaterali facilmente raggiungibili. La base è dotata di 4 puntali in nylon altamente resistenti all'usura e a sostanze solventi, saline, grasse e acide.</p>



Si distingue per la buona resistenza meccanica, la stabilità dimensionale e la rigidità.

Carico di lavoro sicuro Kg 150 (riportato in targhetta).

Prog. di sistema attribuito al D.M. 64073, classificazione CND V0802.

Per sanificare il prodotto impiegare una soluzione di acqua e amuchina all'1,5%.

Tutte le strutture verniciate a polveri sono protette da una miscela di resine epossidiche, di resine poliesteri con aggiunta di additivo antimicrobico 700AB che garantisce una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici. Da precisi test eseguiti da LAW LABORATOIRES LTD, tali verniciature sono risultate possedere un'alta azione battericida, equivalente in percentuale: Staphylococcus aureus 99,9%, escherichiacoli 90,8%, pseudomonas aeruginosa 92,4%.

**DIM.: L 74 / P 90 / H 127 cm**

ID	LOTTO	Poltrona relax con braccioli su ruote	cod. MR5063 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l. POLTRONA RELAX "SYNCRO BASIC"
36	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza su ruote; Schienale e poggiatesta reclinabili con sistema sincronizzato mediante pompa a gas, comandata tramite leva facilmente raggiungibile; Seduta ergonomica; Sedile, schienale e poggiatesta imbottiti in poliuretano espanso indeformabile, rivestiti in tessuto "similpelle" lavabile e disinfettabile; Braccioli in poliuretano espanso o equivalente che permettano una presa sicura per l'utilizzatore; Portata dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load (SWL) almeno 150 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile su targa.			 <p>La poltrona è realizzata con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche di elevata resistenza meccanica, chimica e alla corrosione. Lo schienale e il sedile sono costruiti con pannelli ad alta resistenza in multistrato di legno di faggio. La seduta, lo schienale e il poggiatesta sono realizzati in unica fusione di imbottitura in poliuretano integrato a freddo e rivestimento in similpelle ignifugo. L'imbottitura rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR. Il rivestimento è in classe 1/IM, lavabile e disinfettabile. La seduta e lo schienale sono a densità differenziata: schienale 30 kg/mc; fianchi di contenimento 40 kg/mc; sedile 30 kg/mc; gambale 40 kg/mc. Sedile e schienale si adattano in modo anatomico e naturale al corpo, assicurando massima comodità al paziente. Lo schienale è dotato di maniglione di spinta. I braccioli sono realizzati con rivestimento in poliuretano integrale morbido e sono abbattibili a filo seduta e regolabili in altezza. La poltrona è dotata di meccanismo di inclinazione dello schienale sincronizzato con il poggiatesta. L'inclinazione è comandata da una molla a gas azionata da leve bilaterali facilmente raggiungibili. La base è completa di due ruote Ø 125 mm piroettanti o direzionabili anteriori e due piroettanti con freno nella parte posteriore.</p>

Si distingue per la buona resistenza meccanica, la stabilità dimensionale e la rigidità.

Carico di lavoro sicuro Kg 150 (riportato in targhetta).

Prog. di sistema attribuito al D.M. 274812, classificazione CND V0802.

Per sanificare il prodotto impiegare una soluzione di acqua e amuchina all'1,5%.

Tutte le strutture verniciate a polveri sono protette da una miscela di resine epossidiche, di resine poliesteri con aggiunta di additivo antimicrobico 700AB che garantisce una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici. Da precisi test eseguiti da LAW LABORATOIRES LTD, tali verniciature sono risultate possedere un'alta azione battericida, equivalente in percentuale: Staphylococcus aureus 99,9%, escherichiacoli 90,8%, pseudomonas aeruginosa 92,4%.

**DIM.: L 74 / P 90 / H 127 cm**

ID	LOTTO	Poltrona letto singolo	<b>cod. ZMA03507 - ditta produttrice: INNOVA s.a.s. POLTRONA LETTO A UN POSTO</b>
37	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI</b> <b>DALL'ENTE</b> Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Agevole meccanismo di apertura frontale; Piano rete ortopedico a doghe; Materasso rivestito di materiale lavabile e disinfettabile; Rivestimento poltrona sfoderabile e lavabile ad acqua a 60°			 <p>Struttura portante totalmente in acciaio con tubolari di spessore 1,5/2 mm e rete elettrosaldata che conferisce al prodotto praticità, sicurezza e affidabilità nel tempo per un utilizzo intensivo del prodotto.</p> <p>Sistema di apertura frontale "Easy open". Si tratta di un meccanismo adatto ad un uso quotidiano. Le speciali caratteristiche di questo brevetto consentono l'apertura e la chiusura del divano in un unico e semplice movimento, senza la necessità di rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale che rimangono ancorati alla struttura del meccanismo.</p> <p>Materasso con uno spessore importante di 12 cm, lavabile e disinfettabile.</p> <p>Rivestimento in ecopelle ignifugo, sfoderabile e lavabile con acqua e detergente non aggressivo.</p> <p>Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo a alta densità e differenziata.</p> <p>Misure poltrona chiusa L 90 / P 81 / H sed 42 c.a. cm</p> <p>Misura aperta totale ingombro L 90 / P 206 cm</p> <p>In fase di Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.</p> <p><b>DIM.: L 90 / P 81 / H 81 cm</b></p>

<b>ID</b> 38	<b>LOTTO</b> 5	<b>Tavolo degenza rettangolare</b>	<b>cod. ZTP109070 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>TAVOLO DEGENZA RETTANGOLARE</b>
-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza;  
Piano rivestito in laminato plastico antigraffio con bordatura perimetrale;  
Angoli arrotondati;  
Gambe in acciaio con piedini di appoggio a terra regolabili. Lo spazio tra le gambe del tavolo su tutti i lati deve essere almeno di 70 cm.



Tavolo con piano realizzato con pannelli uniformi di particelle di legno bilaminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. Angoli arrotondati. Bordo perimetrale realizzato in ABS, spessore 3 mm, arrotondato per evitare traumi accidentali.

4 gambe in tubo tondo Ø 60 mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche con puntali inferiori in nylon regolabili.

Fissaggio delle gambe al piano con piastre in alluminio.

Il tavolo permette l'inserimento della carrozzina, offrendo sia ai pazienti che al personale ospedaliero massima praticità e comodità.

Lo spazio tra le gambe del tavolo sui lati da 90 cm. è superiore a 70 cm.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 90 / P 75 / H 77,5 cm**

ID	LOTTO	Tavolo degenza a parete a ribalta	cod. ZTR11020 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l. TAVOLO DEGENZA A PARETE A RIBALTA
39	5	<p><b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b></p> <p>Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Piano rivestito in laminato plastico antigraffio con bordatura perimetrale; Angoli arrotondati; Gambe in acciaio con piedini di appoggio a terra regolabili. Lo spazio tra le gambe del tavolo su tutti i lati deve essere almeno di 70 cm.</p>	 <p>Tavolo a muro con piano a ribalta e pannello a muro realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno bilaminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. Angoli del piano arrotondati. Bordo perimetrale realizzato in ABS, spessore 3 mm, arrotondato per evitare traumi accidentali.</p> <p>Nella parte inferiore del piano sono presenti 2 supporti in acciaio verniciato sganciabili per l'abbattimento del piano verso il basso.</p> <p>La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.</p> <p><b>DIM.: L 90 / P 60 / H 60 cm</b></p>



<b>ID</b> 40	<b>LOTTO</b> 5	<b>Tavolo quadrato da soggiorno</b>	<b>cod. ZTP109091 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>TAVOLO QUADRATO DA SOGGIORNO</b>
-----------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza;  
Piano rivestito in laminato plastico antigraffio con bordatura perimetrale;  
Angoli arrotondati;  
Gambe in acciaio con piedini di appoggio a terra regolabili.



Tavolo con piano realizzato con pannelli uniformi di particelle di legno bilaminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. Angoli arrotondati. Bordo perimetrale realizzato in ABS, spessore 3 mm, arrotondato per evitare traumi accidentali.

4 gambe in tubo tondo Ø 60 mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche con puntali inferiori in nylon regolabili.

Fissaggio delle gambe al piano con piastre in alluminio.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 90 / P 90 / H 77,5 cm**

ID	LOTTO	Tavolo rotondo da soggiorno	<b>cod. ZTP110004 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>TAVOLO ROTONDO DA SOGGIORNO</b>
41	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Piano rivestito in laminato plastico antigraffio con bordatura perimetrale; Basamento centrale in acciaio che permetta un'ottima stabilità del tavolo oppure gambe in acciaio con piedini di appoggio a terra regolabili.			
			 <p>Tavolo con piano realizzato con pannelli uniformi di particelle di legno bilaminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. Bordo perimetrale realizzato in ABS, spessore 3 mm, arrotondato per evitare traumi accidentali.</p> <p>4 gambe in tubo tondo Ø 60 mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche con puntali inferiori in nylon regolabili.</p> <p>Fissaggio delle gambe al piano con piastre in alluminio.</p> <p>La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detersivi domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi forti o acidi forti.</p> <p><b>DIM.: L Ø 100 / H 77,5 cm</b></p>

ID	LOTTO	Armadio farmacia
42	5	

**cod. ZAA22350 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.**  
**ARMADIO FARMACI 60 CONTENITORI 5 RIPIANI**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura in truciolare rivestita in bi-laminato plastico;  
Porta medicinali, struttura a due ante a battente complete di maniglie, con profili parapolvere;  
Cerniera con apertura dell'anta minimo a 180° circa;  
Serratura a chiave (con chiave doppia);  
Piedi in acciaio regolabili non inferiore a cm 12;  
Spessore delle strutture e delle ante almeno 20 mm;  
N. 2 pannelli verticali interni bi-facciali lavabili comprensivi di vani/vaschette porta-medicinali;  
Circa n. 50 vani porta - farmaci dotati di porta - etichetta regolabili in profondità.



La struttura e le ante dell'armadio sono costruite con pannelli di particelle di legno, spessore 20 mm, trattati con sostanze che rendono impermeabile tutta la superficie, che risulta lucida, resistente e durevole nel tempo grazie al rivestimento in bilaminato plastico.

I frontali delle ante presentano bordi perimetrali in ABS con ampia raggiatura, spessore 3 mm, materia plastica lucida e resistente.

2 ante girevoli a 270°, complete di serratura a tre chiusure con doppia chiave, guarnizioni antipolvere e maniglia in gomma morbida, assolutamente priva di spigoli vivi. Contenitori, applicati alle ante, aventi 10+10 scomparti chiusi con plexiglas trasparente asportabile.

All'interno dell'armadio i contenitori termoformati sono due e doppi 20+20 con scomparti chiusi da plexiglass, girevoli verso l'esterno e montati su supporti ruotanti verso l'esterno.

Vani porta farmaci lavabili e disinfettabili, dotati di porta etichetta.

La parte interna è completa di 5 ripiani regolabili in altezza.

La base presenta gambe in acciaio verniciato a polveri epossidiche, h. 150 mm. e diametro 60 mm, con piedini regolabili in nylon.

La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detergenti domestici, non utilizzare assolutamente: prodotti liquidi o in polvere abrasivi, prodotti cerati, prodotti candeggianti o fortemente clorati, detergenti chimici contenenti basi forti o acidi forti.

**DIM.: L 100 / P 63 / H 200 cm**

**GIVAS srl - Arredi per Ospedali e Comunità - Hospital and Community Equipments**

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711  
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C. F. e P. IVA: IT01498810280

<b>ID</b> 43	<b>LOTTO</b> 5	<b>Armadio spogliatoio a doppio scomparto (sporco/pulito) ad 1 posto</b>
-----------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

**cod. ZDA12688 - ditta produttrice: FASMA s.r.l.**  
**ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A DOPPIO SCOMPARTO  
(SPORCO/PULITO) A 1 POSTO**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI  
DALL'ENTE**

Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri;  
Anta in lamiera di acciaio verniciato a polveri, provvista di feritoie per aerazione;  
Chiusura a lucchetto con chiave doppia o chiusura con meccanismo meccanico a chiave (devono essere disponibili le due opzioni);  
Pannello divisorio (abiti civili/abiti lavoro) interno con anta unica;  
Piedini in acciaio di altezza non inferiore a cm 12;  
Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabiti ed uno inferiore);  
Provvisto di un sistema numerico di identificazione a 4 cifre.



Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.  
Anta rinforzata e dotata di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.  
Cerniere interne speciali antiscasso con apertura dell'anta a 110°.  
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto raggio mm. 6.  
Nervature longitudinali su fianchi e porte.  
Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.  
Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.  
Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ. var.  
Vano unico con tramezza sporco/pulito, ripiano superiore con asta porta grucce, ripiano inferiore porta scarpe con profilo ad "I" saldato alla struttura del mobile.  
Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta.  
Porta cartellino per numerazione stampato su anta.  
Sistema di chiusura con maniglia in metallo lucchettabile o serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.  
Piedini in acciaio di altezza 15 cm.  
Colore di serie del corpo Grigio RAL 7035, colore ante come da cartella colori.

**GIVAS srl - Arredi per Ospedali e Comunità - Hospital and Community Equipments**

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711  
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C. F. e P. IVA: IT01498810280

La pulizia dei manufatti dovrà avvenire mediante panni umidi e prodotti neutri, non abrasivi, privi di sostanze acide o alcaline.

**DIM.: L 40 / P 50 / H 180 cm**

<b>ID</b> 44	<b>LOTTO</b> 5	<b>Armadio spogliatoio a doppio scomparto (sporco/pulito) ad 2 posti</b>	<b>cod. ZDA12708 - ditta produttrice: FASMA s.r.l.</b> <b>ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A DOPPIO SCOMPARTO (SPORCO/PULITO) A 2 POSTI</b>
-----------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI**

**DALL'ENTE**

Come sopra



Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

Cerniere interne speciali antiscasso con apertura dell'anta a 110°.

Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto raggio mm. 6.

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ. var.

2 vani con ciascuno tramezza sporco/pulito, ripiano superiore con asta porta grucce, ripiano inferiore porta scarpe con profilo ad "I" saldato alla struttura del mobile.

Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta.

Porta cartellino per numerazione stampato su anta.

Sistema di chiusura con maniglia in metallo lucchettabile o serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Piedini in acciaio di altezza 15 cm.

Colore di serie del corpo Grigio RAL 7035, colore ante come da cartella colori.

**GIVAS srl - Arredi per Ospedali e Comunità - Hospital and Community Equipments**

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711

E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C. F. e P. IVA: IT01498810280



La pulizia dei manufatti dovrà avvenire mediante panni umidi e prodotti neutri, non abrasivi, privi di sostanze acide o alcaline.

**DIM.: L 80 / P 50 / H 180 cm**

<b>ID</b> 45	<b>LOTTO</b> 5	<b>Armadio spogliatoio a doppio scomparto (sporco/pulito) ad 3 posti</b>	<b>cod. ZDA12713 - ditta produttrice: FASMA s.r.l.</b> <b>ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A DOPPIO SCOMPARTO (SPORCO/PULITO) A 3 POSTI</b>
-----------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI**

**DALL'ENTE**

Come sopra



Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

Cerniere interne speciali antiscasso con apertura dell'anta a 110°.

Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto raggio mm. 6.

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ. var.

3 vani con ciascuno tramezza sporco/pulito, ripiano superiore con asta porta grucce, ripiano inferiore porta scarpe con profilo ad "I" saldato alla struttura del mobile.

Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta.

Porta cartellino per numerazione stampato su anta.

Sistema di chiusura con maniglia in metallo lucchettabile o serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Piedini in acciaio di altezza 15 cm.

Colore di serie del corpo Grigio RAL 7035, colore ante come da cartella colori.

La pulizia dei manufatti dovrà avvenire mediante panni umidi e prodotti neutri, non abrasivi, privi di sostanze acide o alcaline.

**DIM.: L 120 / P 50 / H 180 cm**

ID 46	LOTTO 5	Armadio spogliatoio a due vani sovrapposti	<b>cod. ZDA12689 - ditta produttrice: FASMA s.r.l.</b> <b>ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO A DUE VANI</b> <b>SOVRAPPOSTI</b>
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI</b> <b>DALL'ENTE</b> Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri; Due vani sovrapposti ciascuno con la propria anta, provviste di feritoie per aerazione; Chiusura a lucchetto con chiave doppia o chiusura con meccanismo meccanico a chiave (devono essere disponibili le due opzioni); Piedini in acciaio di altezza non inferiore a cm 12; Provvisto di un sistema numerico di identificazione.			 <p>Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.          2 ante sovrapposte rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.          Cerniere interne speciali antiscasso con apertura dell'anta a 110°.          Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto raggio mm. 6.          Nervature longitudinali su fianchi e porte.          Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.          Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.          Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ. var.          2 vani sovrapposti con gancio porta abiti sullo schienale.          Porta cartellino per numerazione stampato su anta.          Sistema di chiusura con maniglia in metallo lucchettabile o serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.          Piedini in acciaio di altezza 15 cm.          Colore di serie del corpo Grigio RAL 7035, colore ante come da cartella colori.          La pulizia dei manufatti dovrà avvenire mediante panni umidi e prodotti neutri, non abrasivi, privi di sostanze acide o alcaline.</p> <p><b>DIM.: L 40 / P 50 / H 180 cm</b></p>

<b>ID</b> 47	<b>LOTTO</b> 5	<b>Seduta con braccioli da degenza/visitatore (non imbottita)</b>
-----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------

**cod. ZMU00163 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.**  
**POLTRONCINA FISSA IN PLASTICA IMPILABILE**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri;  
Sedile e schienale flessibile indeformabile in PVC;  
Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili;  
Braccioli;  
Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiurto;  
Conforme alla norma UNI EN 1335-1-2-3  
Portata minima 110 Kg;  
Impilabile.



Poltroncina con braccioli per collettività e visitatori.  
Telaio 4 gambe in acciaio verniciato a polveri color alluminio.  
Sedile e schienale in materiale plastico autoestinguente "Classe 1" in polipropilene copolimero ESTAPROP 1006 V2/NFP flessibile e indeformabile disponibile nei colori blu, grigio, rosso, pesca, pistacchio.  
Struttura e superfici lisce completamente lavabili e disinfettabili.  
Braccioli con struttura in tondino d'acciaio cromato Ø 12 mm. con copri bracciolo in materiale plastico.  
Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiurto.  
Conforme alla norma UNI EN 1728.  
Portata 110 Kg.  
Impilabile.

**DIM.: L 65 / P 57 / H 82 cm**

<b>ID</b> 48	<b>LOTTO</b> 5	<b>Seduta senza braccioli da degenza/visitatore (non imbottita)</b>
-----------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------

**cod. ZMU00164 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.**  
**SEDIA FISSA IN PLASTICA IMPILABILE**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**


Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri;  
Sedile e schienale flessibile indeformabile in PVC;  
Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili;  
Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiurto;  
Conforme alla norma UNI EN 1335-1-2-3;  
Portata minima 110 Kg; Impilabile.



Poltroncina con braccioli per collettività e visitatori.  
Telaio 4 gambe in acciaio verniciato a polveri color alluminio.  
Sedile e schienale in materiale plastico autoestinguente "Classe 1" in polipropilene copolimero ESTAPROP 1006 V2/NFP flessibile e indeformabile disponibile nei colori blu, grigio, rosso, pesca, pistacchio.  
Struttura e superfici lisce completamente lavabili e disinfettabili.  
Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiurto.  
Conforme alla norma UNI EN 1728.  
Portata 110 Kg.  
Impilabile.

**DIM.: L 52 / P 57 / H 82 cm**



ID	LOTTO	Seduta con braccioli imbottita	<b>cod. ZMU00165 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.</b> <b>POLTRONCINA FISSA IMBOTTITA IMPILABILE</b>
49	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri; Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili; Sedile e schienale imbottiti in similpelle antimacchia; Schienale parte posteriore disponibile in tinte chiare; Braccioli; Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiurto; Conforme alla norma UNI EN 1335-1-2-3 Portata minima 110 Kg; Impilabile.			 <p>Poltroncina con braccioli per collettività e visitatori.  Telaio 4 gambe in tubo d'acciaio ellittico 30x15 verniciato a polveri epossidiche col. nero o grigio.  Sedile e schienale portante in faggio pressato, spessore mm12, imbottiti in gomma indeformabile autoestinguente ELAST 35 sp 40 mm. e rivestiti in similpelle antimacchia, antibatterica e ignifuga.  L'imbottitura in gomma poliuretanica rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.  Carter esterno dello schienale in polipropilene antiurto e antigraffio disponibile in tinta chiara.  Struttura e superfici lisce completamente lavabili e disinfettabili.  Braccioli in poliuretano con anima in ferro.  Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiscivolo.  Conforme alla norma EN 1728 e EN 13761.  Portata 110 Kg.  Impilabile.  Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.  <b>DIM.: L 62 / P 57 / H 82 cm</b></p>

ID	LOTTO	Seduta senza braccioli imbottita	<b>cod. ZMU00166 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.</b> <b>SEDIA FISSA IMBOTTITA IMPILABILE</b>
50	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri; Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili; Sedile e schienale imbottiti in similpelle antimacchia; Schienale parte posteriore disponibile in tinte chiare; Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiurto; Conforme alla norma UNI EN 1335-1-2-3 Portata minima 110 Kg; Impilabile.			
			 <p>Poltroncina con braccioli per collettività e visitatori.            Telaio 4 gambe in tubo d'acciaio ellittico 30x15 verniciato a polveri epossidiche col. nero o grigio.            Sedile e schienale portante in faggio pressato, spessore mm12, imbottiti in gomma indeformabile autoestinguente ELAST 35 sp 40 mm. e rivestiti in similpelle antimacchia, antibatterica e ignifuga.            L'imbottitura in gomma poliuretanica rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.            Carter esterno dello schienale in polipropilene antiurto e antigraffio disponibile in tinta chiara.            Struttura e superfici lisce completamente lavabili e disinfettabili.            Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiscivolo.            Conforme alla norma EN 1728 e EN 13761.            Portata 110 Kg.            Impilabile.            Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.  <b>DIM.: L 50 / P 57 / H 82 cm</b></p>

<b>ID</b> 51	<b>LOTTO</b> 5	<b>Poltrona operativa su ruote con braccioli in similpelle</b>	<b>cod. ZMU51207 - ditta produttrice: SESTA s.r.l. POLTRONCINA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI</b>
-----------------	-------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura portante in metallo verniciato a polveri;  
Sedile regolabile in altezza (cm.40-50 circa) mediante sistema di elevazione a gas omologato;  
Schienale regolabile in altezza per sostegno lombare e regolabile in inclinazione;  
Ruote piroettanti e dotata di base a 5 razze;  
Imbottitura rivestita in similpelle;  
Braccioli.



Struttura interna realizzata in metallo con rivestimento in polipropilene, carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Sedile regolabile in altezza mediante sistema di elevazione a gas con meccanismo a contatto permanente.

Schienale regolabile in altezza e inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente.

Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con ruote gommate Ø 50 mm.

Imbottitura in gomma poliuretana ignifuga, indeformabile che rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.

Rivestimento in similpelle.

Braccioli fissi in polipropilene di forma a T.

Regolazione in altezza da 40 cm a 54 cm.

Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.

Conforme alla normativa UNI EN 1335.

**DIM.: L 70 / P 70 / H 40-54/89-101 cm**

<b>ID</b> 52	<b>LOTTO</b> 5	<b>Sgabello altezza variabile senza ruote</b>	<b>cod. ZMS11845 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.</b> <b>SGABELLO BASSO SEDUTA IMBOTTITA ELEVAZIONE A GAS</b> <b>BASE SU PIEDINI</b>
-----------------	-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura in acciaio;  
Basamento a cinque razze su piedini, con sedile regolabile in altezza a gas;  
Sedile imbottito e rivestito in materiale lavabile e disinfettabile.



La struttura portante è realizzata in tubo d'acciaio.  
Elevazione tramite piastra fissa realizzata in acciaio stampato, con leva per alzata a gas.  
Pompa con comando in testa con cono d'innesto Ø mm. 28.  
La colonna è bloccabile in tutte le altezze.  
Base a 5 razze in materiale plastico con inserto in ferro su piedini.  
Tondello interno del sedile in truciolare di legno spessore mm. 18 Ø mm. 32.  
Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente ELAST 35 sp 50 mm. e rivestimento in similpelle antimacchia, antibatterica e ignifuga.  
L'imbottitura in gomma poliuretanica rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.  
Rivestimento lavabile e disinfettabile.  
Regolazione in altezza da 40 cm a 55 cm.  
Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.  
**DIM.: Ø 56 / H 40-55 cm**

<b>ID</b> 53	<b>LOTTO</b> 5	Sgabello altezza variabile senza ruote con anello poggia piedi
-----------------	-------------------	----------------------------------------------------------------

**cod. ZMS51823 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.**  
**SGABELLO ALTO CON POGGIAPIEDI SEDUTA IMBOTTITA**  
**ELEVAZIONE A GAS BASE SU PIEDINI**

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Come sopra, con anello poggia piedi



La struttura portante è realizzata in tubo d'acciaio.  
Elevazione tramite piastra fissa realizzata in acciaio stampato, con leva per alzata a gas.  
Pompa con comando in testa con cono d'innesto Ø mm. 28.  
La colonna è bloccabile in tutte le altezze.  
Anello poggia piedi in ferro cromato con supporti in plastica neri e pomello di regolazione.  
Base a 5 razze in materiale plastico con inserto in ferro su piedini.  
Tondello interno del sedile in truciolare di legno spessore mm. 18 Ø mm. 32.  
Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente ELAST 35 sp 50 mm. e rivestimento in similpelle antimacchia, antibatterica e ignifuga.  
L'imbottitura in gomma poliuretanica rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.  
Rivestimento lavabile e disinfettabile.  
Regolazione in altezza da 55 cm a 70 cm.  
Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.  
**DIM.: Ø 56 / H 55-70 cm**

<b>ID</b> 54	<b>LOTTO</b> 5	<b>Sgabello altezza variabile con ruote</b>	<b>cod. ZMS11846 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.</b> <b>SGABELLO BASSO SEDUTA IMBOTTITA ELEVAZIONE A GAS</b> <b>BASE SU RUOTE</b>
-----------------	-------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI  
DALL'ENTE**

Struttura in acciaio;  
Basamento a cinque razze su ruote  
piroettanti, con sedile regolabile in altezza a  
gas;  
Sedile imbottito e rivestito in materiale  
lavabile e disinfettabile.



La struttura portante è realizzata in tubo d'acciaio.  
Elevazione tramite piastra fissa realizzata in acciaio stampato, con leva per  
alzata a gas.  
Pompa con comando in testa con cono d'innesto Ø mm. 28.  
La colonna è bloccabile in tutte le altezze.  
Base a 5 razze in materiale plastico con inserto in ferro su doppie ruote in  
copolymer rinforzato con perno in acciaio zincato.  
Tondello interno del sedile in truciolare di legno spessore mm. 18 Ø mm. 32.  
Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente ELAST 35 sp 50 mm. e  
rivestimento in similpelle antimacchia, antibatterica e ignifuga.  
L'imbottitura in gomma poliuretanica rispetta tutti i criteri dell'etichetta  
CertiPUR.  
Rivestimento lavabile e disinfettabile.  
Regolazione in altezza da 40 cm a 55 cm.  
Omologa del Ministero dell'Interno classe 11M.  
**DIM.: Ø 56 / H 40-55 cm**



<b>ID</b> 55	<b>LOTTO</b> 5	<b>Sgabello altezza variabile con ruote e anello poggia piedi</b>	<b>cod. ZMS51824 - ditta produttrice: SEGIX s.r.l.</b> <b>SGABELLO ALTO CON POGGIAPIEDI SEDUTA IMBOTTITA</b> <b>ELEVAZIONE A GAS BASE SU RUOTE</b>
-----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Come sopra, con anello poggia piedi



La struttura portante è realizzata in tubo d'acciaio.  
Elevazione tramite piastra fissa realizzata in acciaio stampato, con leva per alzata a gas.  
Pompa con comando in testa con cono d'innesto Ø mm. 28.  
La colonna è bloccabile in tutte le altezze.  
Anello poggia piedi in ferro cromato con supporti in plastica neri e pomello di regolazione.  
Base a 5 razze in materiale plastico con inserto in ferro su doppie ruote in copolymer rinforzato con perno in acciaio zincato.  
Tondello interno del sedile in truciolare di legno spessore mm. 18 Ø mm. 32.  
Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente ELAST 35 sp 50 mm. e rivestimento in similpelle antimacchia, antibatterica e ignifuga.  
L'imbottitura in gomma poliuretana rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.  
Rivestimento lavabile e disinfettabile.  
Regolazione in altezza da 55 cm a 70 cm.  
Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.  
**DIM.: Ø 56 / H 55-70 cm**

<b>ID</b> 56	<b>LOTTO</b> 5	<b>Sgabello altezza variabile con ruote e schienale</b>	<b>cod. ZMU51210 - ditta produttrice: SESTA s.r.l.</b> <b>SGABELLO BASSO CON SCHIENALE ELEVAZIONE A GAS BASE SU RUOTE</b>
-----------------	-------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Struttura in acciaio;  
Basamento a cinque razze su ruote piroettanti, con sedile regolabile ad altezza a gas;  
Sedile imbottito e rivestito in materiale lavabile e disinfettabile;  
Schienale.



Struttura interna realizzata in metallo con rivestimento in polipropilene, carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Sedile regolabile in altezza mediante sistema di elevazione a gas con meccanismo a contatto permanente.

Schienale regolabile in altezza e inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente.

Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con ruote gommate Ø 50 mm.

Imbottitura in gomma poliuretana ignifuga, indeformabile che rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.

Rivestimento in similpelle.

Regolazione in altezza da 40 cm a 55 cm.

Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.

Conforme alla normativa UNI EN 1335.

**DIM.: L 70 / P 70 / H 40-55/89-104 cm**

<b>ID</b> 57	<b>LOTTO</b> 5	<b>Sgabello altezza variabile con ruote, schienale e anello poggia piedi</b>	<b>cod. ZMU51211 - ditta produttrice: SESTA s.r.l.</b> <b>SGABELLO ALTO CON SCHIENALE ELEVAZIONE A GAS BASE SU RUOTE ANELLO POGGIAPIEDI</b>
-----------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Come ID 56, con anello poggia piedi



Struttura interna realizzata in metallo con rivestimento in polipropilene, carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Sedile regolabile in altezza mediante sistema di elevazione a gas con meccanismo a contatto permanente.

Schienale regolabile in altezza e inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente.

Anello poggia piedi in acciaio con finitura cromata Ø 42 cm regolabile in altezza mediante manopola a vite.

Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con ruote gommate Ø 50 mm.

Imbottitura in gomma poliuretana ignifuga, indeformabile che rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.

Rivestimento in similpelle.

Regolazione in altezza da 55 cm a 70 cm.

Omologa del Ministero dell'Interno classe 11M.

Conforme alla normativa UNI EN 1335.

**DIM.: L 70 / P 70 / H 55-70/104-119 cm**

<b>ID</b> 58	<b>LOTTO</b> 5	Sgabello altezza variabile senza ruote, con schienale e anello poggipiedi	<b>cod. ZMU51212 - ditta produttrice: SESTA s.r.l.</b> <b>SGABELLO ALTO CON SCHIENALE ELEVAZIONE A GAS BASE SU PIEDINI ANELLO POGGIPIEDI</b>
-----------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 4**

**CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE**

Come ID 56, senza ruote, con anello poggia piedi e con schienale



Struttura interna realizzata in metallo con rivestimento in polipropilene, carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Sedile regolabile in altezza mediante sistema di elevazione a gas con meccanismo a contatto permanente.

Schienale regolabile in altezza e inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente.

Anello poggipiedi in acciaio con finitura cromata Ø 42 cm regolabile in altezza mediante manopola a vite.

Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, su piedini.

Imbottitura in gomma poliuretanica ignifuga, indeformabile che rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.

Rivestimento in similpelle.

Regolazione in altezza da 55 cm a 70 cm.

Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.

Conforme alla normativa UNI EN 1335.


**DIM.: L 70 / P 70 / H 55-70/104-119 cm**

<b>ID</b> 59	<b>LOTTO</b> 5	Sgabello altezza variabile con ruote, schienale, anello poggipiedi e braccioli	<b>cod. ZMU51213 - ditta produttrice: SESTA s.r.l.</b> <b>SGABELLO ALTO CON SCHIENALE ELEVAZIONE A GAS BASE SU RUOTE BRACCIOLI E ANELLO POGGIAPIEDI</b>
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Come ID 56, con anello poggia piedi, con schienale, con braccioli			 <p>Struttura interna realizzata in metallo con rivestimento in polipropilene, carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.</p> <p>Sedile regolabile in altezza mediante sistema di elevazione a gas con meccanismo a contatto permanente.</p> <p>Schienale regolabile in altezza e inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente.</p> <p>Braccioli fissi a "T" in polipropilene.</p> <p>Anello poggipiedi in acciaio con finitura cromata Ø 42 cm regolabile in altezza mediante manopola a vite.</p> <p>Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, su piedini.</p> <p>Imbottitura in gomma poliuretanica ignifuga, indeformabile che rispetta tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR.</p> <p>Rivestimento in similpelle.</p> <p>Regolazione in altezza da 55 cm a 70 cm.</p> <p>Omologa del Ministero dell'Interno classe 1IM.</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1335.</p> <p><b>DIM.: L 70 / P 70 / H 55-70/104-119 cm</b></p>

<b>ID</b> 60	<b>LOTTO</b> 5	Sgabello in lega leggera con ruote regolabile a vite	<b>cod. MS3044 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>SGABELLO ANTICORODAL IN LEGA LEGGERA ELEVAZIONE MECCANICA CON RUOTE</b>
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Struttura interamente in lega leggera con ruote con regolazione in altezza a vite			 <p>Struttura in lega leggera, elevazione meccanica a vite.          Base a cinque razze su doppie ruote Ø 50 mm.          Regolazione altezza da 40 a 60 cm.          Sedile Ø cm 36.          Misura base Ø 55 cm.  <b>DIM.: Ø 55/ H 40-60 cm</b></p>



<b>ID</b> 61	<b>LOTTO</b> 5	Sgabello in lega leggera senza ruote regolabile a vite	<b>cod. MS3042 - ditta produttrice: GIVAS s.r.l.</b> <b>SGABELLO ANTICORODAL IN LEGA LEGGERA ELEVAZIONE MECCANICA SU PIEDINI</b>
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ENTE</b> Struttura interamente in lega leggera senza ruote con regolazione in altezza a vite			 <p>Struttura in lega leggera, elevazione meccanica a vite.          Base a cinque razze su piedini.          Regolazione altezza da 40 a 60 cm.          Sedile Ø cm 36.          Misura base Ø 55 cm.  <b>DIM.: Ø 55/ H 40-60 cm</b></p>

ID	LOTTO	Attaccapanni 2 posti	cod. ZLV10334 - ditta produttrice: CETOF s.n.c. APPENDIABITI A MURO A DUE POSTI
62	5		
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI</b> <b>DALL'ENTE</b> A parete, con due appendiabiti			 <p>Appendiabiti a muro con stelo e braccetti in metallo verniciato grigio e pomoli in legno colorato verde/rosso/blu/giallo/ciliegie.</p> <p><b>DIM.: L 21 / P 13 / H 19 cm</b></p>

ID 63	LOTTO 5	Attaccapanni 3 posti	cod. ZLV10335 - ditta produttrice: CETOF s.n.c. APPENDIABITI A MURO A TRE POSTI
<b>ALLEGATO 4</b> <b>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI</b> <b>DALL'ENTE</b> A parete, con tre appendiabiti			 <p>Appendiabiti a muro con stelo e braccetti in metallo verniciato grigio e pomoli in legno colorato verde/rosso/blu/giallo/ciliegio.</p> <p><b>DIM.: L 35 / P 13 / H 19 cm</b></p>