



RICOTEST
first in quality

Organismo Notificato n° 0498


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n° 00909381 OI – 2009/09/18

Si conferma che i campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Ditta Committente: (Responsabile del DPI)	FLOWER GLOVES s.r.l. Via Monte Fiorino, 13 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - ITALIA
Tipo di DPI:	Guanti di protezione contro rischi meccanici.
Categoria del DPI:	II
Articolo:	art. „ P-1“

Descrizione:



Modello a 5 dita;
interamente in pelle fiore col ghiaccio (sp. ca. mm. 1,3),
elastico stringipolso applicato sul dorso,
bordati con fettuccia col verde.

Norme di riferimento:	EN 420:2003	Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
	EN 388:2003	Guanti di protezione contro rischi meccanici.


Uso previsto: Industria in genere, ceramica, edilizia, del marmo e del legno, agricoltura, hobbistica, manutenzioni in genere, industria meccanica, facchinaggio.

Gamma di misure: 7-8-9-10.

Fascicolo tecnico: **DC-4154** (include la Domanda di certificazione CE presso **RICI** e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).

Rapporto di Prova: **n°271616/B** del 07/07/2008 + **n°283001** del 29/07/2009.

Base di Valutazione: Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento.



IL PRESENTE ATTESTATO, DI PROPRIETÀ DELL'ORGANISMO NOTIFICATO N° 0498,
ANNULLA & SOSTITUISCE il precedente n°00999271 del 1999/07/09 - pag. 1/2

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n° 00909381 OI - 2009/09/18

Funzioni/Livelli di prestazione:

EN 388:2003

Guanti di protezione contro rischi meccanici:

TIPO DI PROTEZIONE	LIVELLO RISCOTRATO
Resistenza all'abrasione (max 4)	2
Resistenza al taglio da lama (max 5)	1
Resistenza allo strappo (max 4)	4
Resistenza alla perforazione (max 4)	3

EN 420:2003

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova: il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza. Destrezza: 4

NOTE GENERALI RELATIVE AI LIVELLI DI PRESTAZIONE:

- Il livello di prestazione indicato riguarda il lato anteriore incluso palmo e dita
- Un eventuale rinforzo del solo "palmo" può essere menzionato come forma aggiuntiva, ma non modifica il livello che viene marcato sul pittogramma.

Marcatura:

Stampata con punzonatura a caldo sul dorso del guanto, e riporta le seguenti informazioni:




FLOWER GLOVES

EN 388:03

P-1
9

- **marcatura CE** apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche)
- Marchio Registrato e Nome del Fabbricante
- pittogramma EN 388 per protezione da rischi meccanici e indicaz. dei livelli raggiunti
- designazione (=cod. nr. art.) e taglia del modello di guanto
- pittogramma che rimanda alla lettura della Nota Informativa.

2 14 3

Nota: Nella DOCUMENTAZIONE TECNICA della Ditta Committente sono riportati:

- una più dettagliata descrizione dei DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni)
- prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti
- elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari.

Perfatto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal Committente per essere esibito, su richiesta, a chiunque ne abbia titolo (Cliente finale, Organismo di Controllo, Amministrazione Militante).

Ing. O. Meyer
Responsabile Certificazione

IL PRESENTE ATTESTATO, DI PROPRIETÀ DELL'ORGANISMO NOTIFICATO N° 0498,
ANNULLA & SOSTITUISCE il precedente n°00999271 del 1999/07/09 - pag. 2/2