

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 E SERVIZI CONNESSI. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.

A norma di quanto previsto all'art. 5 "Innovazione Tecnologica" del Capitolato Tecnico, che la Fotocopiatrice Modello Ecosys M2540dn, offerta in sostituzione dell'apparecchiatura presentata in sede di gara Modello Ecosys M2535dn, risulta in possesso di caratteristiche migliorative rispetto al modello precedente:

MODELLO 1

FOTOCOPIATRICE A4 CON VELOCITÀ \geq A 25 COPIE AL MINUTO

Caratteristica	Valore minimo richiesto	MODELLO ATTUALE	NUOVO MODELLO
		Ecosys M2535dn	Ecosys M2540dn
Anno di introduzione in Italia		2014	2016
Tipologia	Desktop	SI	SI
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura/stampa	\geq 25 Copie/minuto (A4)	35cpm	40cpm
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser	Laser
RAM complessiva installata in MB	\geq 128	512	512
Formato massimo originali	\geq A4	A4	A4
Formato massimo copie	\geq A4	A4	A4
Valore soglia TEC in kWh/settimana	Riportare il valore	2,7	3,25
Indice TEC in kWh/settimana (versione 2.0)	Riportare il valore	1,9	1,66
Assorbimento in funzionamento in kW	\leq 1,0	661W	661W
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore	51	52
Emissioni aria	Emissioni TVOC \leq 10 mg/h; Emissioni ozono \leq 3 mg/h; Emissione polveri \leq 4 mg/h	Emissioni TVOC: 7,6 mg/h; Emissioni ozono: valore inferiore al limite minimo di rilevabilità dello strumento di controllo e pertanto inferiore al limite stabilito dai criteri di base RAL-UZ 171; Emissione polveri: 0,68 mg/h	Emissioni TVOC: 2,1 mg/h; Emissioni ozono: valore inferiore al limite minimo di rilevabilità dello strumento di controllo e pertanto inferiore al limite stabilito dai criteri di base RAL-UZ 171; Emissione polveri: 0,42 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256	256
Copie multiple	\geq 99	1 to 999 (0 to 9 keypad)	1 to 999 (0 to 9 keypad)
Contacopie	SI	SI	SI

<i>Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi</i>	<= 10	6,9	6,4
<i>Zoom</i>	50-200 %	25 to 400 (1%)	25 to 400 (1%)
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
<i>Alimentatore automatico originali</i>	>= 30 fogli	50 fogli	50 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	1	1	1
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	>=250 fogli	250 fogli	250 fogli
<i>Capacità vassoio di uscita</i>	>=100 fogli	150 fogli	150 fogli
<i>Modalità stand by (power save on)</i>	SI	SI	SI
<i>Bypass</i>	SI (indicare)	100 Fogli	100 Fogli
<i>Fronte/retro automatico dell'originale e della copia</i>	SI	SI	SI
<i>Grammatura carta</i>	64-80 gr/mq	60-120 gr/mq	60-120 gr/mq
<i>Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)</i>	<i>Indicare</i>	Der Blaue Engel	Der Blaue Engel

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE (INCLUSO)

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	MODELLO ATTUALE	NUOVO MODELLO
		Ecosys M2535dn	Ecosys M2540dn
<i>Emulazione</i>	PCL5e e/o PCL6	PCL5e; PCL6; KPDL 3 (postscript livello 3)	PCL5e; PCL6; KPDL 3 (postscript livello 3)
<i>Sistema operativo supportato</i>	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
<i>Risoluzione minima</i>	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
<i>Interfaccia (completa di cavo di collegamento)</i>	Ethernet 10/100 base T, parallela e/o USB	USB 2.0 (Hi-Speed), interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)	USB 2.0 (Hi-Speed), interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX (INCLUSO)

Caratteristiche opzione Fax	Valore minimo richiesto	MODELLO ATTUALE	NUOVO MODELLO
		Ecosys M2535dn	Ecosys M2540dn
<i>Compatibilità</i>	G3	SI	SI
<i>Risoluzione standard</i>	200 x 100 dpi	200 x 100 dpi	200 x 100 dpi

<i>RAM dedicata al Fax in MB</i>	≥ 2	>2	3,5MB
<i>Velocità di trasmissione in secondi</i>	≤ 5 per pagina A4	3 secondi	3 secondi
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
<i>Data compression</i>	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR/JBIG
<i>Numeri a selezione rapida/abbreviata</i>	≥ 20	22	22

La nuova apparecchiatura risulta corrispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato e con caratteristiche migliori di rendimento e funzionalità.