

Articolo Universale / TUR Sacchetti

Numero di specifica X01U-TUR-Btl. - IOZ

CND: T020199

RDM: nr. 502834/R

Codice **58 99 01**

Informazioni generali riguardanti la teleria e i sistemi di copertura Sengewald!

Certificazione: ISO 13485:2012/AC:2012
 Normativa di riferimento: 93/42/EEC Allegato V
 Organismo notificato: TÜV Product Service CE 0123
 Classificazione dei prodotti: I, Is sotto norma 1
 Sterilizzazione: radiazione in conformità con ISO 11137
 Lattice naturale: senza lattice
 PVC (addolcitore): senza PVC
 Norma tecnica di riferimento: EN 13795
 Imballaggio: direttiva 94/62/CEE

1. Descrizione *Sacchetti universale con filtro e valvola di scarico e zona adesivo.*
2. Produzione Prodotto in ambiente a condizioni igieniche idonee
3. Composizione del materiale
Tutti i materiali utilizzati sono privi di lattice – Latex - free!
 - *Sacchetta raccolta liquidi* PE film trasparente
- 3.1 *Telo da imballaggio*
 - Film PE film, 20 µm ± 10 %, trasparente
 - Tissue 100 % vergine cellulosa sbiancato, 22 g/m² ± 15 %
4. Caratteristiche del prodotto impermeabile a liquidi e batteri
5. Dati tecnici
- 5.1 *Misure / Sacca*
 - Lunghezza 50 cm ± 2 cm
 - Larghezza 55 cm ± 2 cm
- 5.1.1 *Filtro*
 - Lunghezza 10 cm ± 1 cm
 - Larghezza 32 / 19.5 cm ± 1 cm
- 5.1.2 *Nastro adesivo*
 - Lunghezza 55 cm ± 1 cm
 - Larghezza 6.5 cm ± 1 cm

Quality Assurance:

Date: 09.02.2016

Signature: 

Articolo	Universale / TUR Sacchetti
Numero di specifica	X01U-TUR-Btl. - IOZ
5.1.3 <i>Valvoa di scarico</i>	
• Diametro	minimum 0.79 cm / maximum 1.0 cm
5.2 <i>Telo da imballaggio</i>	68 x 70 cm \pm 1 cm
5.3 <i>Dimensione prodotto piegato</i>	20 x 25 \pm 1 cm
6. Confezionamento	
6.1 <i>Confezionamento primario</i>	
• Dimensioni	330 x 400 mm \pm 10 mm
• Film	PE/PA/PE 70 μ m \pm 10 %, trasparente
• Tyvek [®]	polietilene 82 g/m ² \pm 15 %
Tyvek [®] is a registered DuPont trademark.	
6.2 <i>Sacchetto del film</i>	
• Dimensioni	550 / 360 x 945 mm \pm 10 mm
• Film	PE film 45 μ m \pm 10 %, trasparente
• Contenuto	25 pezzi
7.3 <i>Imballo di trasporto</i>	<i>Classe 2.30 CB</i>
• Dimensioni	685 x 450 x 265 mm \pm 10 mm
• Contenuto	50 (2 x 25) pezzi
8. Sterilizzazione	ETO sterilizzazione (in conformità alla norma ISO 11135)
9. Usabilità e stoccaggio	5 anni, nessuna esposizione diretta alla luce solare
10. Smaltimento	Il prodotto viene smaltito nel rispetto e nella cura dell'ambiente. Non è presente PVC e durante l'incenerimento non si ha rilascio di gas né inquinamento da sostanze tossiche delle falde acquifere.

Le materie prime utilizzate nella produzione sono fisiologicamente innocue e sono conformi alle raccomandazioni della LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch).