

	SCHEDA TECNICA	EMESSO DA	UFF. TECNICO
		REV.	05
		DATA	09/01/2009

Rif.	Descrizione
	FX70101 – ARMADIO ANTE SCORREVOLI DA 100x45x88H



Caratteristiche tecniche

Armadio metallico con ante cieche, realizzato con lamiera d'acciaio 1a scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm.

Le spalle sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello è fissato alle spalle mediante 4 bulloni filettati 6MA. Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità.

La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190°C previo trattamento anticorrosione.

Sono corredati con 1 ripiano metallico spostabile predisposto per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento avviene su cremagliera metallica con passo 32 mm. Le ante sono dotate di serratura tipo Yale. Se utilizzato come mobile basso va completato con il top di finitura.

Sicurezza

Chiave antinfortunistica pieghevole

Spigoli arrotondati

Assenza di parti taglienti

Assenza di sporgenze

Sistema antischiacciamento delle dita (negli armadi con ante scorrevoli)

Colori e indice di riflessione delle superfici nella norma.

Vernici epossidiche.

Accessori

Top di finitura

Base rialzata su piedini per la pulizia dei pavimenti

Normativa

Il prodotto è conforme alla seguente norme UNI come da prove effettuate dai laboratori autorizzati.

I materiali metallici rispondono ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 26.06.94 all. A2.1 pubblicato sul supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25.08.94 e cioè il rivestimento o la verniciatura della lamiera non deve superare i 6/10 mm di spessore per essere classificati nella categoria "IGNIFUGO CLASSE 0" nella quale rientrano tutti i nostri prodotti metallici.