

## SCAFFALATURA METALLICA

Codice articolo	<b>FX2010505</b>
Denominazione	Scaffalatura 5 ripiani + 4 traversine
Dimensioni (LxPxH)	cm 100x50x200H
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130

**Caratteristiche generali.**

Montanti	La scaffalatura metallica è caratterizzata dai montanti realizzati in lamiera d'acciaio a freddo, spessore minimo mm 12/10 a sezione ad "U" semichiusa, asolati sui lati lunghi, completi di piedini in materiale plastico sagomato come la sezione del montante.
Ripiani	In lamiera d'acciaio laminata a freddo, spessore minimo 6/10 . Sono prodotti con tre ordini di pieghe per ogni lato e rinforzati con canotti ad omega saldati elettricamente per diversi punti. La saldatura viene applicata anche ai quattro angoli dei ripiani.
Traversine	In lamiera d'acciaio minimo 12/10 da agganciare ai montanti, atti ad impedire la caduta laterale, in numero e profondità uguale a quello dei ripiani portanti utilizzati
Staffe a muro	Le staffe a muro (in 2 per ogni scaffale) sono in acciaio spessore minimo 15/10 opportunamente sagomate, da incastrare tra il montante e la parete per annullare eventuali oscillazioni.
Ganci	I ganci porta ripiano sono ricavati dai nastri zincati spessore minimo 15/10 . Conformi alle norme vigenti.
Larghezza	100 cm
Profondità	50 cm
Altezza	200 cm
Colore	GRIGIO RAL 7035
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Codice articolo	<b>FX2010505</b>
-----------------	------------------

**Cerificazioni**

UNI EN ISO 2808:2007; Spessore dello strato medio della vernice  
UNI ISO 9227:2006; Resistenza alla corrosione  
UNI 9115:1987; Resistenza all'abrasione  
UNI EN ISO 1520:2007; Resistenza all'imbutitura statica  
UNI 8606:1984; Carico totale massimo  
UNI 8601:1984; Flessione dei piani  
UNI 8603:2005; Resistenza dei supporti dei piani  
UNI 8600:2005; Flessione con carico concentrato

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- **Pulizia** : per la pulizia utilizzare solamente panni morbidi inumiditi con acqua, ed eventualmente con detergenti neutri. Non utilizzare panni o spugne abrasive e prodotti con alcool, ammoniaca, solventi e qualsiasi sostanza aggressiva. Si raccomanda di asciugare bene dopo la pulizia.
- **Utilizzo** : il prodotto è stato progettato e prodotto secondo le normative UNI vigenti. L'utilizzo dello stesso è fine a se stesso. Il prodotto non è adatto ad essere utilizzato all'esterno, non esporre alla pioggia e all'acqua o a fonti di calore.
- **Ecologia**: Gli arredi della Fenix nelle sue parti in melaminico sono prodotti con PANNELLO ECOLOGICO.
- I prodotti Fenix sono interamente realizzati in Italia, **MADE IN ITALY**

**COMUNICAZIONI ALL'ACQUIRENTE**

Non bruciare e non disperdere nell'ambiente il mobile o parte di esso. Per lo smaltimento rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti. Se conferiti in apposite discariche il prodotto nelle sue parti può essere riciclato.

La presente scheda è proprietà esclusiva di Fenix sas

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.

Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.

