

Letto ad Altezza Fissa
Tre Snodi, Quattro Sezioni Regolazione elettrica
Art. Euclide 4S el
(Codice I.S.O. 18.12.10.003 – CND 181210 – REPERTORIO
NR. 290632/R)



SCHEDA TECNICA

Descrizione Articolo

Il Letto *Euclide 4S EL* è un letto ad altezza fissa a tre snodi e quattro sezioni.

Le sezioni sono regolabili in inclinazione elettricamente, attraverso uno spintore elettrico comandato da apposito telecomando.

La sezione Testa è regolabile in inclinazione elettricamente, tra 0° e 65°, la sezione bacino è fissa, le sezioni gambe e piedi sono regolabili continuativamente l'una all'altra da 0° a 35°, su richiesta fino a 40°. È dotato di struttura costruita interamente in acciaio verniciato. Il piano rete e le spalliere sono verniciati attraverso un processo di verniciatura a polveri epossidiche essiccate in tunnel termico a circa 200° C. I pannelli, disponibili in colori diversi, sono in melaminico di spessore 10 mm.

Il letto *Euclide 4S el* è destinato ad essere utilizzato in ambiente domestico, ospedaliero o nelle comunità, per utenti di età superiore ai 12 anni. Può comunque essere utilizzato come arredo camere negli stessi ambiti d'uso.

Sono esclusi usi difforni da quelli espressamente sopra indicati.

Montaggio e smontaggio effettuabili da un solo operatore senza l'uso di utensili.

L'articolo può essere utilizzato esclusivamente in accoppiamento con i prodotti Antano Group inclusi all'interno dell'elenco degli accessori compatibili.

L'utilizzo con altri prodotti deve essere preventivamente valutato.



Caratteristiche

- Letto ad altezza fissa a tre snodi e quattro sezioni con inclinazione regolabile elettricamente attraverso uno spintore a elettrico comandato da apposita pulsantiera.
- Telaio rete con struttura perimetrale esterna costruita in tubo di acciaio a sezione rettangolare 40x25x1,5 mm rinforzata con barre trasversali.
- Telaio sezioni mobili costruito in tubo di acciaio a sezione rettangolare 30x15x1,5 mm.
- Telo rete rigido realizzato in tondino di acciaio elettrosaldato Ø 4 mm, a maglie rettangolari 100x50 mm, saldato al telaio perimetrale.
- Sezione testa regolabile da 0° a 65° tramite spintore elettrico (24v dc) dotato di telecomando.
- Sezione bacino fissa in tubolare trasversale 30x15x1,5
- Sezione gambe regolabile da 0° a 35°, su richiesta fino a 40° tramite spintore elettrico (24v dc) dotato di telecomando.
- Sezione piedi regolabile continuativamente insieme alla sezione gambe
- Spalliere portanti, facilmente removibili realizzate in tubo di acciaio sezione tonda Ø 30x1,5 mm verniciato, con pannelli asportabili in melaminico spessore 10 mm.
- Predisposizione per asta porta flebo e asta solleva malati.

Letto ad Altezza Fissa
Tre Snodi, Quattro Sezioni Regolazione elettrica
Art. Euclide 4S el
(Codice I.S.O. 18.12.10.003 – CND 181210 – REPERTORIO
NR. 290632/R)



SCHEDA TECNICA

Dati tecnici:

Dimensioni		Masse	
Altezza piano rete	500 mm	Massa	≈ 50 Kg
Lunghezza piano rete	1990 mm	Massa Max dell'utente	135 kg
Larghezza Piano Rete	900 mm	Massa Max del materasso	20 kg
Ingombro Max	910x2064 mm	Massa Max degli accessori	15 kg
Altezza Spalle/testa	550 mm	Portata Max Totale	170 kg
Sezione testa	785x735 mm	Massa del letto a pieno carico	≈220 kg
Sezione bacino fissa	785x280 mm		
Sezione gambe	785x385 mm		
Sezione piedi	785x385 mm		

Componenti Elettrici			
Spintore elettrico:		Spinta Max	280 Nm
Tensione di alimentazione	230 V ac	Batterie d'emergenza n°2	9 V dc
Tensione di funzionamento	24 V dc	Tensione Pulsantiera	24 V dc
Sistema di sicurezza che interrompe la corrente in caso di corto o problemi elettrici al motore (optional)			

Accessori Compatibili:

- Art. M 012 Coppia Sponde Ribaltabili in Lega Leggera
- Art. M 012 CR Coppia Sponde Ribaltabili in Acciaio Inox
- Art. M 013 Alza malato da letto per letto predisposto
- Art. M 014/U Alza malato da letto Universale
- Art. M 014/T Alza malato da terra
- Art. M 015 Alza Coperte
- Art. M 016 Reggischiena
- Art. PARIDE EL Base elevabile ad altezza variabile – **Da considerare che, per esigenza interna aziendale, il letto EUCLIDE 4S EL in accoppiamento con la base elevabile PARIDE EL, prende il codice di EUCLIDE 4S AVE e nel caso in cui vengano aggiunte anche le ruote il codice diventa EUCLIDE 4S AVE 01.**
- Art. FKITR2, Kit di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno indipendente
- Art. FKITR4, Kit di 4 ruote piroettanti tutte frenanti

Attestazioni e metodi di fornitura

- Dichiarazione di conformità CE
- Direttiva europea adottata nella costruzione 93/42 CE
- Costruito secondo i criteri delle Norme: EN 1970 / EN 980 / EN 14971
- Garanzia 24 mesi
- Servizio post vendita e centro di assistenza tecnica autorizzato ANTANO GROUP in zona

Letto ad Altezza Fissa
Tre Snodi, Quattro Sezioni Regolazione elettrica
Art. Euclide 4S el
(Codice I.S.O. 18.12.10.003 – CND 181210 – REPERTORIO
NR. 290632/R)



SCHEDA TECNICA