

ALLEGATO E
SERVIZI ESPOSTI DAI WEB SERVICES DI PARIX

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei servizi disponibili. Ogni operazione deve essere invocata con i parametri richiesti; i parametri di input sono tutti di tipo *string*, così come i dati di output; due dei parametri sono sempre la user-id e la password.

La verifica delle credenziali utilizza un sistema di autenticazione e delle API di accesso oppure di un URL che ritorna una risposta HTTP/S in formato XML.

PARIX-GATE - TAB. 01 Lista dei servizi		
Servizio	In	Out
RicercaImpreseNonCessatePerCodiceFiscale	<ul style="list-style-type: none"> codice_fiscale : string switch_control : string user : string password : string 	string (XML)
RicercaImpresePerCodiceFiscale	<ul style="list-style-type: none"> codice_fiscale : string switch_control : string user : string password : string 	string (XML)
RicercaImpreseNonCessatePerDenominazione	<ul style="list-style-type: none"> denominazione_sede : string switch_control : string user : string password : string 	string (XML)
RicercaImpresePerDenominazione	<ul style="list-style-type: none"> denominazione_sede : string switch_control : string user : string password : string 	string (XML)
RicercaPersoneNonCessatePerCodiceFiscale	<ul style="list-style-type: none"> codice_fiscale : string codice_carica : string user : string password : string 	string (XML)
RicercaPersonePerCodiceFiscale	<ul style="list-style-type: none"> codice_fiscale : string codice_carica : string user : string password : string 	string (XML)
RicercaImpresePerPeriodoVariazione	<ul style="list-style-type: none"> dt_ult_agg_ri_1 : string dt_ult_agg_ri_2 : string cciaa_regz : string user : string password : string 	string (XML)
DettaglioCompletoImpresa	<ul style="list-style-type: none"> sgl_prv_sede : string n_rea_sede : string switch_control : string user : string password : string 	string (XML)
DettaglioRidottoImpresa	<ul style="list-style-type: none"> sgl_prv_sede : string n_rea_sede : string switch_control : string user : string password : string 	string (XML)
DettaglioUnitaLocaliImpresa	<ul style="list-style-type: none"> fk_rea_cciaa_regz : string fk_rea_n_rea : string switch_control : string user : string password : string 	string (XML)

DettaglioUnitaLocaleImpresa	<ul style="list-style-type: none"> - fk_rea_cciaa_regz : string - fk_rea_n_rea : string - pro_localizzazione : string - switch_control : string - user : string - password : string 	string (XML)
DettaglioPersoneConCarica	<ul style="list-style-type: none"> - fk_pri_cciaa_regz : string - fk_pri_n_rea : string - switch_control : string - user : string - password : string 	string (XML)
DettaglioPersonaConCarica	<ul style="list-style-type: none"> - fk_pri_cciaa_regz : string - fk_pri_n_rea : string - pro_persona : string - switch_control : string - user : string - password : string 	string (XML)

Per ogni servizio che prevede lo switch al parixgate nazionale viene messo a disposizione del cliente un parametro aggiuntivo da passare ai web services coinvolti che scatenerà i seguenti comportamenti:

- *switch_control* = "diretto" (*accesso diretto* al servizio nazionale)
- *switch_control* = "no" (*non passa mai* al servizio nazionale, anche se abilitato)
- *switch_control* = spazio o stringa vuota (comportamento attuale: passa dal servizio locale, se non produce risultati interroga il nazionale, se abilitato).