

PROVA PENETROMETR. STATICA CPT 02 **TABELLE VALORI RESISTENZA**

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t (con anello allargatore) - avanz. 2 cm/s - COSTANTE TRASFORMAZIONE Ct = 10.00
 punta meccanica tipo Begemann \varnothing 35.7mm (area punta 10cm² - apertura 60°) - manicotto laterale (superficie 150 cm²)
 Cantiere CO.GE.VA. S.r.l. - VIA ERACLEA, 4 - VERONA quota inizio p. campagna
 Località IN FREGIO VIA RESPIGHI E VIA VENETO - REGGIOLO (RE) prof falda = 2.65 m da quota inizio
 note campo a stoppie di mais data ottobre 2004

Letture di campagna					Letture di campagna				
prof.(m)	punta later.	totale	Rp	RL	Rp/RL	Rt	prof (m)	punta later	totale
			kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg			
0.20	8 0	14 0	-	8	0.40	20	5 00	7.0	11 0
0.40	15 0	21 0	-	15	0.47	32	5.20	8.0	12.0
0.60	14.0	21.0	-	14	0.27	52	5.40	9.0	13.0
0.80	13.0	17 0	-	13	0.47	28	5.60	21.0	41 0
1 00	14 0	21.0	-	14	0.47	30	5.80	49.0	52.0
1.20	15.0	22.0	-	15	0.73	20	6.00	35 0	45.0
1.40	21.0	32.0	-	21	0.47	45	6 20	70.0	85 0
1.60	17.0	24.0	-	17	0.60	28	6 40	82.0	93.0
1.80	15 0	24 0	-	15	0.53	28	6.60	98.0	124.0
2.00	13 0	21 0	-	13	0.33	39	6.80	132.0	148.0
2.20	12.0	17 0	-	12	0.33	36	7.00	88.0	114 0
2 40	11 0	16 0	-	11	0.47	24	7.20	100.0	122 0
2.60	11.0	18.0	-	11	0.40	28	7.40	87.0	120.0
2.80	10 0	16.0	-	10	0.33	30	7 60	106.0	126.0
3.00	11.0	16.0	-	11	0.40	28	7.80	108.0	128 0
3.20	9.0	15.0	-	9	0.53	17	8.00	86.0	112.0
3.40	13 0	21 0	-	13	-	-	8.20	92.0	114.0
3.60	41 0	38.0	-	41	0.33	123	8.40	82.0	112.0
3.80	19.0	24.0	-	19	0.33	57	8.60	98.0	122.0
4.00	9.0	14 0	-	9	0.27	34	8 80	140.0	160.0
4.20	8.0	12.0	-	8	0.20	40	9.00	124.0	152.0
4.40	9.0	12.0	-	9	0.33	27	9.20	118.0	148 0
4.60	10 0	15 0	-	10	9.00	1	9.40	124.0	152.0
4.80	9 0	144 0	-	9	0.27	34			