

PROVA PENETROMETR. STATICA CPT 01 **TABELLE VALORI RESISTENZA**

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t (con anello allargatore) - avanz. 2 cm/s - COSTANTE TRASFORMAZIONE Ct = 10.00
 punta meccanica tipo Begemann ϕ 35.7mm (area punta 10cm² - apertura 60°) - manicotto laterale (superficie 150 cm²)
 Cantiere CO.GE.VA. S.r.l. - VIA ERACLEA, 4 - VERONA quota inizio p. campagna
 Località IN FREGIO VIA RESPIGHI E VIA VENETO - REGGIOLO (RE) prof falda = 3.11 m da quota inizio
 note campo a stoppie di mais data ottobre 2004

Letture di campagna					Letture di campagna				
prof.(m)	punta	later.	totale	Rp kg/cm ²	RL kg/cm ²	Rp/RL -	Rt kg	prof.(m)	punta later totale
0.20	9.0	15.0	-	9	0.33	27	-	5.00	7 0 14.0
0.40	11.0	16.0	-	11	0.33	33	-	5.20	7 0 12.0
0.60	12.0	17.0	-	12	0.47	26	-	5.40	6.0 11.0
0.80	12.0	19.0	-	12	0.33	36	-	5.60	7.0 12.0
1.00	16.0	21.0	-	16	0.33	48	-	5.80	7.0 12.0
1.20	15.0	20.0	-	15	0.40	38	-	6.00	7.0 12.0
1.40	16.0	22.0	-	16	0.27	60	-	6.20	7.0 13.0
1.60	13.0	17.0	-	13	0.33	39	-	6.40	5.0 9.0
1.80	29.0	34.0	-	29	0.73	40	-	6.60	10.0 17.0
2.00	25.0	36.0	-	25	0.53	47	-	6.80	50.0 65.0
2.20	13.0	21.0	-	13	0.40	33	-	7.00	20.0 31.0
2.40	12.0	18.0	-	12	0.27	45	-	7.20	16.0 30.0
2.60	13.0	17.0	-	13	0.47	28	-	7.40	10.0 32.0
2.80	10.0	17.0	-	10	0.27	37	-	7.60	80.0 92.0
3.00	10.0	14.0	-	10	0.27	37	-	7.80	46.0 58.0
3.20	11.0	15.0	-	11	0.33	33	-	8.00	44.0 66.0
3.40	9.0	14.0	-	9	0.33	27	-	8.20	116.0 132.0
3.60	11.0	16.0	-	11	0.47	24	-	8.40	108.0 140.0
3.80	11.0	18.0	-	11	0.33	33	-	8.60	106.0 144.0
4.00	11.0	16.0	-	11	0.33	33	-	8.80	116.0 152.0
4.20	8.0	13.0	-	8	0.40	20	-	9.00	80.0 118.0
4.40	10.0	16.0	-	10	0.47	21	-	9.20	62.0 88.0
4.60	10.0	17.0	-	10	0.40	25	-	9.40	54.0 76.0
4.80	9.0	15.0	-	9	0.47	19	-		