


	<h1>SCHEDA TECNICA</h1>	<b>CODICE ARTICOLO</b>  <b>PA08705</b>
<b>Rif. Cliente</b> DPIL4-3 <b>Protocollo interno</b> <b>Codice CE/UE</b> <b>Taglie</b> <b>Colore</b> Bianco	<b>Descrizione del modello:</b> Elmetto dielettrico con visiera	<b>NOME ARTICOLO</b>  <b>ELMETTO EDL01</b>

MATERIALI, ACCESSORI, CARATTERISTICHE		IMMAGINE
<b>Caratteristiche</b>	Calotta polietilene ad alta resistenza Visiera in policarbonato neutra retraibile all'interno dell'elmetto Bardatura in nastro tessile a 6 punti di ancoraggio Sistema di regolazione a cremagliera (52-66) Sottogola in polipropilene	
<b>Categoria DPI</b>	Terza	
<b>Norme di riferimento</b>	EN 397 - Elmetti di protezione per l'industria EN50365 - Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di bassa tensione EN166 - Protezione personale degli occhi - Specifiche EN170 - Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	
<b>Prestazioni / Livelli</b>	EN 397: -20°C EN 166 – EN 170: 2-1.2 B KN 8 9 EN 50365: Classe 0	
<b>Confezionamento</b>	Singolo	
<b>Altre Informazioni</b>	Per le istruzioni di impiego, stoccaggio, pulizia e manutenzione, durata e termine di scadenza, marcatura, avvertenze e limitazioni, leggere il contenuto della nota informativa allegata al DPI.	