OFFERTA TECNICA

PRODOTTI OFFERTI

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura sono conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

Ogni fotocopiatrice potrà essere richiesta dalle Amministrazioni contraenti nella configurazione base (configurazione fotocopiatrice) ovvero comprensiva delle altre configurazioni previste, per ogni modello, come di seguito specificato.

In particolare tutti i prodotti oggetto della fornitura sono:

- nuovi di fabbrica, costruiti a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica;
- conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in tutta la documentazione di gara in termini di:
  - caratteristiche del prodotto in configurazione di base;
  - caratteristiche del prodotto in configurazione opzionale;
- di attuale produzione;
- utilizzabili con utilizzo di carta comune e di carta riciclata;
- perfettamente funzionanti e corredati da:
  - documentazione tecnica;
  - manuale d'uso.

In particolare, le apparecchiature rispondono alle seguenti caratteristiche generali:

- le fotocopiatrici con la medesima velocità di copia sono tutte della stessa marca e modello;
- posseggono il "Contatore" di copie, che registrerà un solo scatto per copia prodotta, indipendentemente dal formato di carta alimentato;
- le fotocopiatrici non "a consolle" saranno dotate, come previsto dal Capitolato Tecnico, di supporto tale da consentire un utilizzo ergonomico della macchina, anche nel rispetto delle disposizioni della Legge 626.

I dispositivi opzionali offerti, a richiesta della singola Amministrazione Contraente, sono della medesima marca e modello della configurazione base e saranno corredati di tutti gli eventuali prerequisiti (hardware e software) necessari per la loro installazione e per il loro funzionamento.

Per tutte le apparecchiature, ad eccezione della fotocopiatrice Mod. 1 FS 1135 MFP (per la quale non è richiesto il collegamento in rete), fermo restando una diversa configurazione espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, in merito alla modalità di stampa da print server, il driver di stampa prevede la seguente impostazione come default per gli utenti:

stampa fronte/retro

stampa in modalità protetta con rilascio tramite pin/code personalizzabile

per le macchine a colori stampa in b/n

Tali impostazioni sono re-impostate al default dopo eventuali modifiche dell'utente su singole sessioni di lavoro.
Diversamente la funzione copy sarà assicurata, fatta salva una diversa scelta dell'Amministrazione contraente, anche senza inserimento della autenticazione.

REQUISITI DI CONFORMITA'

Le apparecchiature sono alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, sono munite di marchio CE riconosciuto da tutti i paesi dell'Unione Europea e sono conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Kyocera Mita Italia S.p.A. garantisce la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
Kyocera Mita Italia S.p.A. garantisce la conformità delle apparecchiature ai requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n.142 (prescrizioni di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali).
Le fotocopiatrici proposte sono conformi alla normativa vigente al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose, e in particolare, alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 151/2005 e smi.

Per quanto concerne i materiali di consumo, tra cui in particolare i toner e le apparecchiature usate da ritirare e smaltire, Kyocera Mita Italia S.p.A. garantisce i requisiti di conformità secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/96/CE (RAEE), recepita con il D.Lgs. 151/2005.

Ciascuna apparecchiatura é accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza relativa alle caratteristiche della stessa con particolare riferimento a:

- emissione di ozono;
- emissione di polveri;
- livello di rumore;
- emissione di calore.

La modalità con cui è stata formulata questa nostra proposta commerciale tiene conto dell'evoluzione prevista anche nell'ambito della Pubblica Amministrazione finalizzata ad ottimizzare la gestione, la reperibilità, la condivisione e non ultimo il controllo e monitoraggio puntuale dei costi.
Alla luce di quanto sopra esposto, ci preme sottolineare che nella nostra proposta abbiamo previsto quasi ovunque apparecchiature multifunzione che dispongono di serie oltre che alla semplice copiatura anche delle funzioni di "Stampa" e "Scansione".
Questo consente, nell'intero periodo contrattuale di disporre delle "funzionalità" che potrebbero essere oggetto di successive richieste da parte degli utenti, consentendo di avere a disposizione sin da subito una piattaforma tecnologica in linea con le attuali tendenze di mercato orientata al document managemet, semplificando così le procedure di acquisizione e gestione.

TABELLA PRODOTTI

Come indicato nella tabella seguente, le macchine offerte comprendono nella configurazione base già alcuni dispositivi che nel capitolato di gara sono previsti come opzionali.

	Funzioni				
Prodotto	Copia	Stampa	Scanner	Fax	Fascicolatore
FS 1135MFP	Inclusa	Inclusa	Incluso	Incluso	Non previsto
TASKalfa 3500i	Inclusa	Inclusa	Incluso	Opzionale	Non previsto
TASKalfa 4500i	Inclusa	Inclusa	Incluso	Opzionale	Opzionale
TASKalfa 6500i	Inclusa	Inclusa	Incluso	Non previsto	Incluso
TASKalfa 3550ci	Inclusa	Inclusa	Incluso	Non previsto	Non previsto

MODELLO 1

FOTOCOPIATRICE CON VELOCITÀ ≥ A 15 COPIE AL MINUTO

MARCA	***KYOCERA***	
MODELLO	***FS1135 MFP***	
Caratteristica	**Valore minimo richiesto**	**Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente**
Anno di introduzione in Italia	2007	2011
Tipologia	Desktop	Desktop
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	>=15 Copie/minuto (A4)	35 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
RAM complessiva installata (funzione copy)	>=64 MB	256 MB condivisa
Formato massimo originali	>= A4	A4
Formato massimo copie	>= A4	A4
Valore soglia TEC	*Riportare il valore*	6,25 KWh/week (**)
Indice TEC	*Riportare il valore*	3,4 KWh/week
Assorbimento in funzionamento	<= 1,5 Kw	0,502 Kw
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	>= 99	999
Contacopie	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy)	<= 10 sec.	6,9 sec.
Zoom	50-200 %	25-400 %
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	>= 30 fogli	50 fogli
Numero cassetti forniti (in linea)	1	1
Totale carta alimentata da cassetti	>=250 fogli	250 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=100 fogli	150 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-120 gr/mq
Etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti	Indicare	Der Blaue Engel *(in via di rilascio – vedi autodichiarazione)*

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE **INCLUSO**

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL6
Sistemi operativi supportati	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA
Velocità di stampa	>=15 pagine/minuto (A4)	35 pagine/minuto (A4)
RAM complessiva installata (funzione stampante)	>=32 MB	256 MB condivisa
Risoluzione minima	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Parallela e/o USB	USB, Ethernet 10/100 Base TX

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX **INCLUSO**

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Compatibilità	G3	ITU –T Super G3
Risoluzione standard	200 x 100 dpi	200 x 100 dpi
RAM complessiva installata (funzione fax)	>= 3MB	8 MB
Velocità di trasmissione	<=5 sec.	3 sec. per pagina
Velocità modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Data Compression	MH/MR/MMR	JBIG/MH/MR/MMR
Numeri a selezione rapida o abbreviata	>= 50	100
Accesso duale	Si	Sì

MODELLO 2

FOTOCOPIATRICE CON VELOCITÀ > A 25 COPIE AL MINUTO

MARCA	***KYOCERA***	
MODELLO	***TASKalfa 3500i***	
Caratteristica	**Valore minimo richiesto**	**Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente**
Anno di introduzione in Italia	2007	2011
Tipologia	Con supporto da terra (carrello)	Con supporto da terra (carrello)
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	>=25 Copie/minuto (A4)	35 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
RAM complessiva installata (funzione copy)	>=128 MB	1024 MB condivisa
Formato originali	>= A3	A3
Formato copie	>= A3	A3
Valore soglia TEC	*Riportare il valore*	6,25 KWh/week (**)
Indice TEC	*Riportare il valore*	5,4 KWh/week
Assorbimento in funzionamento	<= 1,7 Kw	0,740 Kw
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	999	999
Contacopie	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4	<= 6 sec	5,6 sec
Zoom	25-400 %	25-400%
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	>= 50 fogli	100 fogli
Numero cassetti forniti (in linea)	2	2
Totale carta alimentata da cassetti	>=500 fogli	1.000 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=100 fogli	250 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	>=50 Fogli	150 Fogli
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI, 33 ppm (***)
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-220 gr/mq
Fascicolazione elettronica	SI	SI
Etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti	Indicare	Der Blaue Engel

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE **INCLUSO**

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL6
Sistemi operativi supportati	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA
Velocità di stampa	>=25 pagine/minuto (A4)	35 pagine/minuto (A4)
RAM complessiva installata (funzione stampante)	>= 128 MB	1024 MB condivisa
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100 base T, parallela e/o USB	Ethernet 10/100/1000 base T, USB

DISPOSITIVO OPZIONALE SCANNER **INCLUSO**

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Sistemi operativi supportati	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX **FAX SYSTEM (V)**

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Compatibilità	G3	ITU-T Super G3
Risoluzione standard	200x100 dpi	200x100 dpi
RAM complessiva installata (funzione fax) dedicata o ripartita	>= 8 MB	12 MB
Velocità di trasmissione	<=4 sec per pagina	3 sec per pagina
Velocità modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Data Compression	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR/JBIG
Numeri a selezione rapida/abbreviata	>= 30	100
Selezione a gruppi	SI	SI
Accesso duale	SI	SI

MODELLO 3

FOTOCOPIATRICE CON VELOCITÀ ≥ A 40 COPIE AL MINUTO

MARCA	***KYOCERA***	
MODELLO	**TASKalfa 4500i**	
Caratteristica	**Valore minimo richiesto**	**Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente**
Anno di introduzione in Italia	2007	2011
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	Con supporto da terra (carrello)
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	>=40 Copie/minuto (A4)	45 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
RAM complessiva installata (funzione copy)	>= 256 MB	1024 MB condivisa
Formato originali	>= A3	A3
Formato copie	>= A3	A3
Valore soglia TEC	*Riportare il valore*	9,75 KWh/week (**)
Indice TEC	*Riportare il valore*	6,0 KWh/week
Assorbimento in funzionamento	<= 2,0 Kw	0,860 Kw
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	>= 999	999
Contacopie	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4	<= 5 sec	4,7 sec
Zoom	25-400 %	25-400%
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	>=5	5R – 5I
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI, 42 ppm (***)
Alimentatore automatico originali	>= 50 fogli	100 fogli
Numero cassetti forniti (in linea)	>= 2	2
Totale carta alimentata da cassetti	>=1.000 fogli	1.000 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=250 fogli	250 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	>=50 Fogli	150 Fogli
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-220 gr/mq
Etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti	Indicare	Der Blaue Engel

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE **INCLUSO**

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL6
Sistema operativo supportato	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA
RAM complessiva installata (funzione stampante)	>= 128 MB	1024 MB condivisa
Hard Disk	>=20 GB	160 GB
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100 base T, parallela e/o USB	Ethernet 10/100/1000 base T, USB

DISPOSITIVO OPZIONALE SCANNER **INCLUSO**

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI
Sistemi operativi supportati	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX **FAX SYSTEM (V)**

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Compatibilità	G3	ITU-T Super G3
Risoluzione standard	200x100 dpi	200x100 dpi
RAM complessiva installata condivisa (funzione fax)	>= 8 MB	12 MB
Velocità di trasmissione	<=4 sec per pagina (A4)	3 sec per pagina (A4)
Velocità modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Data Compression	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR/JBIG
Numeri a selezione rapida/abbreviata	>= 50	100
Selezione a gruppi	SI	SI
Accesso duale	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE PER LA FUNZIONE DI FASCICOLAZIONE E PINZATURA
DF 770 + AK 730

Caratteristiche opzione fascicolatore	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Finitore con pinzatura in linea	*(Capacità di pinzatura) >=30 fogli*	50 fogli

MODELLO 4

FOTOCOPIATRICE CON VELOCITÀ > A 60 COPIE AL MINUTO

MARCA	***KYOCERA***	
MODELLO	***TASKalfa6500i***	
Caratteristica	**Valore minimo richiesto**	**Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente**
Anno di introduzione in Italia	2007	2011
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	A consolle
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	>=60 Copie/minuto (A4)	65 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
Memoria	RAM Complessiva istallata (funzione copy) >=256 MB Hard Disk >= 20 GB	2048 MB condivisa Hard Disk 320 GB
Formato originali	>= A3	A3
Formato copie	>= A3	A3
Valore soglia TEC	*Riportare il valore*	16,75 KWh/week (**)
Indice TEC	*Riportare il valore*	9,4 KWh/week
Assorbimento in funzionamento	<= 2,5 Kw	1,210 Kw
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	>= 999	999
Contacopie	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4	<= 6 sec.	5,2 sec.
Zoom	25-400 %	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	>=4	5R – 5I
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	>= 100 fogli	270 fogli
Numero cassetti forniti (in linea)	>= 3	4
Totale carta alimentata da cassetti	>=3.000 fogli	4.000 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=150 fogli	420 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	>=50 Fogli	150 Fogli
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-256 gr/mq
Funzione di fascicolazione e pinzatura (in linea)	Capacità di pinzatura >= 50 fogli	Capacità di pinzatura 65 fogli
Etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti	Indicare	Der Blaue Engel

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE **INCLUSO**

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL6
Sistemi operativi supportati	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA
Velocità di stampa	>= 60 pagine/minuto (A4)	65 pagine/minuto (A4)
RAM complessiva installata dedicata (funzione stampante)	>= 256 MB	2048 MB condivisa
Hard Disk	>= 20 GB	320 GB
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100 base T, parallela e/o USB	Ethernet 10/100/1000 base T, USB

MODELLO 5

FOTOCOPIATRICE COLORI CON VELOCITÀ ≥ A 30 COPIE AL MINUTO*

MARCA	***KYOCERA***	
MODELLO	***TASKalfa3550ci***	
Caratteristica	**Valore minimo richiesto**	**Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente**
Anno di introduzione in Italia	2007	2011
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	Con supporto da terra (carrello)
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
*Velocità di copiatura **b/n***	>=30 Copie/minuto (A4) **b/n**	35 Copie/minuto (A4) b/n
*Velocità di copiatura **a colori***	>=30 Copie/minuto (A4) **a colori**	35 Copie/minuto (A4) a colori
Tecnologia di stampa	Laser/Led/Inchiostro solido a colori	Laser
Memoria complessiva installata (funzione copy)	RAM Complessiva istallata (funzione copy) >256 MB Hard Disk >= 20 GB	2048 MB condivisa Hard Disk 160 GB
Formato originali	>= A3	A3
Formato copie	>= A3	A3
Valore soglia TEC	*Riportare il valore*	9,25 KWh/week (**)
Indice TEC	*Riportare il valore*	6,3 KWh/week
Assorbimento in funzionamento	<= 2,0 Kw	0,780 Kw b/n – 0,910 Kw a colori
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	>= 999	999
*Contacopie**	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4	<= 9,0 sec. b/n	5,8 sec. b/n
Tempo di uscita prima copia in A4	<= 10 sec. colore	7,4 sec. colore
Zoom	25-400 %	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	>=3	5R – 5I
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI, 31 ppm b/n, 30 ppm colore (***)
Alimentatore automatico originali	>= 50 fogli	100 fogli
Numero cassetti forniti (in linea)	>=2	2
Totale carta alimentata da cassetti	>=1.000 fogli	1.000 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=150 fogli	250 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	>=50 Fogli	150 Fogli

Fascicolazione elettronica	si	si
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-220 gr/mq
Etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti	Indicare	Der Blaue Engel

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE **INCLUSO**

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL6
Sistema operativo supportato	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA
RAM complessiva installata (funzione stampante)	>= 256 MB	2048 MB condivisa
Hard Disk	>= 20 GB	160 GB condiviso
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100 base T, parallela e/o USB	Ethernet 10/100/1000 base T, USB

DISPOSITIVO OPZIONALE SCANNER **INCLUSO**

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI
Sistemi operativi supportati	Windows XP e VISTA	Windows XP e VISTA

**Al termine di ogni trimestre, ai fini della fatturazione, sarà possibile conteggiare distintamente, per ciascuna macchina fotocopiatrice a colori, il numero di copie emesse in bianco e nero e il numero di copie emesse a colori.*

*** Valore soglia TEC. Calcolato secondo le indicazioni riportate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per le fotocopiatrici B/N DMF TEC 3 e per le fotocopiatrici Colore DMF TEC 4.*

**** Calcolo eseguito con 10 originali fronte retro, 10 copie fronte retro, 10 fascicoli*