



DOBLÒ CARGO



DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ OPPORTUNITÀ PER IL TUO BUSINESS

Ancora più grande nelle dimensioni, ancora più funzionale e tecnologico, ancora più orientato al risparmio. Questo è Doblò Cargo: il veicolo dei record, il mezzo ideale per far crescere il tuo business e migliorare la qualità della tua giornata. Scopri la nuova gamma, oggi ancora più completa: furgoni nelle varianti Standard, Tetto alto e Maxi per il trasporto delle merci, Combi per il trasporto di merci e persone e Cabinato con pianale per realizzare il veicolo più adatto alle tue esigenze professionali.



NUOVA GAMMA!



DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ SPAZIO

Doblò Cargo è stato progettato per essere al **top della categoria per prestazioni e caratteristiche funzionali** (portate da 750 a 1.000 kg). Lo spazio interno è il suo vero punto di forza. Il vano di carico (con capacità di 3,4 - 4 - 4,2 m³, incrementabile di ulteriori 0,4 m³ grazie alla paratia girevole) è ampio, squadrato e regolare, pienamente sfruttabile per ottimizzare ogni tipo di trasporto. Le porte laterali scorrevoli e quelle posteriori di grandi dimensioni agevolano le operazioni di carico e scarico per **lavorare meglio e con meno fatica**.



- 1 Pianale lastrato con 6 ganci di trattenimento carichi e tappo di ispezione.
- 2 Ricoprimento pianale in PVC lavabile ed impermeabile con 6 ganci di trattenimento carichi.
- 3 Paratia lastrata di separazione dal vano di carico.
- 4 Paratia vetrata per una migliore visibilità posteriore nelle manovre.
- 5 Barre interne porta carichi lunghi.
- 6 Paratia girevole con sedile passeggero abbattuto. Ideale per trasportare oggetti di oltre 3 metri di lunghezza.

FINO A 3,40 m DI LUNGHEZZA!

**Dimensioni vano di carico:**

- fino a 2.170 mm di lunghezza, estendibile a 3.400 mm grazie alla paratia girevole e al sedile passeggero abbattuto
- fino a 1.550 mm di altezza
- fino a 1.714 mm di larghezza

Soglia di carico posteriore:

- 545 mm da terra

Larghezza tra passaruote:

- 1.230 mm

Dimensioni porte posteriori:

- altezza 1.250/1.455 mm
- larghezza 1.231 mm

Dimensioni porte laterali:

- altezza 1.175 mm
- larghezza 700 mm



Per trasportare 2 Europallet prima dovevo fare due viaggi, adesso ne basta uno. I conti si fanno in fretta: un viaggio in meno significa tanto risparmio in più.

DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ RISPARMIO

Ampia la scelta delle motorizzazioni: un benzina da 95 CV, il Natural Power bi-fuel metano/benzina 1.4 T-Jet 120 CV, cinque Diesel Multijet da 90, 100, 105 e 135 CV e il nuovo 90 CV Comfort-Matic. Tutti brillanti e progressivi nell'erogazione di coppia, si contraddistinguono per prestazioni eccellenti, silenziosità, affidabilità e rispetto per l'ambiente (emissioni di CO₂ di soli 126 g/km per il 1.3 Multijet II Euro 5 con DPF e Start&Stop). In più, il 1.6 Multijet 90 CV con l'innovativo cambio robotizzato Comfort-Matic aumenta il piacere di guida e ottimizza i consumi. Progettati per garantire i più bassi costi di gestione della categoria (4,8 l/100 km nel ciclo combinato per il 1.3 Multijet II Euro 5 con DPF e Start&Stop e intervalli manutentivi ogni 35.000 km) rappresentano il miglior investimento per il conto economico della tua attività.

fino a 4.6 m³
di volumetria
fino a 1.000 kg
di portata

**BEST
IN CLASS!**



TECNOLOGIA MULTIJET DI SECONDA GENERAZIONE

Il 1.3 Multijet II 90 CV impiega speciali iniettori che, grazie ad una servovalvola idraulica bilanciata, controllano con elevata precisione la quantità di gasolio iniettata in camera di combustione, con una sequenza di iniezioni più rapida e flessibile rispetto ai propulsori della precedente generazione. **Il risultato è un vantaggio ancora più grande in termini di consumi, emissioni e guidabilità.**



95 MPI

Cilindrata: 1.368 cm³
Potenza: 70 kW (95 CV) a 6.000 giri/min
Coppia: 127 Nm (12,9 kgm) a 4.500 giri/min
Iniezione: elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless
Euro 5 / Euro 5 con Start&Stop

90 Multijet

Cilindrata: 1.248 cm³
Potenza: 66 kW (90 CV) a 4.000 giri/min
Coppia: 200 Nm (20,4 kgm) a 1.500 giri/min
Iniezione: diretta Multijet II Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler Euro 5 con DPF / Euro 5 con DPF e Start&Stop

90 Multijet Comfort-Matic

Cilindrata: 1.598 cm³
Potenza: 66 kW (90 CV) a 4.000 giri/min
Coppia: 200 Nm (20,4 kgm) a 1.500 giri/min
Iniezione: diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler Euro 5 con Start&Stop e DPF
Cambio robotizzato a 5 rapporti con funzione "ECO"

100 Multijet

Cilindrata: 1.598 cm³
Potenza: 73 kW (100 CV) a 4.000 giri/min
Coppia: 290 Nm (29,6 kgm) a 1.500 giri/min
Iniezione: diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler Euro 5 con DPF / Euro 5 con DPF e Start&Stop

105 Multijet

Cilindrata: 1.598 cm³
Potenza: 77 kW (105 CV) a 4.000 giri/min
Coppia: 290 Nm (29,6 kgm) a 1.500 giri/min
Iniezione: diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler Euro 5 con DPF / Euro 5 con DPF e Start&Stop

135 Multijet Power

Cilindrata: 1.956 cm³
Potenza: 99 kW (135 CV) a 3.500 giri/min
Coppia: 320 Nm (32,6 kgm) a 1.500 giri/min
Iniezione: diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler Euro 5 con DPF e Start&Stop

120 T-Jet Natural Power

Cilindrata: 1.368 cm³
Potenza: 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min
Coppia: 206 Nm (21,0 kgm) a 2.000 giri/min
Iniezione: elettronica Multipoint sequenziale fasata con doppio impianto ed elettroiniettori specifici per metano Euro 5 / Euro 5 con Start&Stop

1.250 km con un pieno di gasolio, un tagliando ogni 35.000 km: con Doblo Cargo 1.3 Multijet II risparmio tempo e denaro!



DOBLÒ CARGO


OGGI ANCORA PIÙ RISPETTO PER L'AMBIENTE

Con la versione Natural Power Doblò Cargo è un grande tifoso dell'ambiente. Il motore 1.4 T-Jet 120 CV Natural Power a doppia alimentazione metano e benzina è progettato per ridurre al massimo i costi di gestione e aumentare la produttività del veicolo. Con l'innovativo sistema di iniezione Multipoint a metano, le caratteristiche di guidabilità sono le stesse dell'alimentazione a benzina. Grazie all'elevato valore di coppia massima (206 Nm a 2.000 giri/min) offre ottime accelerazioni anche a pieno carico. Doblò Cargo Natural Power è agile e scattante nell'uso cittadino ed estremamente performante nelle lunghe distanze.

100 km
con
4.8 litri:
RECORD NEI
CONSUMI!

DOBLÒ CARGO NATURAL POWER

- La disposizione dei serbatoi di metano sotto il pianale, assicura a Doblò Cargo Natural Power un volume di carico identico alle versioni benzina o diesel. L'autonomia complessiva può arrivare, nella versione con 5 serbatoi (disponibili a richiesta) fino a 750 km di cui 450 a metano.



 natural
power

Versione Cargo Maxi con serbatoio
a metano supplementare (opt 422).



START&STOP

Il dispositivo Start&Stop, arresta temporaneamente il motore in caso di sosta, ad esempio al semaforo con il cambio in folle e lo riavvia semplicemente premendo il pedale della frizione. Garantisce fino al 15% di risparmio di carburante in ambito urbano ed una conseguente riduzione di CO₂ (solo 126 g/km per il 90 Multijet II Euro 5 con DPF e Start&Stop).

DPF

Il dispositivo DPF, disponibile di serie su tutte le motorizzazioni diesel Euro 5, consente di abbattere le emissioni di particolato.

– CONSUMI

– CO₂



DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ PIACERE DI GUIDA

Il tuo posto di lavoro non è mai stato così comodo. Doblò Cargo adotta sospensioni posteriori Bi-link a ruote indipendenti per offrirti un comfort da berlina e una capacità di carico al top della categoria. Grazie alla modularità dei suoi componenti la sospensione è tarata in maniera specifica a seconda della missione operativa del veicolo. Nelle versioni Combi è ottimizzata per garantire ottimi comfort e handling. Nelle versioni di trasporto merci offre eccellente comportamento dinamico, grande spazio (1.230 mm di larghezza tra passaruote) e una capacità di carico da record (fino a 1.000 kg di portata e fino a 1.450 kg di carico massimo ammesso sull'asse posteriore).



SOSPENSIONI POSTERIORI BI-LINK!

TARATURE SPECIFICHE



Versioni standard (portata 750 kg)

- miglior rapporto tra pesi e prestazioni
- set up specifico per un ottimo comportamento dinamico



Versioni Maxi e portata maggiorata (1 ton)

- 1.450 kg di carico massimo ammesso
- bracci longitudinali e aste trasversali specifiche
- barra antirollio e set up specifico per prestazioni dinamiche eccellenti in ogni condizione di carico



Versioni Combi

- barra antirollio e taratura specifica
- massimo comfort e massimo handling in tutte le condizioni di marcia

DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ COMFORT

Sali a bordo di Doblò Cargo e prendi posto sui comodi sedili. Ora guardati attorno: **lo spazio è funzionale e ben organizzato.** A portata di mano hai tutti i comandi e i numerosi vani portaoggetti, indispensabili per sistemare con ordine i documenti e gli effetti personali. **All'interno di Doblò Cargo c'è un posto comodo per tutto e per tutti.**



- 1 Cambio robotizzato Comfort-Matic a 5 rapporti, di serie su 1.6 Multijet 90 CV
- 2 Ampia tasca portaoggetti nel pannello delle porte anteriori. Specchi retrovisori esterni a doppia parabola.
- 3 Pinza porta documenti richiudibile (opt 4PS).
- 4 Vano sotto cuscino nel sedile del passeggero.
- 5 Mensola portaoggetti sotto padiglione.



DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ TECNOLOGIA

Semplicità e facilità di utilizzo: questi i vantaggi della tecnologia di Doblò Cargo. Il viaggio è più piacevole e sicuro con **Blue&Me™**, il dispositivo che ti permette di usare il telefono cellulare con **vivavoce** e ascoltare musica dal lettore MP3, senza mai togliere le mani dal volante. Inoltre con Blue&Me™ potrai scaricare dal sito www.ecodrive.fiat.com il nuovo programma eco:Drive Professional, grazie al quale la tua guida diventerà ancora più economica ed ecologica. E per trovare sempre la strada giusta, Doblò Cargo offre Blue&Me TomTom LIVE 1000, il più recente sistema di navigazione portatile con schermo "touch" a colori, per impostare facilmente la meta da raggiungere e visualizzare le informazioni necessarie alla guida. La tecnologia LIVE di Blue&Me TomTom LIVE include i servizi HD Traffic, per individuare il percorso migliore e avere un database di autovelox fissi e mobili, informazioni meteo e local search. Il dispositivo è aggiornato automaticamente ogni due minuti per controllare il tuo viaggio in tempo reale. I servizi LIVE sono gratis per un anno.



Lavorare
è un
piacere



- 1 Comandi radio e telefono al volante.
- 2 Radio con lettore MP3 di serie su SX (disponibile con sistema Blue&Me™).
- 3 Presa USB e Aux-in compatibile con i dispositivi audio MP3.
- 4 Ecodrive Professional: ancora più economia ed ecologia nella guida.
- 5 Blue&Me™-TomTom® con tecnologia LIVE.

Blue&Me™ -TomTom® portatile con touch screen!



DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ SICUREZZA

La sicurezza sul lavoro per Doblò Cargo è una priorità. Il veicolo protegge guidatore e passeggeri grazie ad una scocca a rigidità differenziata progettata per assorbire con efficacia e sicurezza eventuali urti (struttura rigida nella parte abitativa e zone anteriori e posteriori ad elevata capacità di assorbimento di energia). Doblò Cargo si distingue anche per i dispositivi di sicurezza attiva. Di serie sistema antibloccaggio ruote **ABS** a quattro sensori, ripartitore di frenata **EBD**, assistenza idraulica di frenata **HBA**. A richiesta controllo elettronico della stabilità **ESP** che include: controllo di trazione **ASR, MSR** e sistema di ausilio alla partenza **Hill Holder**. Con Doblò Cargo guadagni anche in sicurezza.

Questa è la mia squadra, per loro pretendo la massima protezione, anche durante i trasferimenti.



SICUREZZA AL TOP



SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA:

- impianto FPS (Fire Prevention System)
- scocca a deformabilità programmata
- airbag guidatore, passeggero e laterali anteriori a protezione di testa e torace
- linea sterzo con piantone collassabile telescopico e paraginocchia
- cinture di sicurezza a tre punti su tutti i sedili, regolabili in altezza per i posti anteriori

DOBLÒ CARGO

FURGONE STANDARD

Versatile, robusto e maneggevole: il Doblò Cargo in versione Standard è il compagno ideale per ogni tipo di business. Pratico e funzionale in tutte le situazioni, offre un'eccezionale capacità e facilità di carico. 6 ganci a pavimento aiutano a trattenere e fissare i carichi in sicurezza, mentre le plafoniere sulle pareti garantiscono un'adeguata illuminazione del vano di carico.

VERSIONI DISPONIBILI



Furgone lastrato



Furgone lastrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone lastrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone semivetrato



Furgone semivetrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Porta posteriore
a 2 battenti lastrata



Voletto posteriore
(opt. 585)
disponibile con
porta posteriore
a 2 battenti vetrata
o lastrata



Porta posteriore
a 2 battenti vetrata
(opt. 519)



Portellone posteriore
basculante vetrato
(opt. 148)





pratico

Dimensioni esterne (mm)

Passo	2.755
Lunghezza	4.390
Larghezza	1.832
Altezza	1.845

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	1.820-3.050*
Larghezza	1.518-1.714
Altezza	1.305
Larg. tra passaruote	1.230
Altezza soglia di carico	545

Volumetria	3,4 - 3,8* m ³
Portata compreso conducente	750-1000 kg**

*con sedile passeggero anteriore abbattuto

**con opt 943 portata maggiorata



DOBLÒ CARGO FURGONE MAXI

Se nella tua attività le dimensioni contano davvero, allora scegli il furgone Maxi. Con 35 cm in più di lunghezza offre dimensioni interne e volumetria da record. Il vano di carico è facilmente accessibile grazie alla soglia di carico a soli 55 cm da terra, ed alle ampie porte posteriori apribili fino a 180°.

VERSIONI DISPONIBILI



Furgone lastrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone lastrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone semivetrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Porta posteriore
a 2 battenti lastrata



Porta posteriore
a 2 battenti vetrata
(opt. 519)



Portellone posteriore
basculante vetrato
(opt. 148)

Trasportare oggetti lunghi non è più un problema con Doblò Cargo Maxi!





grande

Dimensioni esterne (mm)

Passo	3.105
Lunghezza	4.740
Larghezza	1.832
Altezza	1.880

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	2.170-3.400*
Larghezza	1.518-1.714
Altezza	1.305
Larg. tra passaruote	1.230
Altezza soglia di carico	545

Volumetria	4,2 - 4,6* m ³
Portata compreso conducente	1.000 kg

*con sedile passeggero anteriore abbattuto



DOBLÒ CARGO

FURGONE TETTO ALTO

Dedicato a chi ha bisogno di un veicolo spazioso, ma compatto e maneggevole. Doblò Cargo Tetto alto offre 25 cm di altezza ed una volumetria di 0,6 m³ in più rispetto alla versione Standard con lo stesso ingombro a terra.

VERSIONI DISPONIBILI



Furgone lastrato



Furgone semivetrato



Furgone lastrato
con 1 porta laterale scorrevole



Furgone lastrato
con 1 porta laterale scorrevole vetrata



Furgone lastrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Furgone semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli



Porta posteriore
a 2 battenti lastrata



Porta posteriore
a 2 battenti vetrata

Le mie piante hanno bisogno di un ambiente ideale, anche durante il trasporto. Con Doblò Tetto alto viaggiano più comode. E io pure.



+ alto

Dimensioni esterne (mm)

Passo	2.755
Lunghezza	4.390
Larghezza	1.832
Altezza	2.125

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza	1.820-3.050*
Larghezza	1.518-1.714
Altezza	1.550
Larg. tra passaruote	1.230
Altezza soglia di carico	545

Volumetria	4,0-4,4* m ³
Portata compreso conducente	750-1000 kg**

*con sedile passeggero anteriore abbattuto

**con opt 943 portata maggiorata



DOBLÒ CARGO

CABINATO CON PIANALE

Doblò Cargo cabinato con pianale è fatto apposta perché tu possa completarlo in base alle tue esigenze professionali. Disponibile sia con passo corto, sia con passo lungo, può essere trasformato a seconda degli allestimenti nel mezzo che ti serve: ad esempio, in cella frigorifera, cassone fisso o ribaltabile, piccolo camper. Le caratteristiche di portata, dimensioni di carrozzabilità e le soluzioni strutturali ed elettriche rendono agevole qualsiasi tipo di trasformazione.

VERSIONI DISPONIBILI



Cabinato con pianale



Cabinato con pianale Maxi




1



2



3



4

- 1 Punti di ancoraggio su cabina e pianale, la miglior predisposizione per ogni tipo di allestimento.
- 2 Presa trasformatori - interfaccia elettrica per connettere le utenze dell'allestimento (opt. 081).
- 3 Ruota di scorta accessibile dal posteriore compatibile con la maggior parte degli allestimenti (opt. 980).
- 4 Predisposizione fanaleria con cavo ricco in lunghezza e fanaleria posteriore (opt. 4EA).





versatile

RECORD DI CARICO AMMESSO SUGLI ASSI

Dimensioni esterne (mm)

	Standard	Maxi
Passo	2.755	3.105
Lunghezza carrozzabile	2.285	2.795
Larghezza carrozzabile	1.870	1.870

Pesi (kg)

P.T.T. max	2.370	2.410
Carico max ammesso asse ant.	1.120	1.120
Carico max ammesso asse post.	1.450	1.450



DOBLÒ CARGO COMBI

5 comodi posti e fino a 453 kg di carico. È quello che ti offre Doblò Combi, il veicolo per il trasporto misto di passeggeri e merci. Doblò Combi è **disponibile sia con passo corto, sia con passo lungo.**

VERSIONI DISPONIBILI



Combi N1
con 2 porte laterali scorrevoli



Combi Maxi N1
con 2 porte laterali scorrevoli



Combi M1 e N1 semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli
vetrate e terza luce lastrata
(opt. 526)



Combi Maxi N1 semivetrato
con 2 porte laterali scorrevoli
vetrate e terza luce lastrata
(opt. 526)



Porta posteriore
a 2 battenti vetrata



Porta posteriore
a 2 battenti lastrata
(opt. 516)



Portellone posteriore
basculante vetrato
(opt. 516)



1 Le comode sedute posteriori accolgono fino a 3 passeggeri. Sedile sdoppiabile 60/40. Paratia divisoria tubolare (opt 56K).

2 3 Cappelliera rigida disponibile solo su passo corto. Regge fino a 70 kg di peso nella posizione intermedia e 40 kg in quella superiore.





spazioso

Dimensioni esterne (mm)

	Standard	Maxi
Passo	2.755	3.105
Lunghezza	4.390	4.740
Larghezza	1.832	1.832
Altezza	1.845	1.880

Dimensioni vano bagagli (mm)

Lunghezza	950	1.300
Larghezza massima	1.195	1.261
Larghezza tra passaruote	1.120	1.230
Altezza filo cappelliera	600	600
Altezza massima	1.250	1.250

	Standard	Maxi
Volumetria (litri)	790 / 3.200*	1.050 / 4.000*
Portata (n. persone + kg)	5p + 363	5p + 453
	5p + 253 con Natural Power	

*con sedili posteriori abbattuti



DOBLÒ CARGO

OGGI ANCORA PIÙ ACCESSORI

Cesta portapacchi, barre longitudinali e trasversali dotate di predisposizioni per il trasporto di attrezzi specifici, protezioni pianale e pareti vano di carico, ganci traino. Questi sono solo alcuni degli **strumenti** offerti da Lineaccessori: indispensabili per trasformare Doblò Cargo nel tuo più valido aiutante.





1



2



3

- 1 Portapacchi in acciaio con rullo di caricamento per portare fino a 100 kg di peso (cesta compresa).
- 2 Rivestimento pianale e pareti vano di carico. Gancio traino estraibile a scomparsa totale, con tempi di installazione ridotti al minimo.
- 4 Portaggio specifico per scala e tubi.

CARATTERISTICHE TECNICHE


	95 MPI	120 T-jet Natural Power	90 Multijet			
Motore						
N. cilindri, disposizione	4 in linea, trasversale anteriore	4 in linea, trasversale anteriore	4 in linea, trasversale anteriore			
Cilindrata (cm³)	1368	1368	1248			
Livello ecologico	Euro 5 / Euro 5 con Start&Stop	Euro 5	Euro 5 con DPF / Euro 5 con DPF e Start&Stop			
Rapporto di compressione	11:1	9,8:1	16,8:1			
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	66 (90) 4000			
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min	127 (12,9) 4500	206 (21,0) 2000	200 (20,4) 1500			
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche 4 valvole per cilindro		2 ACT (a catena) con punterie idrauliche e 4 valvole per cilindro			
Carburante	benzina (EN228)	benzina (EN228) / metano	gasolio per autotrazione (EN 590)			
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, iniezione specifica per metano, turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet II Common Rail a controllo elettronico, turbo e intercooler			
Accensione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione	per compressione			
Trasmissione						
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore			
Frizione	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico			
Cambio: n. marce	5 + RM	6 + RM	5 + RM			
Sterzo						
Tipo	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico			
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	11,2/12,5 (Maxi)	11,2/12,5 (Maxi)	11,2/12,5 (Maxi)			
Impianto frenante - D (disco autoventilante) - T (tamburo)						
Tipo	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti					
Anteriori: ø mm	D 305	D 305	D 284 - D 305 (Maxi e portata maggiorata)			
Posteriori: ø mm	T 254	T 254	T 228 - T 254 (Maxi e portata maggiorata e Combi)			
Servofreno: ø	10"	10"	10"			
Sospensioni						
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice					
Posteriore	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)			
Ruote						
Pneumatici	195/60 R 16	195/60 R 16	185/65 R 15 - 195/65 R 15 (Combi) 195/60 R 16 (Maxi e portata maggiorata)			
Impianto elettrico (12v)						
Capacità batteria (Ah)	40/50/60/63/72	50/60	50/63/70/72			
Corrente alternatore (A)	70/90/105/120	105/120	70/90/120			
Rifornimenti						
		Euro 5 - Benzina	Euro 5 - Metano			
Capacità serbatoio (litri) / (kg)	60	22	95/16,15 kg * 130/22,1 kg **			
60			60			
Prestazioni e consumi - Cargo passo corto portata 750 kg						
	Euro 5	Euro 5 con S&S	Euro 5 - Benzina	Euro 5 - Metano	Euro 5 con DPF	Euro 5 con DPF e S&S
Velocità massima (km/h)	161	161	172	172	156	158
Consumo combinato (l/100 km)	7,3	7,0	7,4	4,9 ▼	5,0	4,8
Emissioni CO ₂ (g/km)	169	163	173	134	133	126

▼ (kg/100 km) * 4 bombole ** 5 bombole

90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power		
4 in linea, anteriore trasversale	4 in linea, anteriore trasversale	4 in linea, anteriore trasversale	4 in linea, anteriore trasversale		
1598	1598	1598	1956		
Euro 5 con DPF e Start&Stop	Euro 5 con DPF / Euro 5 con DPF e Start&Stop	Euro 5 con DPF / Euro 5 con DPF e Start&Stop	Euro 5 con DPF e Start&Stop		
16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1		
66 (90) 4000	73 (100) 4000	77 (105) 4000	99 (135) 3500		
200 (20,4) 1500	290 (29,6) 1500	290 (29,6) 1500	320 (32,6) 1500		
2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche 4 valvole per cilindro					
gasolio per autotrazione (EN 590)	gasolio per autotrazione (EN 590)	gasolio per autotrazione (EN 590)	gasolio per autotrazione (EN 590)		
iniezione diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler		
per compressione	per compressione	per compressione	per compressione		
anteriore	anteriore	anteriore	anteriore		
monodisco a secco con attuazione elettroidraulica	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico		
5 + RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica	6 + RM	6 + RM	6 + RM		
a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico		
11,7 / 13 (Maxi)	11,2/12,5 (Maxi)	11,2/12,5 (Maxi)	11,2/12,5 (Maxi)		
impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti					
D 284 - D 305 (Maxi e portata maggiorata)	D 284 - D 305 (Maxi e portata maggiorata)	D 284 - D 305 (Maxi e portata maggiorata)	D 305		
T 228 - T 254 (Maxi, portata maggiorata e Combi)	T 228 - T 254 (Maxi, portata maggiorata e Combi)	T 228 - T 254 (Maxi, portata maggiorata e Combi)	T 254		
10"	10"	10"	10"		
a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice					
a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)		
185/65 R 15 - 195/65 R 15 (Combi) 195/60 R 16 (Maxi e portata maggiorata)	185/65 R 15 - 195/65 R 15 (Combi) 195/60 R 16 (Maxi e portata maggiorata)	185/65 R 15 - 195/65 R 15 (Combi) 195/60 R 16 (Maxi e portata maggiorata)	195/60 R 16		
60/70/72	60/70/72	60/70/72	72		
100/120/150	100/120/150	100/120/150	100/120/150		
60	60	60	60		
Euro 5 con DPF e S&S	Euro 5 con DPF	Euro 5 con DPF e S&S	Euro 5 con DPF	Euro 5 con DPF e S&S	Euro 5 con DPF e S&S
158	164	164	164	164	179
4,9	5,4	5,2	5,4	5,2	5,6
130	143	136	143	136	148

Fiat raccomanda i prodotti  SELENIA olio motore, PARAFU protettivo per radiatori, TUTELA liquidi funzionali.

DOBLÒ CARGO STANDARD PASSO CORTO



Dimensioni esterne (mm)

Passo	2755
Lunghezza	4390
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	740

Porta posteriore (mm)

Larghezza	1231
Altezza	1250

Porta lat. scorrevole (mm)

Larghezza	700
Altezza	1175

Vano carico (mm)

Lunghezza	1820
Larghezza min-max	1714 (1518)
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1305
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545

Capacità vano carico (m³)

Volumetria	3,4 - 3,8*
------------	------------

Masse

Motorizzazioni	Furgone standard					Furgone portata maggiorata					
	95 MPI	90 Multijet	90 Multijet Comfort-Matic	100 - 105 Multijet	135 Multijet Power	95 MPI	90 Multijet	90 Multijet Comfort-Matic	100 - 105 Multijet	135 Multijet Power	120 T-Jet Natural Power
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1240	1270	1310	1310	1350	1260	1290	1330	1330	1370	1450
Portata compreso conducente (kg)	750	750	750	750	750	900	1000	1000	1000	1000	980
PTT (kg)	1990	2020	2060	2060	2100	2160	2290	2330	2330	2370	2430
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1300	1500	1000	1000	1300	1300	1500	1000

Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	Furgone standard								
	95 MPI		90 Multijet		90 Multijet Comfort-Matic	100 - 105 Multijet		135 Multijet Power	
	E5	E5 S&S	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF
Carburante (l/100 km)	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	9,9	9,2	6,5	5,9	5,5	6,7	6,1	6,5	6,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,7	4,2	4,2	4,6	4,7	4,6	5,1	5,1
Consumo combinato (l/100 km)	7,3	7,0	5	4,8	4,9	5,4	5,2	5,6	5,6
Emissioni CO ₂ (g/km)	169	163	133	126	130	143	136	148	148

Consumi - Emissioni


Motorizzazioni	Furgone portata maggiorata										
	95 MPI		90 Multijet		90 Multijet Comfort-Matic	100 - 105 Multijet		135 Multijet Power		120 T-Jet Natural Power	
	E5	E5 S&S	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	benzina	metano▼
Carburante (l/100 km)	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	benzina	metano▼
Consumo urbano (l/100 km)	10,4	9,7	6,5	5,9	5,6	6,8	6,2	6,5	6,5	9,7	6,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,9	4,2	4,2	4,7	4,7	4,6	5,1	5,1	6,1	4,0
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,3	5	4,8	5,0	5,5	5,2	5,6	5,6	7,4	4,9
Emissioni CO ₂ (g/km)	174	168	133	126	133	144	137	148	148	173	134

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole.

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori.

▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO MAXI PASSO LUNGO



Dimensioni esterne (mm)

Passo	3105
Lunghezza	4740
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1880
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	740

Porta posteriore (mm)

Larghezza	1231
Altezza	1250

Porta lat. scorrevole (mm)

Larghezza	700
Altezza	1175

Vano carico (mm)

Lunghezza	2170
Lunghezza min - max	1714 (1518)
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1305
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545

Capacità vano carico (m³)

Volumetria	4,2 - 4,6*
------------	------------

Masse

Furgone portata maggiorata

Motorizzazioni	95 MPI	90 Multijet	90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet 105 Multijet	135 Multijet Power	120 T-Jet Natural Power
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1300	1330	1370	1370	1410	1490/1540 [■]
Portata compreso conducente (kg)	900	1000	1000	1000	1000	980/910 [■]
PTT (kg)	2200	2330	2370	2370	2410	2470/2450 [■]
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1300	1500	1000

Consumi - Emissioni

Furgone portata maggiorata

Motorizzazioni	95 MPI		90 Multijet		90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet 105 Multijet	135 Multijet Power	120 T-Jet Natural Power		
	E5	E5 S&S	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5	
Carburante (l/100 km)	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	benzina	metano [▼]
Consumo urbano (l/100 km)	10,4	9,7	6,6	6,0	5,6	6,8	6,2	6,5	9,7	6,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,9	4,3	4,3	4,7	4,7	4,6	5,1	6,1	4,0
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,3	5,1	4,9	5,0	5,5	5,2	5,6	7,4	4,9
Emissioni CO ₂ (g/km)	174	168	136	129	133	144	137	148	173	134


* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole.

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori.

■ Con opt 422 (bombola metano supplementare).

▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO TETTO ALTO PASSO CORTO



Dimensioni esterne (mm)

Passo	2755
Lunghezza	4390
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	2100
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	740

Porta posteriore (mm)

Larghezza	1231
Altezza	1455

Porta lat. scorrevole (mm)

Larghezza	700
Altezza	1175

Vano carico (mm)

Lunghezza	1820
Larghezza min - max	1714 (1518)
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1550
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545

Capacità vano carico (m³)

Volumetria	4,0 - 4,4*
------------	------------

Masse

Motorizzazioni	Furgone standard				Furgone portata maggiorata				
	95 MPI	90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet 105 Multijet	135 Multijet Power	95 MPI	90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet 105 Multijet	135 Multijet Power	120 T-Jet Natural Power
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1260	1330	1330	1370	1280	1350	1350	1390	1470
Portata compreso conducente (kg)	750	750	750	750	900	1000	1000	1000	950
PTT (kg)	2010	2080	2080	2120	2180	2350	2350	2390	2420
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1300	1300	1500	1000	1300	1300	1500	1000

Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	Furgone standard					
	95 MPI		90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet - 105 Multijet		135 Multijet Power
	E5	E5 S&S	E5 S&S DPF	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF
Carburante (l/100 km)	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	10,2	9,4	5,6	7,1	6,7	6,7
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	5,2	5,1	5,2	5,2
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,2	5,3	5,8	5,8	5,8
Emissioni CO ₂ (g/km)	173	167	140	154	152	152

Consumi - Emissioni


Motorizzazioni	Furgone portata maggiorata							
	95 MPI		90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet - 105 Multijet		135 Multijet Power	120 T-Jet Natural Power	
	E5	E5 S&S	E5 S&S DPF	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	benzina	metano [▼]
Carburante (l/100 km)	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	benzina	metano [▼]
Consumo urbano (l/100 km)	10,2	9,4	5,6	7,1	6,3	6,7	9,7	6,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	5,2	5,1	5,1	5,2	6,5	4,2
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,2	5,3	5,8	5,5	5,8	7,7	5,0
Emissioni CO ₂ (g/km)	173	167	140	154	146	152	179	138

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole.

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori.

▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO CABINATO CON PIANALE PASSO CORTO



Dimensioni esterne (mm)

Passo	2755
Lunghezza	4211
Larghezza	1789
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	561
Altezza filo telaio (STDA)	600
Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito) •	1240
Distanza retro cabina asse posteriore	1045
Pianale (mm)	
Lunghezza pianale	1606
Lunghezza max carrozzabile teorica •	2285
Larghezza max carrozzabile teorica •	1870
Altezza max carrozzabile teorica •	2405


Masse

Motorizzazioni	95 MPI	90 Multijet	90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet - 105 Multijet	135 Multijet Power
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1170	1210	1250	1250	1290
PTT (kg)	2160	2290	2330	2330	2370
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	1090	1090	1090	1090	1120
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	1450	1450	1450	1450	1450
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1300	1500

• In funzione del tipo di allestimento e della distribuzione dei pesi sugli assi.
▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori.

DOBLÒ CARGO

CABINATO CON PIANALE PASSO LUNGO



Dimensioni esterne (mm)


Passo	3105
Lunghezza	4561
Larghezza	1789
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	561
Altezza filo telaio (STDA)	600
Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito)	1400
Distanza retro cabina asse posteriore	1395
Pianale (mm)	
Lunghezza pianale	1956
Lunghezza max carrozzabile teorica •	2795
Larghezza max carrozzabile teorica •	1870
Altezza max carrozzabile teorica •	2405

Masse

Motorizzazioni	95 MPI	90 Multijet	90 Multijet Comfort-Matic	100 - 105 Multijet	135 Multijet Power
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1185	1225	1265	1265	1305
PTT (kg)	2200	2330	2370	2370	2410
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	1090	1090	1090	1090	1120
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	1450	1450	1450	1450	1450
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1300	1500

• In funzione del tipo di allestimento e della distribuzione dei pesi sugli assi.
▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori.

DOBLÒ CARGO COMBI PASSO CORTO



Dimensioni esterne (mm)

Passo	2755
Lunghezza	4390
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	740

Vano bagagli (mm)

Lunghezza	950
Larghezza minima	1120
Larghezza massima	1195
Altezza a filo cappelliera	600
Altezza massima	1250

Capacità vano bagagli (litri)

Volumetria	790*
------------	------

Masse


Motorizzazioni	95 MPI	90 Multijet	90 Multijet Comfort-Matic	100 - 105 Multijet	135 Multijet Power	120 T-Jet Natural Power ♦
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1350 - 1360 ■	1380 - 1390 ■	1420 - 1430 ■	1420 - 1430 ■	1460 - 1478 ■	1540
Portata compreso conducente (kg)	5p + 363 (+ 453 ■)	5p + 363 (+ 453 ■)	5p + 363 (+ 453 ■)	5p + 363 (+ 453 ■)	5p + 363 (+ 453 ■)	5p + 253 kg
PTT (kg)	2060 - 2160 ■	2090 - 2190 ■	2130 - 2230 ■	2130 - 2230 ■	2170 - 2270 ■	2140
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1300	1500	1000

Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	95 MPI		90 Multijet		90 Multijet Comfort-Matic	100 - 105 Multijet		135 Multijet Power	120 T-Jet Natural Power	
	E5	E5 S&S	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	benzina	metano ▼
Carburante (l/100 km)	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	benzina	metano ▼
Consumo urbano (l/100 km)	10	9,3	6,6	6,0	5,6	6,8	6,1	6,7	9,7	6,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	4,3	4,3	4,7	4,7	4,7	5,1	6,1	4,0
Consumo combinato (l/100 km)	7,4	7,2	5,1	4,9	5,0	5,5	5,2	5,7	7,4	4,9
Emissioni CO ₂ (g/km)	172	166	136	129	133	145	138	150	173	134

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare.
 ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori.
 ■ Con opt 057 sospensione rinforzata.
 ** Con opt 357 barre longitudinali.
 ♦ Disponibile in versione semivetrata omologazione M1
 ▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO COMBI PASSO LUNGO



Dimensioni esterne (mm)

Passo	3105
Lunghezza	4740
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1880
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	740

Vano bagagli (mm)

Lunghezza	1300
Larghezza minima	1191
Larghezza massima	1261
Altezza a filo cappelliera	600
Altezza massima	1250

Capacità vano bagagli (litri)

Volumetria	1050*
------------	-------

Masse

Motorizzazioni	95 MPI	90 Multijet	90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet - 105 Multijet	135 Multijet Power
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1400	1430	1470	1470	1510
Portata compreso conducente (kg)	5p + 453	5p + 453	5p + 453	5p + 453	5p + 453
PTT (kg)	2200	2230	2270	2270	2310
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1300	1500

Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	95 MPI		90 Multijet		90 Multijet Comfort-Matic	100 Multijet - 105 Multijet		135 Multijet Power
	E5	E5 S&S	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF	E5 DPF	E5 S&S DPF	E5 S&S DPF
Carburante (l/100 km)	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	10	9,3	6,6	6,0	5,7	6,9	6,3	6,7
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	4,3	4,3	4,8	4,9	4,8	5,1
Consumo combinato (l/100 km)	7,4	7,2	5,1	4,9	5,1	5,4	5,4	5,7
Emissioni CO ₂ (g/km)	172	166	136	129	135	148	141	150

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare.

** Con opt 357 barre longitudinali.

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori.

DOBLÒ CARGO

DOTAZIONI DI SERIE ED OPTIONAL

		Furgone Standard/Maxi	Furgone SX Standard/Maxi	Cabinato con pianale Standard/Maxi	Combi/Combi Maxi Cat. N1	Combi SX/Combi Maxi SX Cat. N1
Esterno						
Fasce di protezione laterali	927	•	•	•	•	•
Porte posteriori a due battenti asimmetriche lastrate		•	•	–	–	–
Porte posteriori a due battenti asimmetriche vetrate con lunotto termico e tergilunotto	519	◦	◦	–	◦/◦ (Maxi)	◦/◦ (Maxi)
Coppe ruota integrali	878	•	•	•	•	•
Cerchi in lega 15"	108	◦/– (Maxi) ¹	◦/– (Maxi) ¹	–	◦/– (Maxi) ¹	◦/– (Maxi) ¹
Cerchi in lega 16"	431	◦	◦	–	◦	◦
Fendinebbia	097	◦	◦	◦	◦	•
Fanaleria posteriore per pianalato	4EA	–	–	◦	–	–
Paraspruzzi anteriori/posteriori	990	◦	◦	–	◦	◦
Paraspruzzi posteriori	197	◦	◦	–	◦	◦
Paraurti anteriore/posteriore in colore veicolo	876	◦	◦	◦	◦	•
Kit vetrato (semivetratura fissa laterale per furgone)	55D	◦	◦	–	–	–
Vetri posteriori scuri	070	–	–	–	◦	◦
Porta laterale scorrevole lato destro	523	◦/• (Maxi)	•	–	•	•
Porta laterale scorrevole lato sinistro	055	◦	◦	–	•	•
Terza luce lastrata	526	•	•	–	◦	◦
Porta posteriore a due battenti ciechi per versioni Combi	516	–	–	–	◦	◦
Portellone basculante vetrato, lunotto termico e tergilunotto	148	◦	◦	–	◦/• (Maxi)	◦/• (Maxi)
Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica	041	◦	◦	◦	◦	•
Specchi retrovisori esterni a regolazione manuale	043	•	•	•	•	–
Specchi retrovisori verniciati	976	◦	•	◦	◦	•
Vernice metallizzata	210	◦	◦	◦	◦	◦
Terzo stop		•	•	–	•	•
Voletto posteriore su tetto vano di carico	585	◦/– (Maxi)	◦/– (Maxi)	–	–	–
Tetto alto	360	◦/– (Maxi)	◦/– (Maxi)	–	–	–
Cerchi in lega 16"	50902745	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Interno						
Scaletta di protezione guidatore	194	◦	◦	–	–	–
Paratia divisoria sdoppiata girevole	201	◦	◦	–	–	–
Paratia divisoria fissa tubolare per combinati	56K	–	–	–	◦	◦
Parete divisoria fissa in lamiera	149	•	•	–	–	–
Parete divisoria fissa in lamiera con vetro centrale	199	◦	◦	–	–	–
Insonorizzazione parete divisoria	552	◦	•	–	–	–
Mensola portaoggetti sotto tetto cabina		•	•	•	•	•
Pinza portadocumenti su plancia	4PS	◦	◦	◦	–	–
Cassetto portaoggetti su plancia con chiave	658	◦	•	◦	◦	•
Volante pomello cambio in pelle	320	◦	◦	◦	◦	◦
Sedile guidatore con bracciolo, regolaz. in altezza e lombare	627	◦	•	◦	◦	•
Sedile passeggero con schienale regolabile	297	◦	◦	◦	•	•
Sedile passeggero abbattibile a pavimento	4GQ	◦	◦	◦	–	–
Sedile passeggero abbattibile a tavolino	785	–	–	–	◦	◦
Sedile passeggero regolab. con vano portaoggetti nel cuscino	295	◦	•	◦	–	–
Sedile guidatore riscaldato	453	◦	◦	◦	◦	◦
Sedile passeggero riscaldato	452	◦	◦	◦	◦	◦
Sedile 2ª fila sdoppiato, cinture a tre punti e appoggiatesta	195	–	–	–	•	•
Selleria in finta pelle	728	Δ	–	Δ	–	–
Tappeto vano carico in PVC	798	◦	•	–	–	–
Tappeto vano bagagli		–	–	–	•	•
Tendina riparo vano bagagli	104	–	–	–	•	◦/• (Maxi)
Cappelliera rigida riposizionabile per vano bagagli	209	–	–	–	◦/– (Maxi)	•/– (Maxi)
Fodere sedili	71805886/87	◦	◦	◦	◦	◦
Deflettori laterali	71805777	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Tappeti in gomma/agugliato con logo Doblò	50902913/15/71805925	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Protezione pianale interno PC/PL	50902464/65	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Protezione pareti interne PC/PL	50902466/2739	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Griglie interne protezioni vetri per porte battenti posteriori	50902929	Δ	Δ	–	Δ	Δ

¹ non disponibile su: 2.0 Multijet Power, 1.4 benzina e 1.4 Natural Power

• di serie ◦ optional – non disponibile Δ Lineaccessori

		Furgone Standard/Maxi	Furgone SX Standard/Maxi	Cabinato con pianale Standard/Maxi	Combi/ Combi Maxi Cat. N1	Combi SX/ Combi Maxi SX Cat. N1
Funzionale / Elettrico						
Telecomando apertura e chiusura porte	008	o	•	o	o	•
Chiave telecomando aggiuntiva	4YV	o	o	o	–	–
Idroguida	014	•	•	•	•	•
Volante regolabile in altezza e profondità	011	•	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici anteriori e bloccaporte elettrico	428	•	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici posteriori	023	–	–	–	o	•
Kit fumatori	989	o	o	o	o	o
Presse 12V su plancia		•	•	•	•	•
Presse 12V nel vano di carico	4HG	o	•	–	•	•
Alternatore e batteria potenziati	065	o	o	o	o	o
Presse trasformatori	081	o	o	o	–	–
Correttore assetto fari	048	•	•	•	•	•
Tergiproiettori	102	o	o	–	o	o
Plafoniera vano di carico con torcia asportabile	58F	o	o	–	–	–
Trip computer		•	•	•	•	•
Contagiri	044	•	•	•	•	•
Anelli trattenimento nel vano di carico		•	•	–	•	•
Barre longitudinali su tetto	357	o	o	–	o	o
Barre porta carichi lunghi (interno vano di carico)	983	o	o	–	–	–
Climatizzatore automatico	140	o	o	o	o	o
Climatizzatore manuale	025	o	•	o	o	•
Sensore di temperatura esterno	5BY	o/•▲	o/•▲	o	o	•
Riscaldatore PTC per motori Diesel	52Y	o	o	o	o	o
Cruise control	416	o	o	o	o	o
Bombola metano supplementare	422	o (Maxi)▲	o (Maxi)▲	–	–	–
Kit riparazione pneumatici Fix&Go	499	•	•	•	•	•
Ruota di scorta dimensioni normali	980	o	o	o	o	o
Kit riparazione e sostituzione ruota	64E	o	o	o	–	–
Sensori di parcheggio	508	o	o	–	o	o
Portata maggiorata	943	o/• (Maxi)▲	o/• (Maxi)▲	•	–	–
Sospensione rinforzata	057	–	–	–	o/• (Maxi)	o/• (Maxi)
Gancio di traino fisso/estraibile	50902540/41	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Gancio di traino monoblock/uncino	71803634/32	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Allarme modulare	50902775/81	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Barre trasv. su tetto in all. PC/PL (70/100 kg)	50902256/58	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Cesta bagagli acciaio, spoiler, rullo integrati PC/PL (100 kg)	50902260/59	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Caricascala da lavoro laterale	50902597	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Rullo di caricamento con barre di estensione	50902598	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Portatubi esterno	50902607	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Blocchi fermacarichi coppia ribaltabile	50902600	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Cinghie blocco carichi	50902602	Δ	Δ	–	Δ	Δ
Profili laterali modulo 1,5 m con fermatubi	50902603/04	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Sicurezza / Meccanica						
ABS a quattro sensori + EBD (Electronic Brake Distribution)	009	•	•	•	•	•
Airbag guidatore		•	•	•	•	•
Airbag laterali (testa + torace)	505	o	o	o	o	o
Airbag passeggero	502	o	o	o	o	•
Barre antintrusione su porte cabina		•	•	•	•	•
Sistema antincendio FPS con interruttore inerziale		•	•	•	•	•
Appoggiatesta anteriori regol. in altezza, anti colpo di frusta	42F	o	o	o	o	o
Appoggiatesta posteriori	182	–	–	–	•	•
Safe Lock (bloccaggio porte antieffrazione)	064	o	o	–	o	o
Predisposizione antifurto	388	o	o	–	o	o
Omologazione Euro 5▲	5SE	•	•	–	•	•
Omologazione Euro 5B▲ (per Doblò Pianalato)	6L7	–	–	•	–	–
Start&Stop	5DE	o	o	o	o	o
Controllo dinamico di stabilità (VDC)	392	o	o	–	o	o
Audio / Telematica						
Predisposizione autoradio con cavi e antenna	072	•	•	•	•	•
Altoparlanti	4HL	o	•	o	o	•
Autoradio con lettore CD mp3	41A	o	o	o	o	o
Blue&Me™	65W	o	o	o	o	o
Pack Blue&Me™ 2	6J8	o	o	o	o	o
Comandi radio al volante	245	o	o	o	o	o
Blue&Me™-TomTom®	71806151	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Predisposizione My-Port su plancia per navigatore TomTom® (non vincolato a sistema Blue&Me™)	6EN	o	o	o	o	o
Predisposizione My-Port su plancia per Blue&Me™-TomTom®	68R	o	o	o	o	o
Supporto per navigatore TomTom® LIVE 1000	71805795	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Pack extra spazio	4J0	o	o	–	–	–
Pack sicurezza	4J2	o	o	–	o	o

▲ su 120 T-Jet Natural Power

• di serie o optional – non disponibile Δ Lineaccessori

SERVIZI DI GARANZIA



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina della Marca. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Total Service è l'offerta di manutenzione completa per lavorare e far crescere il tuo business senza pensieri. Scoprirai così il miglior modo per mantenere in perfetta forma il tuo veicolo, prevenire le

situazioni di fermo veicolo e liberarti da ogni preoccupazione.

Comprende:

- l'estensione della garanzia contrattuale fino a 60 mesi;
- i tagliandi di manutenzione programmata, con tutti i ripristini e le sostituzioni previste dal libretto d'uso e manutenzione;
- la sostituzione gratuita di pezzi di ricambio danneggiati da usura dovuta al normale* utilizzo del veicolo con Ricambi Originali;
- l'assistenza stradale e i suoi vantaggi già inclusi nei primi 24 mesi di vita del veicolo saranno estesi fino al 5° anno: traino, officina mobile, assistenza medico sanitaria e intervento anche negli imprevisti più ricorrenti come mancanza di carburante, errato rifornimento, batteria scarica, foratura di pneumatici, rottura/smarrimento chiavi.

* Le sostituzioni previste sono quelle specifiche dell'opzione chilometrica scelta dal cliente.



L'offerta di garanzia 5 stelle Fiat Professional amplia i vantaggi della garanzia contrattuale. Prevede due opzioni tem-

porali di 3 o 5 anni e tre differenti opzioni di percorrenza chilometrica (90.000/120.000/180.000 km). Con 5 stelle Fiat Professional avrete diritto oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. 5 stelle Fiat Professional dà ancora più valore alla tua scelta.

InTempo - InForma Fiat Professional Vuoi preservare le performance del tuo veicolo commerciale assicurandoti una corretta manutenzione? Scegli l'offerta **InTempo**, con la possibilità di acquistare anticipatamente da 2 a 5 tagliandi di **manutenzione programmata**, o l'offerta **InForma** con quattro differenti soluzioni di **manutenzione straordinaria**, ognuna delle quali con una corretta sostituzione delle parti più soggette ad usura (pattini freno, dischi freno, spazzole tergi, kit frizione, ecc.). Per qualsiasi scelta i vantaggi saranno immediati e identici: **risparmio del 20% sul prezzo di listino dei Ricambi Originali, la garanzia di una manodopera qualificata presente in ogni punto assistenziale Fiat Professional.**

SERVIZI DI ASSISTENZA E RELAZIONE CON IL CLIENTE



800 342 800

CIAO FIAT, Servizi di Assistenza e Relazione con il Cliente

Chiama gratuitamente* il Numero Verde 00 800 342 800 00 e accedi a tutti i servizi che Fiat Professional ha pensato per te:

Assistenza Stradale (24 ore su 24, 365 giorni l'anno)

Per richieste di traino e depannage in caso di guasto ed incidente; informazioni sulla rete assistenziale; servizi gratuiti di rientro passeggeri (o in proseguimento viaggio); pagamento spese albergo; recupero veicolo riparato; anticipi di denaro; invio ricambi.

Informazioni (dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00)

Per sapere tutto sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui servizi e sulla rete di vendita e per prenotare un test drive presso una nostra concessionaria.

Relazioni con il Cliente (dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00)

Per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

SERVIZI FINANZIARI

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Powered by

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se sei libero professionista, lavoratore autonomo o imprenditore, questa è la soluzione più adatta a te poiché offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza esserne proprietari e immobilizzare il capitale: corretta pianificazione delle entrate e delle uscite, scelta della durata del contratto (da 42 a 60 mesi), dell'anticipo e valore di riscatto finale flessibile.

SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende e liberi professionisti che desiderano usufruire ed apprezzare tutti i vantaggi del loro nuovo veicolo senza l'onere della proprietà e dei doveri che quest'ultima comporta.

Il noleggio a lungo termine offre infatti vantaggi tangibili:

- liberarsi dalle incombenze legate alla gestione del veicolo,
- semplificazione della gestione amministrativa: pagamento unico per più prestazioni,
- ricorso a un partner qualificato ed esperto in gestione dei costi d'esercizio del parco veicoli,
- formula flessibile di gestione del parco veicoli: possibilità di modifiche contrattuali,
- personalizzazione dei servizi di noleggio su necessità del cliente,
- costo diretto noto dall'inizio e pianificabile nell'intero periodo,
- nessuna immobilizzazione di capitale,
- deduzione del canone secondo la categoria di attività e l'uso del veicolo.

Per informazioni rivolgiti al tuo Concessionario di fiducia oppure visita il sito www.savarent.it.

Powered by



SERVIZI ASSICURATIVI*

Protezione Marchiatura Sistema di marchiatura del veicolo come Antifurto e identificazione dello stesso; Polizza Furto & Incendio: è possibile integrare, per tutta la durata del contratto, una copertura completa in caso di furto, incendio, rapina, eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici; Polizza F/I e KASKO: alle coperture della Polizza F/I è previsto l'abbinamento dell'esclusiva polizza KASKO comprendente il rimborso dei danni in caso di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. Tali servizi assicurativi sono finanziati a tasso zero per tutta la durata del contratto.

Prestito Protetto È il servizio assicurativo flessibile, incluso nell'offerta di finanziamento/leasing Sava, che affranca dall'impegno di pagare il debito residuo o parte dei versamenti mensili dovuti, nel caso in cui si verificano eventi inaspettati e improvvisi.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base alle tue esigenze specifiche.



DOBLÒ CARGO OGGI ANCORA PIÙ STILE

Plance



Standard Grigio - Modelli Cargo e Combi



Standard Blu - Modello Combi



SX Bubble Rosso - Modelli Cargo SX e Combi SX



SX Bubble Grigio - Modelli Cargo SX e Combi SX

Rivestimenti sedili



Star Grigio 260



Star Rosso 231



Pacman Grigio 246



Pacman Rosso 279



Tecnospace Grigio 310



Tecnospace Rosso 239



Pierce Grigio 229

Cerchi



Cerchio in lamiera da 15"
con coppa ruota integrale



Cerchio in lamiera da 16"
con coppa ruota integrale



Cerchio in lega da 15"
opt 108



Cerchio lega da 16"
opt 431



Cerchio lega da 16"
Lineaccessori 50902745

SCEGLI IL TUO!

Carrozzeria: colori pastello



Bianco 249



Rosso 168



Blu 479

Carrozzeria: colori metallizzati



Perla 261



Rosso 293



Azzurro 448



Blu 487



Bordeaux 590



Grigio 595



Grigio chiaro 612



Nero 632

Abbinamenti rivestimenti interni e colori carrozzeria

Allestimenti	Cargo		Cargo SX		Combi		Combi SX		Cargo optional	
Interni	di serie									
Plancia	Grigio		Bubble Grigio	Bubble Rosso	Grigio	Grigio	Blu	Bubble Grigio	Bubble Rosso	Grigio
Sedili	Star		Pacman		Pacman		Tecnospace		Pierce opt 728*	
Colori	Grigio 260	Rosso 231	Grigio 246	Rosso 279	Grigio 265	Rosso 279	Grigio 265	Grigio 310	Rosso 239	Grigio 260
Esterni	colori pastello									
Bianco 249	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rosso 168	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•
Blu 479	•	–	•	–	•	–	•	•	–	•
Esterni	colori metallizzati opt 210									
Perla 261	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–
Rosso 293	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•
Azzurro 448	•	–	•	–	•	–	•	•	–	•
Blu 487	•	–	•	–	•	–	•	•	–	•
Bordeaux 590	–	•	–	•	–	•	–	–	•	•
Grigio 595	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grigio chiaro 612	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nero 632	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• abbinamento disponibile

– abbinamento non disponibile

* finta pelle

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.3.1230.02 - S - 01/2012 - Printed in Italy - Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO) - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it

