

HOYA Medical Europe GmbH	Descrizione: Lente Intraoculare pre-caricata acrilica idrofoba asferica pieghevole per mini incisione con filtro avanzato alla luce blu HOYA® AF-1 (UY) Modello: PY-60AD		
	Uff. di Rappresentanza Italiano	Tipo di documento: Scheda Tecnica	Codice Documento: STIOL
		Rev: 01 del 12/03/10	

DISTRIBUTORE
FABBRICANTE
MARCHIO
MODELLO IOL

C.I.O. – EMMECI 4 S.r.l.
HOYA Corporation
AF-1 (UY)
PY-60AD

LENTE PER CAMERA

Posteriore

DIAMETRO OTTICA
LUNGHEZZA TOTALE

6.0 mm
12.5 mm

MATERIALE OTTICA
INDICE DI RIFRAZIONE
SPESSORE AL BORDO
PROFILO OTTICA
ABERRAZIONE SFERICA LENTE

Acrilico idrofobo pieghevole
1.52
0.20 mm
Biconvessa con superficie asferica anteriore
- 0.18 microns

ANGOLAZIONE ANSE
CONFIGURAZIONE ANSE
FORMA DELLE ANSE
MATERIALE ANSE
DIAMETRO SEZIONE ANSA

5°
angolazione progressiva
C modificata
PMMA lathe cut, chimicamente legato
0.13 mm

FILTRO U.V.
TIPO
FILTRO NEAR U.V.
TIPO

Sì
Benzotriazolo
Sì, in percentuale variabile fino a 500 nm
Pirazolone

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE

- ☐ Legame chimico tramite polimerizzazione termica co-monomeri ottica e PMMA anse
- ☐ Tornitura in design monopezzo al tornio computerizzato
- ☐ Pulitura e rifinitura tumble polishing
- ☐ Allestimento in iniettore monouso sterile

CONFORMITA' DIR. 93/42/CEE
CLASSE DI APPARTENENZA
MARCATURA CE
REGISTRAZIONE MIN. SALUTE
APPROVAZIONE F.D.A.
CND- RDM

Sì
IIb (ai sensi della Dir. 93/42)
Sì
Non soggetta
Sì
P030102040202-14349/R

CONFEZIONAMENTO
MODALITA' DI STERILIZZAZIONE
VALIDITA'

Singolo in doppia busta sterile
Ossido di etilene
2 anni

POTERI DIOTTRICI DISPONIBILI
COSTANTE "A" STIMATA
SISTEMA DI IMPIANTO
INCISIONE RACCOMANDATA

da +6.0 D a +30.0 D con increm. 0.5 diottrie
118.4
IOL pre-caricata in iniettore monouso
2.5 mm

ASSISTENZA POST-VENDITA

Garantita