

LOTTO 1
CL1-8b



***** SCHEMA TECNICA INFORMATIVA PER CALZATURE *****
(*Conforme alla DIR. 89/686 CEE*)



Codice articolo:

OW168

Categoria del DPI: **II CAT**
UNI EN ISO 20347:2012 O2
WR HRO FO SRC

Classificazione del DPI: **I**
Attestato di Certificazione **CE**
n: 0161/23211/16 REV. 1
(CIMAC)

TAGLIE: **35-47**

Descrizione: Scarponcino operativo tipo trekking per uso Professionale;

Colori: nero;

Tomaia: in pelle fiore idrorepellente, di ottima qualità e morbidezza di colore nero, collarino imbottito con gomma piuma in morbidissima pelle fiore per un maggior comfort ed ergonomia nella deambulazione; - **Vaschetta:** liscia;

Fodera: in tessuto accoppiata con **MEMBRANA PTFE (WR)** impermeabile e altamente traspirante;

Sottopiede: estraibile in pelle con cucitura antistatica;

Fondo in gomma leggera, antistatica (**A**), antiusura, resistente agli oli minerali (**FO**), battistrada con tasselli **autopulente**, non trattiene fango, terriccio, resistente al calore per contatto(**HRO**);

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20J UNI EN ISO 20344:2012 (**E**);

Tipo di lavorazione: ago;

Imballo: ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegata nota informativa d'uso e manutenzione;

Marcatura di conformità CE: stampato all'interno stivale;

Coefficiente di Scivolamento SRC (SRA+SRB): 1,12

Tomaio: permeabilità al vapore acqueo: 3,8 mg/cm²h coefficiente di permeabilità: 37,8 mg/cm²

Fodera: permeabilità al vapore acqueo: 6,0 mg/cm²h coefficiente di permeabilità: 48,1 mg/cm²

Spessore della suola: mm. 4,5

VOLTA PROFESSIONAL SRL – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)

TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it
P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)