

**LOTTO 2**  
**CL2-4b**



**\*\*\* SCHEDA TECNICA INFORMATIVA PER CALZATURE \*\*\***  
( Conforme alla DIR. 89/686 CEE )



Codice articolo:  
**UF10064 WALTER**  
**S3 SRC**

Categoria del DPI: **II CAT**  
**EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

Classificazione del DPI: **I**  
Attestato di Certificazione **CE** n:  
**0161/22602/15 REV. 1(CIMAC)**

**TAGLIE: 35 - 48**

**Descrizione:** Scarpa alta con lacci per uso di sicurezza;

**Colori:** nera;

**Tomaia:** in morbida pelle fiore pull-up idrorepellente di colore nera, con *Stress Out Sistem®* che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede, Forced Ventilation System® che permette di convogliare calore e umidità verso l'esterno mantenendo il piede costantemente fresco e asciutto, collarino imbottito in gomma piuma rivestito in morbido tessuto, occhielli e lacci con inserti di colore rosso;

**Puntale:** AirToe in alluminio leggerissimo, traforato per una maggiore traspirazione anche sul puntale;

**Fodera:** Wing Tex a tunnel d'aria elevata traspirazione, assorbente e deassorbente;

**Sottopiede:** plantare estraibile in Polysoft anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione e antiscivolo, lamina antiprforazione Save & Flex Plus in tessuto resistente e molto elastico, 100% superficie protetta;

**Suola:** PU/PU TR compatto antiabrasione, antiusura, antiscivolo norma **EN ISO 20345:2011**, requisito **SRC**, antiusura, resistente agli oli minerali, resistente all'abrasione, agli oli minerali (FO);

**Assorbimento di energia:** nella zona del tallone superiore a 20J EN ISO 20344:2011 (E);

**Tipo di lavorazione:** iniettato;

**Imballo:** ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegata nota informativa d'uso e manutenzione;

**Calzata:** Natural Comfort - 11 Mondopoint;

**Marchatura di conformità CE:** cucita sulla linguetta;

**Assorbimento di energia del tallone:** 34 J

**Coefficiente di Scivolamento SRC (SRA+SRB):** 1,78

**Spessore della suola:** mm. 6,5

**Tomaia:** permeabilità al vapore acqueo: 2,2 mg/cm²h

**coefficiente di permeabilità:** 24,9 mg/cm²

**Fodera:** permeabilità al vapore acqueo: 4,4 mg/cm²h

**coefficiente di permeabilità:** 43,2 mg/cm²

**VOLTA PROFESSIONAL SRL – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)**

**TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it**  
**P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)**