

LOTTO 2
CL2-4b
VARIANTE COLORE



*** **SCHEDA TECNICA INFORMATIVA PER CALZATURE** ***
(Conforme alla DIR. 89/686 CEE)



Codice articolo:
UF10104 KEN S3
SRC

Categoria del DPI: **II CAT**
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Classificazione del DPI: **I**
Attestato di Certificazione **CE** n:
0161/22593/15 REV. 1(CIMAC)

TAGLIE: 35 - 48

Descrizione: Scarpa alta con lacci per uso di sicurezza;

Colori: marrone;

Tomaia: in morbida pelle fiore pull-up idrorepellente di colore marrone, con *Stress Out Sistem®* che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede, Forced Ventilation System® che permette di convogliare calore e umidità verso l'esterno mantenendo il piede costantemente fresco e asciutto, collarino imbottito in gomma piuma rivestito in morbido tessuto, occhielli e lacci con inserti di colore arancione;

Puntale: AirToe in alluminio leggerissimo, traforato per una maggiore traspirazione anche sul puntale;

Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria elevata traspirazione, assorbente e deassorbente;

Sottopiede: plantare estraibile in Polysoft anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione e antiscivolo, lamina antipforazione Save & Flex Plus in tessuto resistente e molto elastico, 100% superficie protetta;

Suola: PU/PU TR compatto antiabrasione, antiusura, antiscivolo norma **EN ISO 20345:2011**, requisito **SRC**, antiusura, resistente agli oli minerali, resistente all'abrasione, agli oli minerali (**FO**);

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20J EN ISO 20344:2011 (**E**);

Tipo di lavorazione: iniettato;

Imballo: ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegata nota informativa d'uso e manutenzione;

Calzata: Natural Comfort - 11 Mondopoint;

Marcatura di conformità CE: cucita sulla linguetta;

Assorbimento di energia del tallone: 34 J

Coefficiente di Scivolamento SRC (SRA+SRB): 1,78

Spessore della suola: mm. 6,5

Tomaia: permeabilità al vapore acqueo: 2,2 mg/cm²h

coefficiente di permeabilità: 24,9 mg/cm²

Fodera: permeabilità al vapore acqueo: 4,4 mg/cm²h

coefficiente di permeabilità: 43,2 mg/cm²

VOLTA PROFESSIONAL SRL – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)

TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it

P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)