

**LOTTO 2**  
**CL2-4a**



**\*\*\* SCHEDA TECNICA INFORMATIVA PER CALZATURE \*\*\***  
( Conforme alla DIR. 89/686 CEE )



Codice

**54602**

**S1P SRC**

**ARTICOLO:**  
**TASMANIA**

Categoria del DPI: **II CAT**  
**EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

Classificazione del DPI: **I**

Attestato di Certificazione  
**0161/23160/16 (CIMAC)**

**CE** n:

**TAGLIE: 35 - 48**

**Descrizione:** Scarpa alta con lacci per uso di sicurezza;

**Colori:** nera con inserti in tessuto grigio scuro, beige con inserti grigio/beige;

**Tomaia:** in morbida pelle scamosciata di colore nero e inserti in tessuto di colore grigio scuro, con **Stress Out Sistem®** che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede, **Forced Ventilation System®** che permette di convogliare calore e umidità verso l'esterno mantenendo il piede costantemente fresco e asciutto;

**Puntale:** **Light Plus** in composito leggerissimo;

**Fodera:** **3D Lining** a tunnel d'aria elevata traspirazione, assorbente e deassorbente;

**Sottopiede:** plantare estraibile in Vento Plus anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione e antiscivolo, **lamina antiperforazione Flex Sistem Zero** in tessuto resistente e molto elastico, **100% superficie protetta**;

**Suola:** poliuretano bidensità, antiusura, antiscivolo norma **EN ISO 20345:2011, requisito SRC**, antiusura, resistente agli oli minerali, resistente all'abrasione, agli oli minerali (**FO**);

**Assorbimento di energia:** nella zona del tallone superiore a 20J EN ISO 20344:2011 (**E**);

**Tipo di lavorazione:** iniettato;

**Imballo:** ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegata nota informativa d'uso e manutenzione;

**Calzata:** **Natural Comfort** - 11 Mondopoint;

**Marcatura di conformità** **CE** : cucita sulla linguetta;

**Assorbimento di energia del tallone:** **28 J**

**Coefficiente di Scivolamento SRC (SRA+SRB):** **1,06**

**Spessore della suola:** mm. **7,00**

**Tomaio:** permeabilità al vapore acqueo: **4,5 mg/cm²h**

coefficiente di permeabilità: **39,3 mg/cm²**

**Fodera:** permeabilità al vapore acqueo: **4,4 mg/cm²h**

coefficiente di permeabilità: **43,2 mg/cm²**

**VOLTA PROFESSIONAL SRL – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)**

**TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it**

**P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)**