

**LOTTO 2**  
**CL2-5b**



**\*\*\* SCHEDA TECNICA INFORMATIVA PER CALZATURE \*\*\***  
( *Conforme alla DIR. 89/686 CEE* )

Codice articolo: **756**



Categoria del DPI: **II CAT**  
**UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR**  
**HRO SRC**

Classificazione del DPI: **I**

Attestato di Certificazione **CE** n:  
**0161/17475/10 REV. 1(CIMAC)**

TAGLIE: **35 - 48**

**Descrizione:** Scarpa alta con lacci per uso di sicurezza;

**Colori:** nero con inserti in alta visibilità;

**Tomaia:** in morbida pelle fiore idrorepellente di colore nero, alta resistenza allo strappo, con inserti **alta visibilità** di colore grigio;

**Puntale:** in composito leggerissimo;

**Fodera:** in tessuto Klimatex (**WR**), membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate a **QUATTRO STRATI**: morbido tessuto in poliammide a contatto con il piede, leggero stato di gommapiuma, membrana a maglino di rinforzo indemagliabile in 100% poliammide, membrana KLIMATEX®, la fodera così composta, è unita mediante cuciture termosaldate con apposito nastro termoadesivo;

**Sottopiede:** plantare estraibile in materiale espanso foderato con TNT, antiabrasione e antiscivolo, **lamina antiprforazione in tessuto resistente e molto elastica, 100% superficie protetta**;

**Suola:** poliuretano bicomponente con battistrada in Vera Gomma, antistatica(**A**), antiscivolo **requisito SRC**, antiusura, resistente agli oli minerali(**FO**), resistente al calore per contatto(**HRO**), resistente al freddo (**CI**), resistente al caldo (**HI**);

**Assorbimento di energia:** nella zona del tallone superiore a 20J UNI EN ISO 20344:2011 (**E**);

**Tipo di lavorazione:** iniettato;

**Imballo:** ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegata nota informativa d'uso e manutenzione;

**Calzata:** Natural Comfort - 11 Mondopoint;

**Marcatura di conformità** **CE**: cucita sulla linguetta;

**Assorbimento di energia del tallone:** 38 J

**Coefficiente di Scivolamento SRC (SRA+SRB):** 1,02

**Spessore della suola:** mm. 10,0

**Tomaia:** permeabilità al vapore acqueo: 3,3 mg/cm<sup>2</sup>h

**coefficiente di permeabilità:** 33,9 mg/cm<sup>2</sup>

**Fodera:** permeabilità al vapore acqueo: 3,5 mg/cm<sup>2</sup>h

**coefficiente di permeabilità:** 30,0 mg/cm<sup>2</sup>

**VOLTA PROFESSIONAL SRL – VIA DEL PARCO, 1/A - 40067 PIANORO (BO)**

**TEL. 051776331 - FAX 051776095 - E-mail: info@voltacalzature.com – PEC: voltaprofessional@legalmail.it**

**P.I.: 00618911200 – N. R.I. e C.F.: 03411480373 - R.E.A.: 288075 (C.C.I.A.A. BOLOGNA)**