

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 E SERVIZI CONNESSI. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.

A norma di quanto previsto all'art. 5 "Innovazione Tecnologica" del Capitolato Tecnico, la Fotocopiatrice Modello TASKalfa 4052ci è stata offerta in sostituzione dell'apparecchiatura presentata in sede di gara Modello TASKalfa 3551ci in quanto fuori produzione:

MODELLO 3

FOTOCOPIATRICE A3/A4 COLORI CON VELOCITÀ > A 30 COPIE AL MINUTO

Caratteristica	Valore minimo richiesto	MODELLO ATTUALE	NUOVO MODELLO
		TASKalfa 3551ci	TASKalfa 4052ci
Anno di introduzione in Italia		2013	2016
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	con supporto da terra (carrello)	con supporto da terra (carrello)
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura b/n	>=30 Copie/minuto (A4) b/n	35	40
Velocità di copiatura a colori	>=30 Copie/minuto (A4) a colori	35	40
Tecnologia di stampa	Laser/Led/Inchiostro solido a colori	Laser	Laser
RAM complessiva installata in MB	>=512	3,5 GB	4 GB
Hard disk installato in GB	>=120	160	320 GB
Formato originali	>= A3	A3	A3
Formato copie	>= A3	A3	A3
Valore soglia TEC in kWh/settimana	Riportare il valore	5,25	6,25
Indice TEC in kWh/settimana (versione 2.0)	Riportare il valore	3,2	2,0
Assorbimento in funzionamento in kW	<= 2,0	<= 2,0	0,730
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore	67,2 dB(A)	69,2 dB(A)

<i>Emissioni aria</i>	Emissioni TVOC ≤18 mg/h; Emissioni ozono ≤3 mg/h; Emissione polveri ≤4 mg/h	Emissioni TVOC 6,30 mg/h; Emissioni ozono valore inferiore al limite minimo di rilevabilità dello strumento di controllo e pertanto inferiore al limite stabilito dai criteri di base RAL-UZ 171; Emissione polveri 0,72 mg/h	Emissioni TVOC: 6,6 mg/h; Emissioni ozono : valore inferiore al limite minimo di rilevabilità dello strumento di controllo e pertanto inferiore al limite stabilito dai criteri di base RAL-UZ 171; Emissione polveri 0,34 mg/h
<i>Risoluzione minima in copiatura</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<i>Scala di grigi</i>	256	256	256
<i>Copie multiple</i>	≥ 999	999	999
<i>Contacopie*</i>	SI	Si	Si
<i>Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi b/n</i>	≤ 9,0	≤ 9,0	< 9,0
<i>Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi colore</i>	≤ 10	≤ 10	< 10
<i>Zoom</i>	25-400 %	25-400%	25-400%
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	≥3	≥3	>3
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
<i>Fronte/retro automatico dell'originale e della copia</i>	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI (31 ppm b/n) (30 ppm colore)	SI (40 ppm b/n) (40 ppm colore)
<i>Alimentatore automatico originali</i>	≥ 50 fogli	≥ 50 fogli	> 50 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	≥2	2	2
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	≥1.000 fogli	2 x 500=1.000	2 x 500=1.000
<i>Capacità vassoio di uscita</i>	≥150 fogli	≥150 fogli	> 150 Fogli
<i>Modalità stand by (power save on)</i>	SI	SI	SI
<i>Bypass</i>	≥50 Fogli	≥50 Fogli	> 50 Fogli
<i>Fascicolazione elettronica</i>	si	Si	Si
<i>Grammatura carta</i>	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq
<i>Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)</i>	<i>Indicare</i>	der blaue Engel	der blaue Engel

(*) in **giallo** sono evidenziare le caratteristiche migliorative rispetto al modello precedente.

La nuova apparecchiatura risulta corrispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato e con caratteristiche migliori di rendimento e funzionalità. Le dimensioni ed il peso sono analoghi.