

F7805W/V – F7805PW/V

PIASTRE MONOUSO PREGELATE PER ELETTROCHIRURGIA CON CAVO DI COLLEGAMENTO
DISPOSABLE GROUND PADS WITH SOLID GEL FOR ELECTROSURGERY WITH CONNECTION CABLE



Le piastre monouso neutre per elettrochirurgia complete di cavo di collegamento e terminale tipo valleylab hanno caratteristiche che le rendono altamente affidabili nelle pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'ampia superficie di contatto, dal gel adesivo a bassissima impedenza, dalla massima tollerabilità del gel e del supporto adesivo medicale che impedisce lo scollamento involontario dalla cute del paziente. Il confezionamento in buste speciali di alluminio permette un'adeguata conservazione. Prodotto senza lattice.

FIAB disposable ground pads with solid gel for electrosurgery with completion connection cable valleylab type have features that make them absolutely reliable during electrosurgical operations. Product's safety is guaranteed by a wide active surface, very low impedance adhesive gel, a good gel durability and a medical adhesive support that avoids undesired coming off. Packaging in special aluminium pouches allows an adequate pad maintenance. The product is Latex-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	F7805W/V adulti / adults	F7805PW/V pediatrica / paediatrics
PESO DEL PAZIENTE PATIENT'S WEIGHT	≥15 Kg	<15 Kg ≥5 Kg
MATERIALI MATERIALS	foam: gel:	PE-foam Hydrogel
DIMENSIONI DIMENSIONS	202 x 105 mm	148 x 90 mm
SUPERFICIE TOTALE TOTAL SURFACE	212 cm ²	133 cm ²
SUPERFICIE ATTIVA ACTIVE SURFACE	132 cm ²	78 cm ²
ATTACCO CON CAVO CONNECTION WITH CABLE	UNIVERSALE - Terminale tipo Valleylab – Piastre non REM UNIVERSAL - Valleylab type connection –No Rem type devices	
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH	300 cm	
IMPEDENZA @ 200 kHz IMPEDANCE @ 200 kHz	<13,0 Ohm	<15,0 Ohm
MAX. TEMP:	<3,5 C° @ 700 mA	<3,0 C° @ 500 mA
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIb Directive 93/42/EEC. Class IIb device	
STANDARD DI SICUREZZA SAFETY STANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1	

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di alluminio e PE – non sterile <i>Singly packaged in sealed aluminium coupled with PE pouch – not sterile</i>
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	25 pezzi in scatola di cartone <i>25 pcs in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: +5°C ÷ +35° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: +5°C ÷ +35° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA EXPIRY	Riportata sulla confezione - 36 mesi dalla data di produzione <i>Printed on packaging - 36 months from production</i>

F7805W/V: CND K02010201 - RDM 643349/R