

<b>METALPLEX SpA</b>	<b>SCHEDA TECNICA</b>	<b>MODELLO ARCHIVIAZIONE AD ANTE ESSENTIAL QUADRA</b>
<b>DENOMINAZIONE ARTICOLO:</b> Armadio di legno con quattro ante (2 superiori vetro temperato di circa cm 130 e 2 inferiori cieche) – sei ripiani 100x45x200h	<b>CODICE ID PRODOTTO INTERCENTER:</b> ID-9.6 Codice:BB0000330	<b>CODICE METALPLEX:</b> BGFMA100H204
<b>REQUISITO COMPROVATO:</b> Requisiti generali di sicurezza Sicurezza meccanica Resistenza della struttura Estrazione dei piani Resistenza dei supporti dei ripiani Carico verticale delle ante Carico orizzontale delle ante Durata delle ante con cerniera ed a asse verticale Stabilità	<b>PROVE UNI RICHIESTE:</b> UNI EN 14073-2 p.to 3.4 UNI EN 14073-2, p.to 3.5.2 UNI EN 14073-2 p.to 5.2 UNI EN 14073-3 p.to 5.3.1 UNI EN 14073-3 p.to 5.3.2 UNI EN 14074 p.to 6.3.1 UNI EN 14074 p.to 6.3.2 UNI EN 14074 p.to 6.3.3 UNI EN 14073-3, p.to 5.5	<b>NUMERO PROVA:</b> RP 000718-01.1 RP 000718-01.8 RP 000718-01.2 RP 000718-01.4 RP 000718-01.5 RP 000718-01.6 RP 000718-01.7 RP 000718-01.9 RP 000718-01.3
<b>NOTE IN CASO DI NON COINCIDENZA DEI CODICI PRODOTTO CON I CODICI RIPORTATI SULLA PROVA:</b> -----	<b>LABORATORIO RILASCIANTE:</b> COSMOB	<b>DATA DI RILASCIO DEI RAPPORTI DI PROVA:</b> 25/01/2018
<b>TIPO:</b> Armadi in melamminico ad ante battente vetro e cieche		<b>Pag.: 1/2</b>



Dimensioni Armadi: L 100 P 45 H 200 cm

**Finiture top e ante:** melaminico bianco opaco, grigio, rovere chiaro, tortuga (noce scuro).

**Finitura struttura:** melaminico bianco opaco, grigio.

**Colori ripiani:** bianco, alluminio, grigio, antracite.

#### **STRUTTURA ARMADI E TOP E DIVISORIO INTERMEDIO IN MELAMMINICO**

Schienale, piano di fondo, fianchi e top realizzati con pannello di particelle di legno di spessore 18 mm ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato.

Carte decorative impregnate con resine melamminiche ed applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

I fianchi ed il pannello divisorio dei contenitori sono dotati di una serie di forature a passo per l'inserimento di ripiani metallici, predisposti per l'inserimento di cartelle sospese.

#### **ANTE ARMADI IN VETRO ED IN MELAMMINICO**

Ante superiori sono realizzate prive di cornici perimetrali. Il vetro delle ante è di tipo temperato sp.4mm. Le ante inferiori costituite da pannelli di particelle di legno di spessore 18 mm. ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato. Carte decorative impregnate con resine melamminiche e applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

<b>METALPLEX SpA</b>	<b>SCHEDA TECNICA</b>	<b>MODELLO ARCHIVIAZIONE AD ANTE</b>
TIPO: Armadi in melamminico ad ante battente		Pag. 2/2
<p>Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio zincato con idonea apertura. Cerniere con sistema di regolazione in altezza e profondità e soft closing; apertura almeno a 90°.</p> <p>Tutte le ante destre, sia superiori che inferiori, sono dotate di serratura con doppia chiave (di cui una pieghevole) antiurto tipo Yale. Le maniglie sono in alluminio o metallo verniciate grigio alluminio o bianco.</p> <p>Per le ante in melamminico tutti i bordi perimetrali sono in ABS autoestinguente spessore 2mm, opportunamente arrotondato sia negli spigoli inferiori che superiori a norme CEN, sia negli angoli, in osservanza del D.L. 81/08, nella stessa tinta dei pannelli e di colore opaco.</p> <p>Tutti gli armadi sono dotati di piedini livellatori realizzati in materiale plastico con accessibilità alla regolazione dall'interno dell'armadio.</p> <p>I ripiani interni sono in lamiera d'acciaio pressopiegata con bordo a vista da 30 mm, predisposti per le cartelle sospese ad interasse 33 con portata di circa 50 Kg a carico uniformemente distribuito. I ripiani interni sono fissati ai fianchi tramite viti metalliche in modo tale da evitare l'asportazione accidentale dei ripiani stessi.</p>		