

METALPLEX SpA	SCHEDA TECNICA	MODELLO ARCHIVIAZIONE A GIORNO ESSENTIAL QUADRA
DENOMINAZIONE ARTICOLO: Armadio di legno a giorno – 4 ripiani 100x45x200h	CODICE ID PRODOTTO INTERCENTER: ID-9.5 Codice: BB0000329	CODICE METALPLEX: BGFMA100H201
REQUISITO COMPROVATO: Requisiti generali di sicurezza Sicurezza meccanica Resistenza della struttura Estrazione dei piani Stabilità	PROVE UNI RICHIESTE: UNI EN 14073-2 p.to 3.4 UNI EN 14073-2, p.to 3.5.2 UNI EN 14073-2 p.to 5.2 UNI EN 14073-3 p.to 5.3.1 UNI EN 14073-3, p.to 5.5	NUMERO PROVA: RP 000518-01.1 RP 000518-01.5 / RP 000518-01.6 RP 000518-01.2 RP 000518-01.4 RP 000518-01.3
NOTE IN CASO DI NON COINCIDENZA DEI CODICI PRODOTTO CON I CODICI RIPORTATI SULLA PROVA: -----	LABORATORIO RILASCIANTE: COSMOB	DATA DI RILASCIO DEI RAPPORTI DI PROVA: 22/01/2018
TIPO: Armadi in melamminico a giorno		Pag.: 1/1



Dimensioni Armadi: L 100 P 45 H 200 cm

Finitura struttura: melamminico bianco opaco, grigio.

Colori ripiani: bianco, alluminio, grigio, antracite.

STRUTTURA ARMADI E TOP INTERMEDIO IN MELAMMINICO

Schienale, piano di fondo, fianchi e top realizzati con pannello di particelle di legno di spessore 18 mm ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato.

Carte decorative impregnate con resine melamminiche ed applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

I fianchi dei contenitori sono dotati di una serie di forature a passo per l'inserimento di ripiani metallici, predisposti per l'inserimento di cartelle sospese.

Tutti i bordi perimetrali dei fianchi e dello schienale sono in ABS autoestinguente spessore 2mm, opportunamente arrotondato sia negli spigoli inferiori che superiori a norme CEN, sia negli angoli, in osservanza del D.L. 81/08, nella stessa tinta dei pannelli e di colore opaco.

Tutti gli armadi sono dotati di piedini livellatori realizzati in materiale plastico con accessibilità alla regolazione dall'interno dell'armadio.

I ripiani interni sono in lamiera d'acciaio pressopiegata con bordo a vista da 30 mm, predisposti per le cartelle sospese ad interasse 33 con portata di circa 50 Kg a carico uniformemente distribuito. I ripiani interni sono fissati ai fianchi tramite viti metalliche in modo tale da evitare l'asportazione accidentale dei ripiani stessi.