

METALPLEX SpA	SCHEDA TECNICA	MODELLO ARCHIVIAZIONE AD ANTE ESSENTIAL QUADRA
DENOMINAZIONE ARTICOLO:  Armadio di legno con due ante cieche – un ripiano e top superiore 100x45x80h	CODICE ID PRODOTTO INTERCENTER: ID-9.9 Codice:BB0000333	CODICE METALPLEX: BGFMA100H80
REQUISITO COMPROVATO: Resistenza della copertura	PROVE UNI RICHIESTE: UNIEN 14073-3, p.to 5.4	NUMERO PROVA: RP 001118-01.1
NOTE IN CASO DI NON COINCIDENZA DEI CODICI PRODOTTO CON I CODICI RIPORTATI SULLA PROVA: -----	LABORATORIO RILASCIANTE: COSMOB	DATA DEL RILASCIO CONSEGNA DEL MODELLO: 18/01/2018
TIPO: Armadi in melamminico ad ante		Pag.: 1/1



Dimensioni Armadi: L 100 P 45 H 80 cm

**Finiture top e ante:** melaminico bianco opaco, grigio, rovere chiaro, tortuga (noce scuro).

**Finitura struttura:** melaminico bianco opaco, grigio.

**Colori ripiani:** bianco, alluminio, grigio, antracite.

#### STRUTTURA ARMADI E TOP IN MELAMMINICO

Schienale, piano di fondo, fianchi e top realizzati con pannello di particelle di legno di spessore 18 mm ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato.

Carte decorative impregnate con resine melamminiche ed applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

I fianchi dei contenitori sono dotati di una serie di forature a passo per l'inserimento di ripiani metallici, predisposti per l'inserimento di cartelle sospese.

Tutti i bordi perimetrali sono in ABS autoestinguente spessore 2mm, opportunamente arrotondato sia negli spigoli inferiori che superiori a norme CEN, sia negli angoli, in osservanza del D.L. 81/08, nella stessa tinta dei pannelli e di colore opaco.

#### ANTE ARMADI IN MELAMMINICO

Ante superiori costituite da pannelli di particelle di legno di spessore 18 mm. ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato. Carte decorative impregnate con resine melamminiche e applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio zincato con idonea apertura. Cerniere con sistema di regolazione in altezza e profondità e soft closing; apertura almeno a 90°.

Tutte le ante destre sono dotate di serratura con doppia chiave (di cui una pieghevole) antiurto tipo Yale. Le maniglie sono in alluminio o metallo verniciate grigio alluminio o bianco.

Tutti gli armadi sono dotati di piedini livellatori realizzati in materiale plastico con accessibilità alla regolazione dall'interno dell'armadio.

I ripiani interni sono in lamiera d'acciaio pressopiegata con bordo a vista da 30 mm, predisposti per le cartelle sospese ad interasse 33 con portata di circa 50 Kg a carico uniformemente distribuito. I ripiani interni sono fissati ai fianchi tramite viti metalliche in modo tale da evitare l'asportazione accidentale dei ripiani stessi.