

METALPLEX SpA	SCHEDA TECNICA	MODELLO ARCHIVIAZIONE AD ANTE ESSENTIAL QUADRA
DENOMINAZIONE ARTICOLO: Armadio di legno con tre ante cieche – sei ripiani 1 divisorio 150x45x200h	CODICE ID PRODOTTO INTERCENTER: ID-9.3 Codice:BB0000327	CODICE METALPLEX: BGFMA150H200
REQUISITO COMPROVATO: Requisiti generali di sicurezza Sicurezza meccanica Resistenza della struttura Estrazione dei piani Resistenza dei supporti dei ripiani Carico verticale delle ante Carico orizzontale delle ante Durata delle ante con cerniera ed a asse verticale Stabilità	PROVE UNI RICHIESTE: UNI EN 14073-2 p.to 3.4 UNI EN 14073-2, p.to 3.5.2 UNI EN 14073-2 p.to 5.2 UNI EN 14073-3 p.to 5.3.1 UNI EN 14073-3 p.to 5.3.2 UNI EN 14074 p.to 6.3.1 UNI EN 14074 p.to 6.3.2 UNI EN 14074 p.to 6.3.3 UNI EN 14073-3, p.to 5.5	NUMERO PROVA: RP 000318-01.1 RP 000318-01.2 RP 000318-01.3 RP 000318-01.5 RP 000318-01.6 RP 000318-01.7 RP 000318-01.8 RP 000318-01.9 RP 000318-01.4
NOTE IN CASO DI NON COINCIDENZA DEI CODICI PRODOTTO CON I CODICI RIPORTATI SULLA PROVA: -----	LABORATORIO RILASCIANTE: COSMOB	DATA RILASCIO DEI RAPPORTI DI PROVA: 23/01/2018

TIPO: Armadi in melamminico ad ante battente cieche	Pag.: 1/2
--	------------------



Dimensioni Armadi: L 150 P 45 H 200 cm

Finiture top e ante: melaminico bianco opaco, grigio, rovere chiaro, tortuga (noce scuro).

Finitura struttura: melaminico bianco opaco, grigio.

Colori ripiani: bianco, alluminio, grigio, antracite.

STRUTTURA ARMADI E TOP E DIVISORIO INTERMEDIO IN MELAMMINICO

Schienale, piano di fondo, fianchi e top realizzati con pannello di particelle di legno di spessore 18 mm ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato.

Carte decorative impregnate con resine melamminiche ed applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

I fianchi ed il pannello divisorio dei contenitori sono dotati di una serie di forature a passo per l'inserimento di ripiani metallici, predisposti per l'inserimento di cartelle sospese.

ANTE ARMADI IN MELAMMINICO

Ante superiori costituite da pannelli di particelle di legno di spessore 18 mm. ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato. Carte decorative impregnate con resine melamminiche e applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio zincato con idonea apertura. Cerniere con sistema di regolazione in altezza e profondità e soft closing; apertura almeno a 90°.

Tutte le ante destre sono dotate di serratura con doppia chiave (di cui una pieghevole) antiurto tipo Yale. Le maniglie sono in alluminio o metallo verniciate grigio alluminio o bianco.

Bordi perimetrali in ABS autoestinguente spessore 2mm, opportunamente arrotondato sia negli spigoli inferiori che superiori a norme CEN, sia negli angoli, in osservanza del D.L. 81/08, nella stessa tinta dei

METALPLEX SpA	SCHEDA TECNICA	MODELLO ARCHIVIAZIONE AD ANTE
TIPO: Armadi in melamminico ad ante battente		Pag. 2/2
<p>pannelli e di colore opaco.</p> <p>Tutti gli armadi sono dotati di piedini livellatori realizzati in materiale plastico con accessibilità alla regolazione dall'interno dell'armadio.</p> <p>I ripiani interni sono in lamiera d'acciaio pressopiegata con bordo a vista da 30 mm, predisposti per le cartelle sospese ad interasse 33 con portata di circa 50 Kg a carico uniformemente distribuito. I ripiani interni sono fissati ai fianchi tramite viti metalliche in modo tale da evitare l'asportazione accidentale dei ripiani stessi.</p>		