

METALPLEX SpA	SCHEDA TECNICA	MODELLO ARCHIVIAZIONE AD ANTE ESSENTIAL QUADRA
DENOMINAZIONE ARTICOLO:  Armadio di legno con 4 ante cieche di cui 2 superiori e 2 inferiori - quattro ripiani 100x45x200	CODICE ID PRODOTTO INTERCENTER: ID-9.8 Codice:BB0000332	CODICE METALPLEX: BGFMA100H205
REQUISITO COMPROVATO: Non richiesto	PROVE UNI RICHIESTE: Non richiesto	NUMERO PROVA: Non richiesto
NOTE IN CASO DI NON COINCIDENZA DEI CODICI PRODOTTO CON I CODICI RIPORTATI SULLA PROVA: -----	LABORATORIO RILASCIANTE: -----	DATA DEL RILASCIO CONSEGNA DEL MODELLO: -----
TIPO: Armadi in melamminico con 4 ante battente cieche		Pag.: 1/2



Dimensioni Armadi: L 100 P 45 H 200 cm

**Finiture top e ante:** melamminico bianco opaco, grigio, rovere chiaro, tortuga (noce scuro).

**Finitura struttura:** melamminico bianco opaco, grigio.

**Colori ripiani:** bianco, alluminio, grigio, antracite.

#### STRUTTURA ARMADI E TOP INTERMEDIO IN MELAMMINICO

Schienale, piano di fondo, fianchi e top realizzati con pannello di particelle di legno di spessore 18 mm ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato.

Carte decorative impregnate con resine melamminiche ed applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

I fianchi dei contenitori sono dotati di una serie di forature a passo per l'inserimento di ripiani metallici, predisposti per l'inserimento di cartelle sospese.

#### ANTE ARMADI IN MELAMMINICO

Ante superiori ed inferiori sono costituite da pannelli di particelle di legno di spessore 18 mm. ad alta densità, con caratteristiche di resistenza al fuoco in classe 2 e classe di emissione di formaldeide conforme a quanto richiesto da capitolato. Carte decorative impregnate con resine melamminiche e applicate ad alta pressione e calore sulle due facce del pannello.

Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio zincato con idonea apertura. Cerniere con sistema di regolazione in altezza e profondità e soft closing; apertura almeno a 90°.

Tutte le ante destre superiori ed inferiori sono dotate di serratura con doppia chiave (di cui una pieghevole) antiurto tipo Yale. Le maniglie sono in alluminio o metallo verniciate grigio alluminio o bianco.

Per le ante in melamminico tutti i bordi perimetrali sono in ABS autoestinguente spessore 2mm, opportunamente arrotondato sia negli spigoli inferiori che superiori a norme CEN, sia negli angoli, in osservanza del D.L. 81/08, nella stessa tinta dei pannelli e di colore opaco.

Tutti gli armadi sono dotati di piedini livellatori realizzati in materiale plastico con accessibilità alla

<b>METALPLEX SpA</b>	<b>SCHEDA TECNICA</b>	<b>MODELLO ARCHIVIAZIONE AD ANTE</b>
TIPO: Armadi in melamminico ad ante battente, cassettiere e mobili di servizio		Pag. 2/2
<p>regolazione dall'interno dell'armadio.</p> <p>I ripiani interni sono in lamiera d'acciaio pressopiegata con bordo a vista da 30 mm, predisposti per le cartelle sospese ad interasse 33 con portata di circa 50 Kg a carico uniformemente distribuito. I ripiani interni sono fissati ai fianchi tramite viti metalliche in modo tale da evitare l'asportazione accidentale dei ripiani stessi.</p>		