



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6**

**ALLEGATO 5
SCHEMA OFFERTA TECNICA**

MODELLO 1

FOTOCOPIATRICE A4 CON VELOCITÀ \geq A 25 COPIE AL MINUTO

MARCA	UTAX	
MODELLO	P-4025w MFP	
Caratteristica	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Anno di introduzione in Italia	Indicare	2016
Tipologia	Desktop	Desktop
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura/stampa	≥ 25 Copie/minuto (A4)	40 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
RAM complessiva installata in MB	512	512
Formato massimo originali	\geq A4	A4
Formato massimo copie	\geq A4	A4
Valore soglia TEC in kWh/settimana	Riportare il valore ($\leq 4,0$)	3,25
Indice TEC in kWh/settimana	Riportare il valore ($\leq 2,0$)	1,7
Assorbimento in funzionamento in kW	$\leq 1,0$	$\leq 1,0$
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore (≤ 60)	54.8 dB(A) LpA *come da risposta ai chiarimenti
Emissioni aria	Emissioni TVOC ≤ 5 mg/h; Emissioni ozono ≤ 2 mg/h; Emissione polveri ≤ 2 mg/h	Emissioni TVOC ≤ 5 mg/h; Emissioni ozono ≤ 2 mg/h; Emissione polveri ≤ 2 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	≥ 99	1-999 copie
Contacopie*	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi	≤ 10	≤ 10
Zoom	50-200 %	25-400 %
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	≥ 30 fogli	50 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	1	1
Totale carta alimentata da cassette	≥ 250 fogli	250 fogli
Capacità vassoio di uscita	≥ 100 fogli	150 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	SI (indicare)	SI (100 fogli)
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-163 gr/mq
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX
Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan)	Indicare	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs

ovvero attestazioni equivalenti)		
----------------------------------	--	--

DISPOSITIVO STAMPANTE

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
<i>Emulazione</i>	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
<i>Sistema operativo supportato</i>	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
<i>Risoluzione minima</i>	300 x 300 dpi	600 x 600 dpi
<i>Interfaccia (completa di cavo di collegamento)</i>	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
<i>Compatibilità</i>	G3	Super G3
<i>Risoluzione standard</i>	200 x 100 dpi	200x100 dpi
<i>RAM dedicata al Fax in MB</i>	>= 2	>=2
<i>Velocità di trasmissione in secondi</i>	<=5 per pagina A4	<=5 per pagina A4
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps	33,6 Kbps
<i>Data Compression</i>	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR/JBIG
<i>Numeri a selezione rapida o abbreviata</i>	>= 20	>= 20

MODELLO 2

FOTOCOPIATRICE A3/A4 CON VELOCITÀ \geq A 25 COPIE AL MINUTO

MARCA	UTAX	
MODELLO	3262i	
Caratteristica	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Anno di introduzione in Italia		2018
Tipologia	Con supporto da terra (carrello)	SI
Lastra di esposizione	Fissa	FISSA
Velocità di copiatura/stampa	\geq 25 Copie/minuto (A4)	32 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
RAM complessiva installata in MB	\geq 2048	2048
Formato originali	\geq A3	A3
Formato copie	\geq A3	A3
Indice TEC in kWh/settimana	Riportare il valore (\leq 2,5)	1,4
Assorbimento in funzionamento in kW	\leq 1,7	\leq 1,7
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore (\leq 65)	61,3
Emissioni aria	Emissioni TVOC \leq 5 mg/h; Emissioni ozono \leq 2 mg/h; Emissione polveri \leq 2 mg/h	Emissioni TVOC \leq 5 mg/h; Emissioni ozono \leq 2 mg/h; Emissione polveri \leq 2 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	999	999
Contacopie*	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi	\leq 6	\leq 6
Zoom	25-400 %	25-400 %
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	\geq 50 fogli	50 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	2	2
Totale carta alimentata da cassette	\geq 1000 fogli	1000 fogli
Capacità vassoio di uscita	\geq 100 fogli	250 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	\geq 100 Fogli	100 fogli
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI : 29 Copie/minuto (A4) SI : 11 Copie/minuto (A3)
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-163 g/mq
Fascicolazione elettronica	SI	SI
Sistema operativo supportato	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX

Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)	Indicare	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs
--	----------	---

DISPOSITIVO STAMPANTE

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX

DISPOSITIVO SCANNER

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE LETTORE DI BADGE

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Letto di Badge (Card a banda magnetica)	Letto bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Letto bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione

DISPOSITIVO OPZIONALE "GESTIONE MULTIUTENZA"

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Gestione Multiutenza	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una

	<p>permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.</p>	<p>qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.</p>
--	---	---

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
<i>Compatibilità</i>	G3	Super G3
<i>Risoluzione standard</i>	200x100 dpi	200x100 dpi
<i>RAM dedicata al Fax in MB</i>	>= 8	>= 8
<i>Velocità di trasmissione in secondi</i>	<=4 per pagina A4	<=4 per pagina A4
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps	33,6 Kbps
<i>Data Compression</i>	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR/JBIG
<i>Numeri a selezione rapida o abbreviata</i>	>= 30	>= 30

MODELLO 3

FOTOCOPIATRICE A3/A4 CON VELOCITÀ \geq A 40 COPIE AL MINUTO

MARCA	UTAX	
MODELLO	4062i	
Caratteristica	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Anno di introduzione in Italia		2018
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	SI
Lastra di esposizione	Fissa	FISSA
Velocità di copiatura/stampa	\geq 40 Copie/minuto (A4)	40 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
RAM complessiva installata in MB	\geq 2048	2048
Hard disk installato in GB	\geq 120	320
Formato originali	\geq A3	A3
Formato copie	\geq A3	A3
Indice TEC in kWh/settimana	Riportare il valore (\leq 2,50)	1,9
Assorbimento in funzionamento in kW	\leq 2,0	\leq 2,0
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore (\leq 65)	62,9
Emissioni aria	Emissioni TVOC \leq 5 mg/h; Emissioni ozono \leq 2 mg/h; Emissione polveri \leq 2 mg/h	Emissioni TVOC \leq 5 mg/h; Emissioni ozono \leq 2 mg/h; Emissione polveri \leq 2 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	\geq 999	999
Contacopie*	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi	\leq 5	\leq 5
Zoom	25-400 %	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	\geq 5	\geq 5
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI: 36 Copie/minuto (A4) SI: 13 Copie/minuto (A3)
Alimentatore automatico originali	\geq 50 fogli	50 fogli
Numero cassette fornite (in linea)	\geq 2	2
Totale carta alimentata da cassette	\geq 1.000 fogli	1000 fogli
Capacità vassoio di uscita	\geq 250 fogli	250 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	\geq 50 Fogli	100 fogli
Grammatura carta	64-80 gr/mq	60-163 g/mq
Fascicolazione elettronica	SI	SI
Sistema operativo supportato	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux

Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX
Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)	Indicare	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs

DISPOSITIVO STAMPANTE

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX

DISPOSITIVO SCANNER

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE LETTORE DI BADGE

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Lettore di Badge (Card a banda magnetica)	Lettore bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Lettore bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione

DISPOSITIVO OPZIONALE "GESTIONE MULTIUTENZA"

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Gestione Multiutenza	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e

	utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.	che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.
--	--	--

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Compatibilità	G3	Super G3
Risoluzione standard	200x100 dpi	200x100 dpi
RAM dedicata al Fax in MB	>= 8	>= 8
Velocità di trasmissione in secondi	<=4 per pagina A4	<=4 per pagina A4
Velocità modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Data Compression	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR/JBIG
Numeri a selezione rapida/abbreviata	>= 50	>= 50
Selezione a gruppi	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE PER LA FUNZIONE DI FASCICOLAZIONE E PINZATURA

Caratteristiche opzione fascicolatore	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Finitore con pinzatura in linea	(Capacità di pinzatura) >=30 fogli	>=30 fogli

MODELLO 4

FOTOCOPIATRICE A3/A4 CON VELOCITÀ \geq A 60 COPIE AL MINUTO

MARCA	UTAX	
MODELLO	6056i	
Caratteristica	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Anno di introduzione in Italia		2016
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	SI
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	\geq 60 Copie/minuto (A4)	60 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser
RAM complessiva installata in MB	\geq 2048	4096
Hard disk installato in GB	\geq 150	320
Formato originali	\geq A3	A3
Formato copie	\geq A3	A3
Indice TEC in kWh/settimana	Riportare il valore (\leq 4,8)	3,1
Assorbimento in funzionamento in kW	\leq 2,0	\leq 2,0
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore (\leq 75)	72.2
Emissioni aria	Emissioni TVOC \leq 5,5 mg/h; Emissioni ozono \leq 2 mg/h; Emissione polveri \leq 2 mg/h	Emissioni TVOC \leq 5,5 mg/h; Emissioni ozono \leq 2 mg/h; Emissione polveri \leq 2 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	\geq 999	999
Contacopie*	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi	\leq 6	\leq 6
Zoom	25-400 %	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	\geq 4	\geq 4
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	\geq 100 fogli	140 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	\geq 3	4
Totale carta alimentata da cassette	\geq 3.000 fogli	4000 fogli
Capacità vassoio di uscita	\geq 150 fogli	500 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	\geq 50 Fogli	150 fogli
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq
Funzione di fascicolazione e pinzatura (in linea)	Capacità di pinzatura \geq 50 fogli	50 fogli
Interfaccia (completa di cavo di	Ethernet 10/100/1000 base	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux

collegamento)	T, parallela e/o USB	
Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)	Indicare	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs

DISPOSITIVO STAMPANTE

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
Sistema operativo supportato	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux

DISPOSITIVO SCANNER

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE LETTORE DI BADGE

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Letto di Badge (Card a banda magnetica)	Letto bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Letto bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione

DISPOSITIVO OPZIONALE "GESTIONE MULTIUTENZA"

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Gestione Multiutenza	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata;	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti

	<p>sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.</p>	<p>di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.</p>
--	--	---

MODELLO 5

FOTOCOPIATRICE A3/A4 COLORI CON VELOCITÀ \geq A 30 COPIE AL MINUTO*

MARCA	UTAX	
MODELLO	3206ci	
Caratteristica	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Anno di introduzione in Italia		2016
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	SI
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura b/n	≥ 30 Copie/minuto (A4) b/n	32 Copie/minuto (A4) b/n
Velocità di copiatura a colori	≥ 30 Copie/minuto (A4) a colori	32 Copie/minuto (A4) a colori
Tecnologia di stampa	Laser/Led/Inchiostro solido a colori	Laser
RAM complessiva installata in MB	≥ 2048	4096
Hard disk installato in GB	≥ 120	320
Formato originali	\geq A3	A3
Formato copie	\geq A3	A3
Indice TEC in kWh/settimana	Riportare il valore ($\leq 2,0$)	1,5
Assorbimento in funzionamento in kW	$\leq 2,0$	$\leq 2,0$
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore (≤ 75)	mono: 67.0 colore: 67.1
Emissioni aria	Emissioni TVOC ≤ 10 mg/h; Emissioni ozono ≤ 2 mg/h; Emissione polveri ≤ 2 mg/h	Emissioni TVOC ≤ 10 mg/h; Emissioni ozono ≤ 2 mg/h; Emissione polveri ≤ 2 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	≥ 999	999
Contacopie*	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi b/n	$\leq 9,0$	$\leq 9,0$
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi colore	≤ 10	≤ 10
Zoom	25-400 %	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	≥ 3	≥ 3
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI: 32 Copie/minuto(A4) b/n e colore 16 Copie/minuto(A3) b/n e colore
Alimentatore automatico originali	≥ 50 fogli	50 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	≥ 2	2
Totale carta alimentata da cassette	≥ 1.000 fogli	1000 fogli
Capacità vassoio di uscita	≥ 150 fogli	500 fogli

Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	>=50 Fogli	150 fogli
Fascicolazione elettronica	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux
Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)	Indicare	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs

DISPOSITIVO STAMPANTE

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
Sistema operativo supportato	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
Risoluzione minima	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux

DISPOSITIVO SCANNER

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE LETTORE DI BADGE

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
Lettore di Badge (Card a banda magnetica)	Lettore bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Lettore bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione

DISPOSITIVO OPZIONALE "GESTIONE MULTIUTENZA"

Caratteristiche opzione stampante	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente

Gestione Multiutenza	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.
----------------------	---	---

DISPOSITIVO OPZIONALE FASCICOLATORE E PINZATURA

Caratteristiche opzione fascicolature e pinzatura	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
<i>Finitore con pinzatura in linea</i>	<i>Capacità di pinzatura >=30 fogli</i>	<i>>=30 fogli</i>

DISPOSITIVO OPZIONALE CASSETTO AGGIUNTIVO

Caratteristiche opzione cassetto aggiuntivo	Valore minimo richiesto	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente
<i>Formato A4/80 gr/mq</i>	1000 fogli	1000 fogli

**Al termine di ogni trimestre, ai fini della fatturazione, dovrà essere possibile conteggiare distintamente, per ciascuna macchina fotocopiatrice a colori, il numero di copie emesse in bianco e nero e il numero di copie emesse a colori.*