

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – SOSTITUZIONE PRODOTTO

L’Agenzia ha proceduto, a norma di quanto previsto all’art. 30 “Aggiornamento tecnologico” della Convenzione, alla verifica tecnica dei nuovi modelli di Fotocopiatrici UTAX 3207CI e UTAX 6057i offerti, rispettivamente, in sostituzione dei prodotti UTAX 3206ci ed UTAX 6056i presentati in sede di gara.

A seguito delle verifiche effettuate, tali apparecchiature si intendono accettata, in quanto, **risultano entrambe in possesso di caratteristiche migliorative rispetto ai modelli precedenti.**

MODELLO 5

FOTOCOPIATRICE A3/A4 COLORI CON VELOCITÀ > A 30 COPIE AL MINUTO

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 3206ci	Nuovo Modello Utax 3207ci
Anno di introduzione in Italia		2016	2019
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	SI	SI
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura b/n	>=30 Copie/minuto (A4) b/n	32 Copie/minuto (A4) b/n	32 Copie/minuto (A4) b/n
Velocità di copiatura a colori	>=30 Copie/minuto (A4) a colori	32 Copie/minuto (A4) a colori	32 Copie/minuto (A4) a colori
Tecnologia di stampa	Laser/Led/Inchiostro solido a colori	Laser	Laser
RAM complessiva installata in MB	>=2048	4096	4096
Hard disk installato in GB	>=120	320	320
Formato originali	>= A3	A3	A3
Formato copie	>= A3	A3	A3
Indice TEC in kWh/settimana	Riportare il valore (<= 2,0)	1,5	1,457
Assorbimento in funzionamento in kW	<= 2,0	<= 2,0	<= 2,0
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore (<= 75)	mono: 67.0 colore: 67.1	mono: 66.8 colore: 67.8
Emissioni aria	Emissioni TVOC <=10 mg/h; Emissioni ozono <=2 mg/h;	Emissioni TVOC <=10 mg/h;	Emissioni TVOC <=10 mg/h;

	Emissione polveri <=2 mg/h	Emissioni ozono <=2 mg/h; Emissione polveri <=2 mg/h	Emissioni ozono <=2 mg/h; Emissione polveri <=2 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256	256
Copie multiple	>= 999	999	9.999
Contacopie	SI	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi b/n	<= 9,0	<= 9,0	<= 9,0
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi colore	<= 10	<= 10	<= 10
Zoom	25-400 %	25-400 %	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	>=3	>=3	>=3
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI: 32 Copie/minuto(A4)b/n e colore 16 Copie/minuto(A3)b/n e colore	SI: 32 Copie/minuto(A4)b/n e colore 16 Copie/minuto(A3)b/n e colore
Alimentatore automatico originali	>= 50 fogli	50 fogli	50 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	>=2	2	2
Totale carta alimentata da cassette	>=1.000 fogli	1000 fogli	1000 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=150 fogli	500 fogli	500 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI	SI
Bypass	>=50 Fogli	150 fogli	150 fogli
Fascicolazione elettronica	SI	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq

Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux
Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)	Indicare	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs

DISPOSITIVO STAMPANTE

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 3206ci	Nuovo Modello Utax 3207ci
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
Sistema operativo supportato	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
Risoluzione minima	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux

DISPOSITIVO SCANNER

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 3206ci	Nuovo Modello UTAX 3207ci
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE LETTORE DI BADGE

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 3206ci	Nuovo Modello Utax 3207ci
Lettore di Badge (Card a banda magnetica)	Lettore bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Lettore bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Lettore bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione

DISPOSITIVO OPZIONALE “GESTIONE MULTIUTENZA”

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax3206ci	Nuovo Modello Utax 3207ci
Gestione Multiutenza	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.

DISPOSITIVO OPZIONALE FASCICOLATORE E PINZATURA

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax3206ci	Nuovo Modello Utax 3207ci
Finitore con pinzatura in linea	Capacità di pinzatura >=30 fogli	>=30 fogli	>=30 fogli

DISPOSITIVO OPZIONALE CASSETTO AGGIUNTIVO

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 3206ci	Nuovo Modello Utax 3207ci
Formato A4/80 gr/mq	1000 fogli	1000 fogli	1000 fogli

MODELLO 4

FOTOCOPIATRICE A3/A4 CON VELOCITÀ > A 60 COPIE AL MINUTO

Caratteristica	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax6056i	Nuovo Modello Utax6057i
Anno di introduzione in Italia		2016	2019
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	SI	SI
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	>=60 Copie/minuto (A4)	60 Copie/minuto (A4)	60 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser	Laser
RAM complessiva installata in MB	>=2048	4096	4096
Hard disk installato in GB	>=150	320	320
Formato originali	>= A3	A3	A3
Formato copie	>= A3	A3	A3
Indice TEC in kWh/settimana	Riportare il valore (<= 4,8)	3,1	3,016
Assorbimento in funzionamento in kW	<= 2,0	<= 2,0	<= 2,0
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore (<= 75)	72.2	72.3

Emissioni aria	Emissioni TVOC<=5,5 mg/h; Emissioni ozono <=2 mg/h; Emissione polveri <=2 mg/h	Emissioni TVOC<=5,5 mg/h; Emissioni ozono <=2 mg/h; Emissione polveri <=2 mg/h	Emissioni TVOC<=5,5 mg/h; Emissioni ozono <=2 mg/h; Emissione polveri <=2 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256	256
Copie multiple	>= 999	999	999
Contacopie*	SI	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi	<= 6	<= 6	<= 6
Zoom	25-400 %	25-400 %	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	>=4	>=4	>=4
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	>= 100 fogli	140 fogli	140 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	>= 3	4	4
Totale carta alimentata da cassette	>=3.000 fogli	4000 fogli	4000 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=150 fogli	500 fogli	500 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI	SI
Bypass	>=50 Fogli	150 fogli	150 fogli
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq
Funzione di fascicolazione e pinzatura (in linea)	Capacità di pinzatura >= 50 fogli	50 fogli	50 fogli
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux	USB 2.0, USB3.0 10/100/1000BaseTX attuale, Linux

Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)	Indicare	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs	Blue Angel Mark (RAL-UZ 205), ENERGY STAR 2.0, RoHs
--	----------	---	---

DISPOSITIVO STAMPANTE

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 6056i	Nuovo Modello Utax 6057i
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
Sistema operativo supportato	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
Risoluzione minima	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interfaccia	Ethernet 10/100/1000 base T, parallela e/o USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX attuale, Linux

DISPOSITIVO SCANNER

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 6056i	Nuovo Modello Utax 6057i
Formati gestiti	TIFF, PDF	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scansione di rete	SI	SI	SI

DISPOSITIVO OPZIONALE LETTORE DI BADGE

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 6056i	Nuovo modello Utax 6057i
Letto di Badge (Card a banda magnetica)	Letto bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Letto bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione	Letto bidirezionale di badge (Card a banda magnetica) tracce 1, 2 e 3 Programmabile Comprensivo di eventuale licenza per utilizzo su multifunzione

DISPOSITIVO OPZIONALE “GESTIONE MULTIUTENZA”

Caratteristiche	Valore minimo richiesto	Modello Attuale Utax 6056i	Nuovo Modello Utax 6057i
Gestione Multiutenza	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.	Licenza dell'applicazione da caricare sulla multifunzione per utilizzare la multifunzione con il sistema di stampa centralizzata; sistema che permette agli utenti di lanciare la stampa utilizzando un unico driver installato sul pc e che permette il successivo rilascio della stampa su una qualsiasi delle multifunzione collegate in rete e configurate sul sistema di stampa centralizzato.