



CONVENZIONE ACQUISTO STAMPANTI E MATERIALI DI CONSUMO

- CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI -

TIPO A STAMPANTE LASER B/N A4 35 pp/m MODELLO: LEXMARK E 350-di

1.1. Caratteristiche tecniche della stampante

CARATTERISTICHE	VALORI
Tecnologia di stampa	Elettrofotografica laser
Velocità di stampa in A4	35 pagine minuto A4
Risoluzione	1200 x 1200 dpi reali, 2400 Image Qualità
Fronte/retro	SI
RAM minima installata	32 mb
Interfacce	Usb e Parallela
Volume di stampa	35.000 pagine mese
Modalità di stampa	Landscape e portrait
Sistemi operativi supportati	Tutti i sistemi operativi Microsoft Sistemi operativi Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x Red Flag Linux 4.0 Linpus Linux 9.2 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 e 4.0 SuSe Linux Enterprise Server 8.0 e 9.0 SuSe Linux Professional 9.0, 9.1 e 9.2 Debian GNU /Linux 3.0 Linspire Linux 4.5 IBM iSeries o IBM AS/400 System con TCP/IP e OS/400 V3R1 o sup. con OS/400 Host Print Transform Virtualmente qualsiasi piattaforma che supporti TCP/IP Sun Solaris 7,8,9,10 HP -UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1,5.2,5.3
Linguaggi	Emulazione PCL 5e, PCL 6 Personal Printer data stream (PPDS) Emulazione PostScript 3



CARATTERISTICHE	VALORI
Formato carta	10-Busta (4.125 x 9.5 o 105 mm x 241 mm) 7 ¾ - Busta (3.875 x 7.5 o 98.4 mm x 190.5 mm) 9 -Busta (3.875 x 8.9 o 98.4 mm x 225.4 mm) A4 (8.27 x 11.7 o 210 mm x 297 mm) A5 (5.83 x 8.27 o 148 mm x 210 mm) B5 Envelope (6.93 x 9.84 o 176 mm x 250 mm) C5 -Busta (6.38 x 9.02 o 162 mm x 229 mm) DL-Busta (4.33 x 8.66 o 110 mm x 220 mm) Executive (7.25 x 10.5 o 184 mm x 267 mm) Folio (8.5 x 13 o 216 mm x 330 mm) JIS-B5 (7.17 x 10.12 o 182 mm x 257 mm) Legal (8.5 x 14 o 216 mm x 355 mm) Letter (8.5 x 11 o 216 mm x 279 mm) Statement (5.5 x 8.5 o 140 mm x 216 mm) Universal
Grammatura carta	60-163 g/m ²
Altri supporti	Carta riciclata, Biglietto, Buste, Etichette, Lucidi
Capacità cassetto fornito	250 Fogli da 80 g/m ²
Numero vassoi di alimentazione universali	1
Rumorosità in stand by	LpAm 27 db
Rumorosità in funzionamento	LpAm 52 db
Cavo di alimentazione elettrica	m.3
Cavo USB 2.0	m.1,8

1.2 Materiale di consumo della stampante Tipo A

TIPO MATERIALE	MARCA	CODICE IDENTIFICATIVO	DURATA (N.ro pagine con copertura del 5% di nero alle modalità standard)
Toner	LEXMARK	0E352H31E	13.500



TIPO B STAMPANTE LASER B/N A4 43 pp/m MODELLO: LEXMARK T 642 N**2.1. Caratteristiche tecniche della stampante**

CARATTERISTICHE	VALORI
Tecnologia di stampa	Elettrofotografica Laser
Velocità di stampa in A4	43 pagine/minuto in formato A4
Risoluzione	1200 x 1200 dpi, 2400 Image Qualità
Processore	457 Mhz
RAM minima installata	128 Mb
Interfacce (schede) di rete	USB e Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Parallela due slot per scheda interna
Volume di stampa	225.000 pagina mese
Modalità di stampa	Landscape e portrait
Sistemi operativi supportati	Tutti i sistemi operativi Microsoft Sistemi operativi Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x Red Flag Linux 4.0 Linpus Linux 9.2 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 e 4.0 SuSe Linux Enterprise Server 8.0 e 9.0 SuSe Linux Professional 9.0, 9.1, 9.2 Debian GNU/Linux 3.0 Linspire Linux 4.5 IBM iSeries o IBM AS/400 System con TCP/IP e OS/400 V3R1 o sup. con OS/400 Host print Transform Virtualmente qualsiasi piattaforma che supporti TCP/IP Sun Solaris 7,8,9,10 HP -UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1,5.2,5.3
Linguaggi	Emulazione PCL5e, PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulazione PostScript 3 Pdf 1.5



Formato carta	10-Busta (4.125 x 9.5 o 105 mm x 241 mm) 7 ¾ - Busta (3.875 x 7.5 o 98.4 mm x 190.5 mm) 9 -Busta (3.875 x 8.9 o 98.4 mm x 225.4 mm) A4 (8.27 x 11.7 o 210 mm x 297 mm) A5 (5.83 x 8.27 o 148 mm x 210 mm) B5 Envelope (6.93 x 9.84 o 176 mm x 250 mm) C5 -Busta (6.38 x 9.02 o 162 mm x 229 mm) DL-Busta (4.33 x 8.66 o 110 mm x 220 mm) Executive (7.25 x 10.5 o 184 mm x 267 mm) Folio (8.5 x 13 o 216 mm x 330 mm) JIS-B5 (7.17 x 10.12 o 182 mm x 257 mm) Legal (8.5 x 14 o 216 mm x 355 mm) Letter (8.5 x 11 o 216 mm x 279 mm) Statement (5.5 x 8.5 o 140 mm x 216 mm) Universal
Grammatura carta	60-176 g/m ²
Altri supporti	Carta riciclata, Buste, Lucidi, Etichette
Capacità cassetto fornito	500 Fogli da 80 g/m ²
Numero vassoi di alimentazione universali	1
Capacità vassoio fornito	100 Fogli da 80 g/m ²
Rumorosità in stand by	LpAm 30 db
Rumorosità in funzionamento	LpAm 55 db
Cavo di alimentazione elettrica	m.3
Cavo USB 2.0	m.1,8

2.2 Dispositivi opzionali

CARATTERISTICHE	VALORE
Stampa fronte/retro	Unità Fronte/Retro da 500 fogli
Capacità Cassetto aggiuntivo	500 fogli di formato A4 80 g/m ²

2.3 Materiale di consumo della stampante Tipo B

TIPO MATERIALE	MARCA	CODICE IDENTIFICATIVO	DURATA (N.ro pagine con copertura del 5% di nero alle modalità standard)
Toner	LEXMARK	12A8244	29.500



TIPO C STAMPANTE LASER COLORI A4 25 pp/m MODELLO: RICOH AFICIO SPC 410 DN

3.1. Caratteristiche tecniche della stampante

CARATTERISTICHE	VALORI
Tecnologia di stampa	Elettrofotografica Laser
Velocità di stampa in A4	25 pagine/minuto b/n e a colori (Quadricromia)
Risoluzione	1200 x 1200 dpi reali
Processore	533 Mhz
RAM minima installata	512 Mb
Interfacce (schede) di rete	USB e Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX,
Volume di stampa	150.000 pagina mese (di cui 75.000 full color)
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	Windows 98 e ME Windows NT 4.0 Windows 2000 P e XP Windows Server 2003
Linguaggi	PCL5c, PCL 6, Adobe PS3, RPCS
Formato carta	DIN A4, B5, Legal e Letter
Grammatura carta	52-216 g/m ²
Altri supporti	Carta riciclata, Buste, Lucidi, Etichette
Numero cassette di alimentazione carta forniti	1
Capacità cassetto fornito	100 Fogli da 80 g/m ²
Numero vassoi di alimentazione universali	1
Capacità vassoio fornito	100 Fogli da 80 g/m ²
Rumorosità in stand by	LpAm 26 db
Rumorosità in funzionamento	LpAm 53 db
Cavo di alimentazione elettrica	m.3
Cavo USB 2.0	m.1,8



3.2 Dispositivi opzionali

CARATTERISTICHE	VALORE
Stampa fronte/retro	Modulo fronte/retro integrato nella stampante
Capacità Cassetto aggiuntivo	550 fogli di formato A4 80 g/m ²

3.3 Materiale di consumo della stampante Tipo C

TIPO MATERIALE	MARCA	CODICE IDENTIFICATIVO	DURATA
			(N.ro pagine con copertura del 5% di nero alle modalità standard)
Toner nero	RICOH	K174LD	15.000
Toner ciano	RICOH	K174LD/C	15.000
Toner magenta	RICOH	K174LD/M	15.000
Toner giallo	RICOH	K174LD/G	15.000



TIPO D STAMPANTE LASER INKJET A COLORI A4 24 pp/m MODELLO: CANON IP 4300

4.1. Caratteristiche tecniche della stampante

CARATTERISTICHE	VALORI
Tecnologia di stampa	A getto di inchiostro
Velocità di stampa in A4	24 pagine/minuto a colori in bozza in formato A4
Risoluzione	9600x 2400 dpi reali
Interfacce	USB 2.0
Volume di stampa	3.000 pagine/mese
Sistemi operativi supportati	Windows 98 e ME Windows NT 4.0 Windows 2000 P e XP
Formato carta	A4, A5, B5, Legal e Letter
Grammatura carta	64-273 g/m ²
Altri supporti	Carta riciclata, Buste, Lucidi, Etichette
Numero cassette di alimentazione carta forniti	1
Capacità cassetto fornito	150 Fogli da 80 g/m ²
Rumorosità in stand by	LpAm 6 db
Rumorosità in funzionamento	LpAm 40db
Cavo di alimentazione elettrica	m.3
Cavo USB 2.0	m.1,8

4.2 Materiale di Consumo della stampante Tipo D

TIPO MATERIALE	MARCA	CODICE IDENTIFICATIVO	DURATA (N.ro pagine con copertura del 5% di colore alle modalità standard)
Cartuccia nero pigmentato	CANON	PCI 5BK	520
Cartuccia nero	CANON	CLI 8BK	5.220
Cartuccia ciano	CANON	CLI 8C	670
Cartuccia magenta	CANON	CLI 8M	700
Cartuccia giallo	CANON	CLI 8Y	890