

LOTTO 1: LETTO DA DEGENZA ELETTRICO - Ns. Rif: 3010-09

CARATTERISTICHE TECNICHE LETTO ELEGANZA

CONFIGURAZIONE COME DA OFFERTA:

- Letto elettrico articolato a 4 sezioni e 3 snodi.
- Piano rete in plastica ABS in pannelli amovibili.
- Testiera fissa al basamento.
- Dimensioni esterne 222,2 x 98,5 cm.
- Dimensioni piano rete 200 x 86 cm.
- Carico di lavoro dinamico in sicurezza (SWL) 230 Kg. e carico di lavoro statico 400 kg.
- Regolazione elettrica in altezza da 38,5 cm a 76,5 cm mediante due colonne telescopiche indipendenti, che consentano la gestione delle movimentazioni ed una facile sanificabilità, assolutamente non penetrabili da liquidi e da polveri.
- Classe di protezione da invasioni d'acqua e polveri: **attuatori IP- 66, colonne IP-54.**
- Sezione schienale ad inclinazione variabile mediante attuatore elettrico fino a 70°
- Sezione femorale inclinazione variabile mediante attuatore elettrico fino a 45°
- Sezione piedi posizionabile meccanicamente.
- Movimento di traslazione della sezione schienale (11 cm) per la prevenzione e la cura del decubito ed una ottimale posizione ergonomica.
- Estensione del piano rete integrata di 21,5 cm.
- Posizioni Trendelenburg +16° ed anti-Trendelenburg -16° regolabili elettricamente.
- Spazio libero sotto il basamento 15 cm.
- Pannello di controllo **SUPERVISOR** centralizzato dotato di:
- Pulsante di sicurezza **"GO"**, attiva tutte le movimentazioni del letto e il disinserimento automatico temporizzato delle funzioni contro le movimentazioni accidentali del letto.
- Pulsante di sicurezza **"STOP"**, garantisce il blocco istantaneo delle movimentazioni del letto.
- Movimentazione della singola sezione schienale e femorale, movimentazione sincrona delle sezioni schienale e femorale (movimentazione di **auto-contour**), controllo dalla variazione in altezza del piano rete e posizionamento Trendelenburg e anti-Trendelenburg.
- Tasti unici dedicati alle posizioni di emergenza **CPR rianimazione** e **Trendelenburg**, e per la posizione terapeutica di **sedia cardiaca**.
- Possibilità di blocco delle funzioni, tutte o solo in parte, della pulsantiera paziente.
- Indicatore luminoso stato di carica batterie e di connessione letto a rete elettrica.
- Sistema di contenimento paziente tramite due sponde in acciaio verniciato che ricoprono per ¾ la lunghezza del piano rete.
- Comando palmare manuale amovibile dedicato ai pazienti, con sistema di prevenzione dalle movimentazioni accidentali per la gestione delle movimentazioni della singola sezione schienale e femorale, movimentazione sincrona di auto-contour e controllo dalla variazione in altezza del piano rete del letto.
- Coppia di comandi a pedale per la gestione delle variazioni in altezza del piano rete e posizionamento "visita paziente" con protezione meccanica contro l'attivazione accidentale.
- Comando manuale CPR per manovre rianimatorie posizionato su ambo i lati dello schienale. Il sistema consente l'abbassamento rapido in modo semi-assistito della sezione schienale.
- Pannelli testiera e pedia in plastica ABS con pannelli in laminato HPL in vari colori, facilmente amovibili, con sistema di bloccaggio contro estrazioni involontarie.
- Sistema ausiliario di alimentazione elettrica tramite batterie ricaricabili incorporate con indicatore dello stato di carica/lavoro, che consenta l'utilizzo del letto in assenza di alimentazione elettrica almeno per 24 ore continue.



- Quattro ruote doppie antistatiche da 150 mm dotate di sistema per il bloccaggio centralizzato posto in prossimità delle ruote in zona pediera, con una ruota direzionale.
- Quattro alloggiamenti per aste porta flebo, solleva paziente etc.
- Coppia di supporti per sacche di drenaggio, ETC.
- Mensola estraibile portabiancheria e porta pannello di controllo centrale.
- Punti di fissaggio fasce di contenimento paziente.
- Quattro rotelle paracolpi poste agli angoli Ø 120 mm.
- Copertura di protezione dei due gruppi colonna realizzata in ABS, facilmente sanificabile.
- Presa per messa a terra equipotenziale.
- Asta solleva malato con trapezio regolabile in altezza dal design ergonomico.
- Asta porta flebo telescopica a due ganci.

ABACO COLORAZIONI:

TINTE PASTELLO	 Oslo blue	 Pesca	 Kiwi	 Pompelmo
TINTE PASTELLO	 Acqua marina	 Bianco	 Bianco perla	 Grigio
TINTE SIMIL LEGNO	 Acero bianco	 Faggio naturale	 Ambra grigia	 Zebra mocha

ACCESSORI AGGIUNTIVI INDISPENSABILI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
108076	Porta-grafica con copertura per la privacy.	
110126300B0001	Tavolo porta monitor, con cinghie per il fissaggio dello stesso.	
4MAR2010PC003	Supporto in acciaio inox porta-bombola ossigeno orizzontale da collocare sul telaio in zona testa.	
1426201	asta porta flebo telescopica cromata con 4 ganci	

RAPPRESENTANTE DI ZONA: COMPAMED S.N.C. TEL. 0544/1889082