

SURACE S.p.A.
Corso Savona 52
10024 MONCALIERI (TO) - ITALIA
Tel. +39 011 640.84.76 (4 linee r.a.)
Telefax +39 011 64.15.62
www.surace.it - e-mail : surace@surace.it

Cap. Soc. Euro 520000,00 interamente versato
Cod. IVA CEE: IT 03789880014 - R.E.A. 590907 - Exp. TO 002906
Reg. Imp. TO, C.F. e N. Iscriz. 00932190044
Partita IVA: 03789880014

SCHEDA TECNICA CARROZZELLE IMBOTTITE DI NS PRODUZIONE **MODELLI**

CODICE ISO	NS RIFERIMENTO	PAGINA NS CATALOGO
12.21.03.006	565 GRAZIELLA	36

PRODOTTI ITALIANI E NON D'IMPORTAZIONE

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 27/08/1999 n. 332
--

Di serie con:

- **ingresso seduta variabile in larghezza 43 – 45,5 – 48 cm.;**
- **tessuti ed imbottiture ignifughi;**
- **fianchetti con paravesti;**
- **super imbottiture anatomiche;**
- **WC facilmente igienizzabile, privo di fessurazioni**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TELAIO: in tubo d'acciaio diam. 22x1.2, 22x1.5, 22x2, 25x1.2, 26x1.2, laminato a freddo.

CROMATURE: a spessore 25-50 micron, con trattamento galvanico di nichelatura a doppio strato, il primo a struttura colonnare a forte potere penetrante, il secondo strato a struttura lamellare lucido.

Il trattamento di cromatura è sempre applicato quantomeno sui tubi dello schienale e dei braccioli, per evitare lo sfogliamento della verniciatura su queste parti più soggette ad urti e sfregature contro pareti, mobili, ecc..

VERNICIATURE: con polvere epossidica, con applicazione di fosfosgrassaggio, doppio risciacquo finale e cottura a 180°.

RIVESTIMENTI: in finta pelle ignifuga in abbinamento con le imbottiture in dotazione.

IMBOTTITURE: spessore 8/10 cm. in poliuretano espanso a base poliestere, stampato a freddo,

SURACE S.p.A.
Corso Savona 52
10024 MONCALIERI (TO) - ITALIA
Tel. +39 011 640.84.76 (4 linee r.a.)
Telefax +39 011 64.15.62
www.surace.it - e-mail : surace@surace.it

Cap. Soc. Euro 520000,00 interamente versato
Cod. IVA CEE: IT 03789880014 - R.E.A. 590907 - Exp. TO 002906
Reg. Imp. TO, C.F. e N. Iscriz. 00932190044
Partita IVA: 03789880014

CLASSE 1M a norma FIAT 50433 e conformi alla norma internazionale ISO 3795 (Temperatura di accensione 400 C°), ad alta densità anti schiacciamento (50 Kg. / mc)
VITERIA: viti con testa a fungo antigraffio con dadi autobloccanti antisvitamento.

MODALITA' DI COSTRUZIONE

PROGETTAZIONE: in ottemperanza a UNI EN 12183 ed ISO 13485, analisi dei rischi effettuata in ottemperanza a UNI CEI EN ISO 14971.

PREPARAZIONE, TAGLIO MATERIALI ED ASSEMBLAGGIO: a cicli di lavorazione effettuati in conformità alle ns. procedure interne (v. cap.9 ns.manuale qualità).

SALDATURE: a processo speciale con materiale "castoline" (lega ottone + 15% nichel), con resistenza 85 kg./mm.

DOTAZIONI:

RUOTE: ove presenti, le ruote grandi per autospinta sono integrali a 12 razze, non necessitano di manutenzione. Sia le ruote grandi che quelle piccole direzionali ruotano e piroettano su doppi cuscinetti a sfera, con meccanismi antisfilamento. Tutte le carrozzelle imbottite sono dotate di freni.

SEDILE: con legno antisfondamento multistrato (spessore 10-15 mm.)

DISPOSITIVO WC: le guide vaschetta sono in nylon. Sul telaio è applicato un rivestimento protettivo contro l'usura causata dalle urine; di serie WC centrale oppure con foro ad "U" con apertura anteriore.

FIANCHETTI: sempre estraibili con sistema di sgancio ad una mano, e dotati di paravesti integrali in nylon, braccioli con controscocca in abs.

SCHIENALE: a regolazione continua dell'inclinazione, fino ad 85°, con retro in nylon e abs,. Dotato di speciale sistema di ribaltamento rapido per facilitare la riduzione dell'ingombro ed il trasporto.

PEDANE: saldate su tubo ad L, in nylon rinforzato con speciale sagomatura arrotondata antiurto, facilmente regolabili e ribaltabili (a richiesta in metallo pressofuso).

APPOGGIAGAMBE: con cuscinetti anatomici integrali antiscivolo, girevoli lateralmente e con controscocca in abs,. Con dimensionamento adeguato (cm. 24 x 18) per eliminare il rischio di caduta della gamba.

SUPPORTI APPOGGIAGAMBE: a livello seduta, con carter di protezione per evitare colpi accidentali alle cosce dell'utente.

PRESTAZIONI



SURACE S.p.A.

Corso Savona 52

10024 MONCALIERI (TO) - ITALIA

Tel. +39 011 640.84.76 (4 linee r.a.)

Telefax +39 011 64.15.62

www.surace.it - e-mail : surace@surace.it

Cap. Soc. Euro 520000,00 interamente versato
Cod.IVA CEE: IT 03789880014 - R.E.A. 590907 - Exp. TO 002906
Reg. Imp. TO, C.F. e N. Iscriz. 00932190044
Partita IVA: 03789880014

CARICO MASSIMO: 120 Kg.

PENDENZA SUPERABILE: 12 % con schienale in posizione verticale

IMBALLAGGIO

In scatole di cartone rigido antisfondamento

GARANZIA

5 ANNI secondo condizioni generali di vendita (vedi catalogo generale).

DIMENSIONI E MISURE

VEDI CATALOGO IN ESSERE: PAG. 36

PER MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE E PRECAUZIONE DI UTILIZZO DEL DISPOSITIVO, VEDI MANUALE D'USO.

PRODOTTI CONFORMI CE CERTIFICATI CE, TÜV-GS, CERAH-FRANCE
--