

LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE



Descrizione generale:

Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.

Telaio in profilati d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Letto con fondo a 4 sezioni realizzato in rete a maglia rettangolare elettrosaldata a sezione rettangolare 10x5 cm e rinforzata, **testiera e pediera CROMATE**.

Basamento con telaio a crociera che permette la regolazione **dell'altezza da 35 cm a 75 cm**, mediante attuatore elettrico con telecomando a pulsantiera azionabile sia dal paziente che dall'assistente.

Testiera con inclinazione variabile fino a 85° a mezzo attuatore elettrico con telecomando a pulsantiera. Zona appoggio sacrale fissa. Parte sedile inclinabile fino a 35° con barre di collegamento a seguire dalla parte poggia gambe. Il movimento viene ottenuto tramite attuatore elettrico con telecomando a pulsantiera.

Testate asportabili ad innesto rapido senza l'uso di utensili con pannelli in M.D.F. rivestiti in nobilitato double-face (lato sabbia e lato noce), telaio perimetrale in tubo d'acciaio verniciato Ø30 con spazio laterale per l'inserimento delle sponde. Altezza base da terra 350mm e passaggio inferiore sotto base 165mm. **La costruzione del telaio e la movimentazione sono realizzate ad evitare schiacciamenti per l'utilizzatore ed anche agli assistenti.** Piedini in plastica alle basi.

Centralina regolazione e alimentazione attuatori in corrente continua 24V alimentata da cavo con presa a parete, con teleruttore di inibizione della corrente di alimentazione in caso di guasto o corto circuito. Batteria tampone per azzerare gli angoli di inclinazione in caso di mancanza di energia elettrica.

Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.

Portata parte superiore: 170Kg

Portata parte inferiore (base): 230Kg

COD. ISO 18.12.10.003 + 18.12.12.103

Dati tecnici del prodotto:

Colore:	Grigio chiaro RAL 7044
Struttura:	Acciaio Verniciato
Dimensioni (cm):	207x90x35+48h
Volume (m³):	0,6
Peso (Kg):	95
Peso c/imballo. (Kg):	
Codice ISO 9999:	18.12.10.003
Antistatico:	No
Monouso:	No
Ignifugo:	Si
Manuale d'uso	con l'ausilio

Dichiarazione di conformità allegata nel manuale.




Informazioni commerciali:

Data documento:	13/07/2009
Prezzo IVA escl.:	€ 0,00
di pezzi:	1

Garanzia:

Parti mobili, di contatto e componenti elettro/elettronici	24 mesi
Telaio	36 mesi

- I ns. letti sono realizzati con sistema industriale e i pezzi di ricambio sono disponibili per 10 anni dopo la cessazione della produzione.



LISTA SUPPLEMENTI:

13.02L	ASTA PORTAFLEBO A DUE GANCI	
10.44	SOSTEGNO PER LETTO	
10.48	SOSTEGNO PER LETTO CON BASE	
10.53E	SPONDE A SCOMPARSA	
10.56	SPONDE "NURSING"	
16.01E	SET RUOTE Ø125 PIROETTANTI	