

LETTO A DUE MOVIMENTI



Descrizione generale:

Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.

Letto articolato a quattro sezioni. Struttura in profilati d'acciaio a sezione rettangolare da 50x20x2 mm verniciato, fondo con tre articolazione, **schienale con angolo variabile da 0° a 85°, sedile da 0° a 35° e pediera da 0° a 20° a seguire vincolata al sedile.**

La movimentazione si ottiene a mezzo manovelle con vite senza fine applicata sul fondo dal lato pediera. **Testiera e pediera CROMATE.**

Su tutta la superficie del piano d'appoggio è inserito un fondo con maglia elettrosaldata Ø5mm a sezione rettangolare 10x5 cm che offre un appoggio semirigido uniforme indeformabile all'utilizzatore.

Testate smontabili ad innesto rapido con tubo Ø30, pannelli di tamponamento in M.D.F. spessore 1cm, rivestiti in nobilitato bifrontale a due colori, un lato color sabbia e un lato color noce, tappi alla base.

Manovelle con manopola rientranti.

Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici, atossici e riciclabili.

Il montaggio e lo smontaggio è facile, può essere fatto da un solo operatore senza l'uso di utensili.

Portata: 170Kg

- La vite senza fine della manovella è Ø20mm con chiocciola in ottone e supporto manovella in metallo
- Reti realizzate in maglia elettrosaldata Ø5mm a sezione rettangolare 10x5 cm
- Montaggio e smontaggio senza uso di utensili
- I pannelli di tamponamento sono realizzati in M.D.F. e non in truciolare
- I ns. letti sono realizzati con sistema industriale e i pezzi di ricambio sono disponibili per 10 anni dopo la cessazione della produzione.

COD.ISO 18.12.07.006

Dati tecnici del prodotto:


Colore:	Grigio chiaro RAL 7044
Struttura:	Acciaio Verniciato
Dimensioni (cm):	206x90x45+48h
Volume (m³):	0,3
Peso (Kg):	52
Peso c/imbalo. (Kg):	56
Codice ISO 9999:	18.12.07.006
Antistatico:	No
Monouso:	No
Ignifugo:	Si
Manuale d'uso	con l'ausilio

Dichiarazione di conformità allegata nel manuale.



Informazioni commerciali:

Data documento:	13/07/2009
Prezzo IVA escl.:	€ 0,00
di pezzi:	1
Garanzia:	
Parti mobili, di contatto e componenti elettro/elettronici	24 mesi
Telaio	36 mesi



LISTA SUPPLEMENTI:

16.09E	SET RUOTE Ø125	Ø125
13.02L	ASTA PORTAFLEBO A DUE GANCI	
10.58E	BASE PER LETTO AD ALTEZZA VARIABILE	147x86x35÷75h
10.56	SPONDE "NURSING"	185x45h
10.53	SPONDE A PANTOGRAFO/SCOMPARSA	170x55h
10.44	SOSTEGNO PER LETTO	80x150h