

LASER LITE®



Codice:	3301105 confezioni da 200 paia 3301106 versione corded - conf. da 100 paia 3301271 ricariche da 500 paia per Leight Source 1013047 ricariche da 200 paia per LS400
Materiale:	Schiuma poliuretana
Taglie:	Taglia unica - universale
Certificazione:	EN 352-2:2002
Caratteristiche	Gli inserti si caratterizzano per un'elevatissima attenuazione, ma soprattutto per un grande confort, dovuto alla particolare formulazione della schiuma poliuretana, anallergica, che fa sì che la stessa si espanda lentamente nel condotto udito, e si adatti perfettamente al medesimo.
Dati di attenuazione:	
SNR = 35 dB	H = 34 dB M = 32 dB L = 31 dB

Frequenza in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Deviazione std.	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Protezione presunta	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

LASER LITE®

Dispensers:

LEIGHT SOURCE - LS 500 ART. 3301273 (con ricarica ART. 3301271)



LS 400 ART 1013040 (con ricarica ART. 1013047)

