

Willson 5185 / 5186 — FFP1



<i>Descrizione:</i>	Facciale filtrante di classe FFP1
<i>Materiali:</i>	3 strati di materiale filtrante ipoallergico; filtrazione meccanica ed elettrostatica. Guarnizione di tenuta in corrispondenza dell'area nasale costituita da uno strato di poliestere e sostenuto da un film di poliuretano Elastici privi di lattice Stringinaso regolabile, in ferro rivestito di polipropilene
<i>Caratteristiche protettive:</i>	Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare con granulometria > 0,02 micron, per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 x TLV(*)
<i>Certificazione:</i>	I facciali filtranti sono conformi alla Norma Europea EN 149:2001, e detengono il marchio CE come prescritto dalla Direttiva Europea 89/686 e dal D.L. 475 del 4/12/92. Il marchio CE, la classe di appartenenza ed il modello del facciale sono riportati sul facciale stesso. Tutti i facciali filtranti sono DPI III categoria.
<i>Caratteristiche:</i>	La forma anatomica rende il facciale perfettamente adattabile a qualsiasi viso, e permette inoltre l'uso simultaneo di occhiali da vista o protettivi. Gli elastici della bardatura sono fissati esternamente rispetto al bordo del facciale, su apposite alette, per non compromettere minimamente la tenuta del facciale stesso La valvola di espirazione (nel modello 5186) assicura un maggior confort respiratorio in quanto viene agevolata l'espulsione dell'aria espirata e dunque dell'umidità I facciali filtranti 5185 e 5186 sono interamente LATEX FREE

segue

Utilizzi consigliati:

In presenza di polveri e aerosol a bassa tossicità, come ad esempio carbonato di calcio, cotone, legno tenero, farina, silice amorfa, pollini in concentrazioni fino a 4,5 x TLV (**)

Istruzioni per l'uso:

Il facciale deve essere indossato prima di entrare nell'area contaminata; posizionare il facciale sul viso secondo le istruzioni contenute in ogni confezione, modellare lo stringinaso e verificare la tenuta.

Attenzione: è improbabile che i requisiti di tenuta vengano pienamente soddisfatti se chi indossa il facciale ha la barba. Il facciale deve essere indossato per tutta la durata dell'esposizione ai contaminanti.

I facciali non ancora utilizzati devono essere conservati nella loro confezione, in ambiente asciutto, lontano da fonti di calore e non contaminato.

La data di scadenza dei facciali è apposta sulla confezione.

N.B. La valvola di espirazione non ha alcuna funzione protettiva, ma serve per facilitare l'espulsione dell'aria espirata, aumentando dunque il confort respiratorio.

Articoli:

Senza valvola

5185 M/L Taglia Medium/Large cod. 1007221

Con valvola

5186 M/L Taglia Medium/Large cod. 1007222

(*) TLV = Threshold Limit Value (*valore limite di soglia*)

(**) Tali esempi sono puramente indicativi: la scelta del respiratore idoneo non può essere effettuata correttamente senza un'opportuna valutazione dei rischi