

IT

COMPLIMENTI PER L'OTTIMA SCELTA!

Per trarre il massimo di soddisfazione ed utilizzare il prodotto nel migliore dei modi, leggete attentamente le istruzioni per l'uso e seguite i nostri consigli e raccomandazioni:

1. Montaggio dell'imbottitura dell'elmetto.

Infilare i tre supporti dell'imbottitura nelle apposite scanalature come mostrato nelle figure. Osservare inoltre il supporto già montato: **NB** - E' importante che le bardature temporali siano ben tese nelle proprie sedi.

2. Regolazione individuale

Per regolare la grandezza dell'elmetto, agire a piacere sulla fascia nucale dell'imbottitura. Dopo aver trovato la posizione più comoda regolando la cinghietta della fascia nucale, inserire i perni nei fori. L'elmetto è regolabile in altezza spostando il gancio dell'attacco dell'elmetto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE

- La corretta funzionalità e le elevate prestazioni dell'elmetto sono garantite se esso viene indossato, regolato, pulito e mantenuto nel rispetto delle presenti istruzioni.
- Per ottenere i massimi livelli di protezione l'imbottitura dell'elmetto deve essere ben tenuta e regolata in base alla testa dell'utente.
- Pulire regolarmente l'esterno dell'elmetto con acqua tiepida e sapone.
- Non conservare l'elmetto sotto la luce solare diretta ed a temperature elevate, ad esempio sotto il parabrezza di un'automobile oppure una finestra. Per rallentare l'invecchiamento, conservare l'elmetto in luogo buio e fresco.
- E' difficile stabilire la durata di un elmetto. In generale si sconsiglia l'utilizzo di un elmetto dopo che siano trascorsi più di 5 anni dalla data di produzione. Il tempo di utilizzo raccomandato in condizioni normali è circa 3.500 ore (annotare la data di primo utilizzo nell'elmetto). In condizioni estreme, la durata dell'elmetto può ridursi.
- I prodotti sono sensibili a raggi ultravioletti e determinate sostanze chimiche. Non applicare vernici, solventi, colle o etichette adesive in modi diversi da quelli indicati dal produttore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore.
- L'elmetto è stato sviluppato per assorbire gli effetti di un urto. In caso di urto, l'elmetto oppure le cinghie possono rompersi o subire danni. Questi danni possono essere invisibili all'esterno, quindi si consiglia di sostituire un elmetto che abbia subito forti sollecitazioni.
- E' vietato modificare o rimuovere parti originali dell'elmetto, se non nei modi previsti dal produttore. Non modificare l'elmetto per adeguarlo a fermi diversi da quelli indicati dal produttore.
- L'elmetto protettivo Peltor è testato ed omologato ai sensi della norma europea EN 397/1995 con requisiti di rigidità, isolamento elettrico, resistenza a MM (busche di metallo) e basse temperature (-30°C). Materiale: ABS resistente ai raggi ultravioletti.

3. Ricambi

3:1 Imbottitura G2C/G2D

3:2 Fascetta antisudore HYG3/HYG4

4. Accessori

4:1 Mantellina parapigioggia, Arancione GR3C, Arancione/naturale GR3D, Giallo GR3C GU

4:2 Protezioni acustiche - vedere relativo catalogo

4:3 Visiere e visiere a rete - vedere relativo catalogo

4:4 Fascia sottomento GH2

4:5 Attacco per visiera P3KV

4:6 Imbottitura a sei punti G2E

La protezione completa per la testa

Quando si utilizzano altri dispositivi di protezione assieme all'elmetto, è importante che tutte le componenti siano realizzate in modo da essere compatibili fra loro senza rinunciare a nulla in termini di comfort e funzionalità dei singoli prodotti. Ad esempio, è importante che la protezione acustica abbia lo spazio sufficiente e possa essere regolata correttamente rispetto alle orecchie, cioè che l'elmetto non scenda troppo e che vi siano le necessarie prese. La combinazione elmetto/visiera deve essere funzionale anche relativamente a distanza dal viso, messa a fuoco, tenuta ecc. Consigliamo di integrare questo elmetto con un'altra attrezzatura protettiva Peltor quale cuffie antirumore, visiera o sistemi di comunicazione. Assieme a questo elmetto possono essere utilizzate esclusivamente protezioni acustiche che soddisfano i requisiti previsti dalla norma europea EN 352-3.