



**Scheda tecnica n°** 20004

**Nome del prodotto:** G2000

**DPI :** II CAT.  
III CAT. Dielettrici

**Conformità:** EN397

**Descrizione:** Elmetto in plastica ABS stabilizzato raggi UV.

**Imballaggio:** 20 per cartone

**Modelli disponibili:**  
G2000C VI (Bianco)  
G2000C OR (Arancio)  
G2000C GU (Giallo)  
G2000C BB (Blu)  
G2000C GP (Verde)  
G2000C RD (Rosso)  
\* G2001C VI (Bianco Dielettrico - Bardatura Nylon)  
\* G2001D GU (Giallo Dielettrico - Bardatura Pelle)

**Caratteristiche:**

Materiale	ABS stabilizzato raggi UV
Colori	Bianco-Arancio-Giallo-Blu-Verde-Rosso
Requisiti EN 397	Rigidità laterale-Isolamento elettrico-Protezione metallo fuso-Resistenza termica da +50°C a -30°C
Peso	350 g (Standard) In plastica (Optional) In pelle.
Bardatura	Regolazione nucale fra 54 e 61 cm
Fascia anteriore	Antisudore di serie disponibile in pelle
Ventilazione	n° 6 fessure di aerazione protette
Personalizzazione	Superficie piana anteriore applicazione logo/marchi in tampografia o serigrafia
Profilo	Sagomato lateralmente per combinare l' uso delle cuffie antirumore
Attacchi laterali	A scanalatura per accogliere accessori
Imbottitura	Ergonomica nessun punto di pressione
* Dielettrico	EN397 certificato fino a 440 Vac