


Willson 5261 — FFP2D



Descrizione:	Facciale filtrante di classe FFP2
Materiali:	<p>4 strati di materiale filtrante ipoallergico, di cui uno costituito da carbone attivo; la filtrazione del materiale particellare è meccanica ed elettrostatica.</p> <p>Lo strato di carbone attivo ha la funzione di alleviare il fastidio di odori sgradevoli originati da gas/vapori acidi < TLV.</p> <p>Guarnizione di tenuta in corrispondenza dell'area nasale in tessuto <i>WillTech</i>, costituito da due strati rispettivamente di poliestere e poliuretano, sostenuti da un film di poliuretano.</p> <p>Elastici privi di lattice.</p> <p>Stringinaso regolabile, in ferro rivestito di polipropilene.</p>
Caratteristiche protettive:	Protezione da polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare con granulometria > 0,02 micron, per concentrazioni di contaminante fino a 12 x TLV(*)
Certificazione:	<p>I facciali filtranti sono conformi alla Norma Europea EN 149:2001, e detengono il marchio CE come prescritto dalla Direttiva Europea 89/686 e dal D.L. 475 del 4/12/92.</p> <p>Il marchio CE, la classe di appartenenza ed il modello del facciale sono riportati sul facciale stesso.</p> <p>Tutti i facciali filtranti sono DPI di III categoria.</p>
Caratteristiche:	<p>Il facciale ha superato i test di prova opzionali con polvere di dolomite previsti dalla EN149, e riportano dunque la marcatura "D".</p> <p>Il facciale può essere utilizzato fino a quando si avverta una maggior resistenza respiratoria dovuta all'intasamento.</p> <p>La valvola di espirazione comprende una speciale membrana ad alta efficienza con apertura a farfalla: ciò assicura un maggior confort respiratorio in quanto viene agevolata l'espulsione dell'aria espirata e dunque dell'umidità.</p> <p>La forma anatomica rende il facciale perfettamente adattabile a qualsiasi viso, grazie anche alla possibilità di scegliere tra 3 taglie.</p> <p>La forma del facciale permette inoltre l'uso simultaneo di occhiali da vista o protettivi.</p> <p>Gli elastici della bardatura sono fissati esternamente rispetto al bordo del facciale, su apposite alette, per non compromettere minimamente la tenuta del facciale stesso.</p>

Utilizzi consigliati: In presenza di polveri fumi e aerosol a media tossicità in concentrazioni fino a 12 x TLV e odori sgradevoli generati da sostanze acide.

Istruzioni per l'uso: Il facciale deve essere indossato prima di entrare nell'area contaminata; posizionare il facciale sul viso secondo le istruzioni contenute in ogni confezione, modellare lo stringinaso e verificare la tenuta.

Attenzione: è improbabile che i requisiti di tenuta vengano pienamente soddisfatti se chi indossa il facciale ha la barba. Il facciale deve essere indossato per tutta la durata dell'esposizione ai contaminanti.

I facciali non ancora utilizzati devono essere conservati nella loro confezione, in ambiente asciutto, lontano da fonti di calore e non contaminato.

La data di scadenza dei facciali è apposta sulla confezione.

N.B. La valvola di espirazione non ha alcun effetto protettivo, ma ha la funzione di facilitare l'espulsione dell'aria espirata, aumentando dunque il confort respiratorio.

Articoli:

5261 M/L Taglia Medium/Large cod. 1005600

(*) TLV = Threshold Limit Value (*valore limite di soglia*)

I facciali filtranti 5261 sono interamente LATEX FREE