

## Specifiche

- Sistema multifunzione B&N A3
- Sostituisce il modello 232/238/245/255/265/275
- Conformità ROHS, Energy Star
- Tecnologia: SMART controller, Endeavour 5.0

### Velocità

- Vedere tabella sotto « Spec per velocità »
- Tempo di riscaldamento: <28 s (pronto per la copia), <130 s (pronto per la stampa), 9 s (riavvio a bassa potenza)

### Gestione della carta

- Capacità carta min/max: 1100 / 8700 fogli (© rispetto a 4800 fogli per il 2XX)
- Area utile garantita per copia/stampa: 297x432 mm con cancellazione bordo disabilitata
- Formato carta max.: (Vassoio bypass): A3

## Copia

- Da 1 a 9999
- 600 x 600 x 8 dpi (per la risoluzione interpolata, vedere tabella)
- Caratteristiche: Fronte-retro automatico, fascicolazione, riduzione/ingrandimento automatici, selezione automatica della carta, commutazione automatica dei vassoi, miglioramento della qualità d'immagine, lucidi, creazione libretto, immagini multiple, inversione immagine, copertine, copia ID card, annotazione e stampigliatura Bates, lavoro composito, inserti e copia di schede, set di prova, memorizzazione e ristampa lavoro, Copier Assistant



## Stampa

- Processore da 1,4 GHz
- Disco rigido da 80 GB
- PS: 1200 x 1200 / PCL: 4800 x 1200 dpi
- PS3, PCL5e, PCL6, TIFF, PDF
- Caratteristiche: Driver di stampa bidirezionali, monitoraggio lavori dal dispositivo e dal desktop, gestione intelligente delle code di stampa, stampa ritardata/di prova/protetta e memorizza/stampa, programmazione anticipata, programmazione della pagina di eccezione, stampa su schede (fino a 10 schede) (© rispetto a 5 per 2XX)
- Ethernet 10/100 Base T, IEEE802.5, wireless Ethernet, USB (opzionale), kit porta parallela (opzionale)

## Invio e ricezione fax

### Fax PSTN 1 o 3 linee (opzionale)

- 1 linea: 32 MB / 3 linee: 256 MB
- Compressione dati G3 con MMR/MH/JBIG (© rispetto al 2XX)
- 33,6 Kbps; tempo di trasmissione inferiore a 4 s per pagina
- Ricezione su casella di posta sicura (fino a 255 caselle di posta protette da password)
- Composizione rapida: 1 linea: 200 (200 gruppi di composizione) 1000 (400 gruppi di composizione)

### Lan fax (opzionale/included in the Fax 1 o 3 linee)

Internet fax, Server fax di rete (Option/included in the Copy/Print to Copy/Print/Scan Upgrade kit or Network Controller Print with scanning Kit)

Q1 08



## Configurazioni

### Vassoio bypass

- 100 fogli
- A6-A3
- 60-216 gsm

### Vassoio 1, 2

- 2 x 500 fogli
- A5-A3
- 60-200 gsm
- Kit 50 buste nel vassoio 2 (opzionale)

### Lastra o DADF

- 100 fogli / (45/87 ppm)
- 75 fogli / (32/38 ppm)
- A5-A3
- 50-120 gsm

### Vassoio 3, 4 (Vassoio tandem)

- 2000 + 1600 fogli
- A4
- 60-200 gsm

### Mobiletto

### Vassoio 5: (Alimentatore ad alta capacità)

- 4000 fogli
- A4
- 60-216 gsm
- A4/kit SEF A4



### Altre opzioni:

Pinzatrice esterna, EPC da 256MB, interfaccia dispositivo esterno, kit di espansione, kit per stampa Unicode Xerox, kit per accounting di rete, kit USB 2.0 / porta parallela, Copier Assistant Xerox (solo UK)

## Scansione

- Velocità (vedere tabella « Spec per velocità »)
- Scansione B&N e a colori (solo per 65-87 ppm)
- Fino a 600 dpi (B&N), 300 dpi (a colori)
- Area file di scansione max: A3
- Formati file: TIFF, M-TIFF, JPEG, PDF, PDF con funzione di ricerca, XPS/PDF ad alta compressione (© rispetto al 2XX)
- Scansione di lavori composti e di originali con formati misti
- Accesso alla directory aziendale- LDAP dinamico

### Destinatari

- Scansione di rete
- Scansione su email
- Scansione su casella di posta
- Scansione su destinazione predefinita

### Applicazioni

- Scansione FreeFlow su desktop
- FreeFlow SMARTsend



### 1 Vassoio di raccolta fogli sfalsati

- 300 fogli
- A6/A3
- 60- 216 gsm



### 2 Stazione di finitura Office base

- Vassoio superiore: 250 fogli
- Vassoio impilatore: 1000 fogli
- A6/A3
- 60- 216 gsm
- Pinzatura 30 fogli (posizione singola-in alto a destra)



### 3 Stazione di finitura per ufficio

- Vassoio superiore: 250 fogli
- Vassoio impilatore: 2000 fogli
- A6/A3
- 60- 216 gsm
- Pinzatura 50 fogli (singola-qualsiasi angolo/doppia)
- Perforazione a 2/4 fori opzionale



### 4 Stazione di finitura professionale

- Vassoio superiore: 250 fogli
- Vassoio impilatore: 1500 fogli
- A6/A3
- 60- 216 gsm
- Pinzatura 50 fogli (singola-qualsiasi angolo/doppia/anteriore/posteriore/4 punti)
- Perforazione a 2 fore standard
- Perforazione a 4 fori opzionale
- Creazione libretto:
  - 30 libretti (1-15 fogli per libretto) o numero illimitato se in posizione verso il basso
  - A4/A3
  - 60- 216 gsm
- Cucitura in piega (2-15 fogli/libretto di 8-60 pagine)
- Piegatura a V (1-15 fogli/senza pinzatura)



### 5 Stazione di finitura per volumi elevati.

- Vassoio superiore: 250 fogli
- Vassoio impilatore: 3000 fogli
- A6/A3
- 60- 216 gsm
- Pinzatura 100 fogli (singola-qualsiasi angolo/doppia/anteriore/posteriore/4 punti)
- Perforazione a 2/4 fori opzionale



### 6 Stazione di finitura per volumi elevati con creazione libretto

- Uguale alla stazione di finitura per volumi elevati
- Creazione libretto
- Uguale alla stazione di finitura professionale
- Inserir post-processo da 250 fogli opzionale
- Unità per piegatura a Z / piegatura a C opzionale



## Spec per velocità

	5632	5638	5645	5655	5665	5675	5687 (© rispetto al 2XX)
Velocità fronte-retro A4/A4 (ppm)	32 38	38 38	45 55	55 55	65 75	75 75	87 87
Velocità fronte-retro A3/A3 (ppm)	22 21,7	22 21,7	31 31,1	31 31,1	42 41,9	42 41,9	46 46,5
Carico di lavoro (K)	125	150	175	200	225	300	400
AMPV (K)	8-10	10-12,5	15-18	25-28	27-30	36-40	55-60
FCOT	4,6	4,6	3,4	3,4	2,7	2,7	2,7
FPOT	9,2	9,2	7	7	5,5	5,5	5,5
Memoria	Copiatrice: 128 MB / 768 MB max Altre configurazioni: 256 MB / 768 MB max			Copiatrice: 640 MB / 1024 MB max Altro: 768 MB / 1024 MB max			
Risoluzione di copia	600x600 / 4800x600 interpolata			1200x1200 / 4800x1200 interpolata			
Scansione a colori	No			Sì (opzionale)			
Velocità di scansione (ppm)	60 (A4 LEF/600 dpi) (© rispetto al 2XX)			85 B&N (A4 LEF/600 dpi) / 28 a colori (© rispetto al 2XX)			
Capacità DADF	75 fogli			100 fogli			
Modulo base	Lastra/mobiletto DADF/mobiletto DADF/tandem		DADF/mobiletto DADF/vassoio tandem		DADF/vassoio tandem		
Stazione di finitura	1 2 3 4			1 3 4 5 6		3 4 5 6	5 6

## Vantaggi principali

### Utente finale

#### Semplicità/Facilità di utilizzo

- Schermate personalizzate con EIP
- Gli SMart kit minimizzano i tempi di inattività del dispositivo
- Presentazione uniforme e coerente dell'interfaccia utente, CentreWare IS, driver di stampa trasversali alla gamma (76XX, 72XX, 73XX): riducono i tempi di formazione e gli errori (☺ rispetto al 2XX)
- Tutte le funzioni in un unico dispositivo: copia, stampa, fax, scansione, e-mail, LAN fax



#### Potenziare le performance del vostro ufficio

- Scansione versatile, ampia gamma di funzioni fax e di finitura (☺ rispetto 2XX) (inserter postprocesso – Q1 2008, piegatura, pinzatura, ecc)
- Vera multifunzionalità e simultaneità
- Esclusiva funzione Print-around: sospende un lavoro che richiede particolari risorse e stampa il lavoro successivo in coda
- Tempo di riscaldamento, elaborazione e FCOT estremamente rapidi

#### Soluzioni potenti per flussi di lavoro

- Scansione su email con supporto LDAP completo, scansione su casella di posta, scansione su destinazione predefinita

### Finanza

#### Soluzioni efficaci per la gestione dei costi

- Auditron (impostazione di limiti per la copia)
- Funzione di accounting standard Xerox (indipendente da qualsiasi software di terzi): *Controllo e calcolo dei consumi totali per funzione (copia, scansione, stampa e fax); possibilità di gestione tramite il software CentreWare Internet Services; possibilità di clonare le informazioni sugli account tramite interfaccia utente web per la gestione del parco apparecchiature; produzione di un rapporto stampato; rapporti scaricabili dal web in formato CSV*
- Accounting di rete (opzionale): controllo dell'utilizzo del colore nelle funzioni di stampa, copia, fax e scansione
- Applicazioni Xerox Alliance Partner



### IT

#### Facilità di installazione, utilizzo e gestione

- Supporto piattaforma EIP per la personalizzazione dei flussi di lavoro
- Driver di stampa bidirezionali per la visualizzazione dello stato del dispositivo e certificati WHQL (post-lancio)
- SMart eSolutions offre una gestione pratica e sicura dei dispositivi Xerox con lettura automatica dei contatori (tramite CentreWare Web)
- Clonazione e potenziamento dell'apparecchiatura, utilizzo efficiente
- File più piccoli per minimizzare il traffico di rete (compressione di scansione JBIG e MRC (☺ rispetto al 2XX))



#### Sicurezza (☺ rispetto al 2XX)

- Certificazione di criteri comuni (imminente)

#### DOCUMENTO

- Stampa sicura
- Fax protetto

#### DISPOSITIVO

- Accesso protetto
- Log di controllo
- Limitazioni sulla visualizzazione dei dettagli del lavoro
- Autenticazione utente

#### DISCO RIGIDO

- Sovrascrittura immagini
- Cifratura del disco rigido

#### RETE

- Documenti con firma digitale
- Email cifrata
- Isolamento fax e rete
- Firewall
- Protocollo IEEE 802.1x
- Supporto IPv6
- IPSec, SNMP v 3.0, HTTPS

# Punti da ricordare

serie WorkCentre 56XX

5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687



## Eccezionale finitura


### Pinzatura



### Inseriti



### Piegatura a C, a V e a Z



### Libretto con cucitura in piega



**SOLO PER USO INTERNO**