## PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 3 E SERVIZI CONNESSI. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.

A norma di quanto previsto all'art. 7 "Innovazione Tecnologica" del Capitolato Tecnico ed all'art. 28 "Innovazione tecnologica" della Convenzione, l'Agenzia Intercent-ER ha proceduto alla verifica della Fotocopiatrice Modello FS-1128MFP offerta in sostituzione dell'apparecchiatura presentata in sede di gara Modello FS-1118MFP in quanto fuori produzione:

## MODELLO 1 FOTOCOPIATRICE

MARCA		KYOCERA	KYOCERA
MODELLO		FS-1118MFP	FS-1128MFP
Valore richiesto da Capitolato	Valore Minimo	Fotocopiatrice Offerta	Fotocopiatrice proposta
Anno di introduzione in Italia	2005 o Successivo	2005	2009
Tipologia	Desktop	Desktop	Desktop
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	>=15 Copie/minuto (A4)	18 Copie/minuto (A4)	28 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser	Laser
RAM complessiva installata (funzione copy)	>=32 MB	96 MB	256 MB, espandibile fino a 768 MB in uno slot
Formato massimo originali	>= A4	A4	A4, Legal
Formato massimo copie	>= A4	A4	A4, Legal
Assorbimento	<= 1,5 Kw	409 Kw	509 W (Full optino)
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256	256
Copie multiple	>= 99	999	999
Contacopie	SI	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy)	<= 12 sec.	9,5 sec.	Circa 6,9 sec.
Zoom	50-200 %	50-200 %	25-400%
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	>= 30 fogli	50 fogli	50 fogli
Numero cassetti forniti (in linea)	1	1	1
Unità Fronte Retro			Sì

Totale carta alimentata da cassetti	>=250 fogli	250 fogli	250 fogli
Capacità vassoio di uscita	>=150 fogli	150 fogli	150 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI	SI
Bypass	SI	SI	SI
Grammatura carta	64-80 gr/mq	64-105 gr/mq	60-120 gr/mq

## DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo	Opzioni offerte	Opzioni proposte
Emulazione	PCL5e e/o PCL6	PCL6/PCL5 incl. PJL, KPDL3 (Postscript3 compatibile)	PCL6/PCL5 incl. PJL, KPDL3 (Postscript3 compatibile)
Sistemi operativi supportati	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA
Velocità di stampa	>=15 pagine/minuto (A4)	18 pagine/minuto (A4)	28 pagine/minuto (A4)
RAM complessiva installata (funzione stampante)	>=32 MB	96 MB	256 MB
Risoluzione minima	300 x 300 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Parallela e/o USB	Parallela – USB - Ethernet	Parallela – USB - Ethernet

## DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo	Opzioni offerte	Opzioni proposte
Compatibilità	G3	Super G3	Super G3
Risoluzione standard	200 x 100 dpi	200 x 100 dpi	200 x 100 dpi
RAM complessiva installata (funzione fax)	>= 3MB	6 MB	8 MB
Velocità di trasmissione	<=5 sec.	2,5 sec	2,5 sec
Velocità modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Data Compression	MH/MR/MMR	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Numeri a selezione rapida o abbreviata	>= 50	100	100
Accesso duale	Si	SI	SI

A seguito delle verifiche effettuate, la nuova apparecchiatura risulta corrispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato e con caratteristiche migliori di rendimento e funzionalità. Inoltre, le dimensioni ed il peso sono analoghi.