

MODELLO 3
FOTOCOPIATRICE CON VELOCITÀ ≥ A 40 COPIE AL MINUTO

MARCA	KYOCERA	
MODELLO	TASKalfa 5500i	
Caratteristica	TASKalfa 520	TASKalfa 5500i
Anno di introduzione in Italia	2009	2011
Tipologia	Con supporto da terra (carrello)	Con supporto da terra (carrello)
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura	52 Copie/minuto (A4)	55 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser	Laser
RAM complessiva installata (funzione copy)	2048 MB + HD 160 GB	2048 MB + HD 160 GB
Formato originali	A3	A3
Formato copie	A3	A3
Assorbimento	Sleep mode: 21 W Stand-by: 240 W	Sleep mode: 16 W Stand-by: 170 W
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256
Copie multiple	999	999
Contacopie	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4	<3,9 sec	4,3 sec
Zoom	25-400 %	25-400%
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	5R / 5I	5R/ RI
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI (34 ipm immagini/facciate per minuto)	SI (45 ipm B/N, 34 ipm a colori)
Alimentatore automatico originali	100 fogli	100 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	2	2
Totale carta alimentata da cassette	1.000 fogli	100 fogli
Capacità vassoio di uscita	250 fogli	250 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI	SI
Bypass	200 fogli	150 fogli
Grammatura carta	45-200 gr/mq by-pass 60-105 gr/mq cassette	60-300 gr/mq by-pass 60-220 gr/mq cassette

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE

Caratteristiche opzione Stampante	TASKalfa 520	TASKalfa 5500i
<i>Emulazione</i>	PCL6 incl. PJL, KPDL 3 (compatibile PostScript 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KCGL, PDF Direct, XPS Direct Print	PCL6 incl. PJL, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct, XPS Direct Print
<i>Sistemi operativi supportati</i>	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA, Mac OS X Version 10.2 o maggiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA, Mac OS X Version 10.2 o maggiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta
<i>RAM complessiva installata (funzione stampante)</i>	2048 MB	2048 MB
<i>Hard Disk</i>	160 GB	160 GB
<i>Risoluzione minima</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<i>Interfaccia</i>	FAST Ethernet 10/100 base T, USB	FAST Ethernet 10/100/1000 baseT, USB 2.0

DISPOSITIVO OPZIONALE SCANNER

Caratteristiche opzione scanner	TASKalfa 520	TASKalfa 5500i
<i>Formati gestiti</i>	JPEG, PDF, TIFF, XPS	JPEG, PDF, PDF/A , TIFF, XPS
<i>Risoluzione di scansione</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<i>Scansione di rete</i>	SI	SI
<i>Sistemi operativi supportati</i>	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA, Mac OS X Version 10.2 o maggiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA, Mac OS X Version 10.2 o maggiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

Caratteristiche opzione fax	TASKalfa 520	TASKalfa 5500i
<i>Compatibilità</i>	Super G3	Super G3
<i>Risoluzione standard</i>	200x100 dpi	200x100 dpi
<i>RAM complessiva installata condivisa (funzione fax)</i>	12 MB + 120 MB (Optional)	12 MB + 120 MB (Optional)
<i>Velocità di trasmissione</i>	< 3 sec	< 3 sec
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps	33,6 Kbps
<i>Data Compression</i>	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
<i>Numeri a selezione rapida/abbreviata</i>	100	1000
<i>Selezione a gruppi</i>	SI	SI

<i>Accesso duale</i>	SI	SI
----------------------	----	----

DISPOSITIVO OPZIONALE PER LA FUNZIONE DI FASCICOLAZIONE E PINZATURA

Caratteristiche opzione fascicolatore	TASKalfa 520	TASKalfa 5500i
<i>Finitore con pinzatura in linea</i>	<i>Da 30 fogli a max 50 dipende dal finisher utilizzato</i>	<i>Da 50 fogli a max 65 dipende dal finisher utilizzato</i>

(*) in giallo sono evidenziare le caratteristiche migliorative rispetto al modello precedente.