



## KM-5050 INFORMAZIONI GENERALI



Velocità motore:	max 50/26 pagine al minuto A4/A3
Tecnologia:	Kyocera Laser, Mono componente
Risoluzione:	600 x 600 dpi (copiatura), 1800 dpi x 600 dpi (modalità foto), qualità 1200 dpi
Tempo di riscaldamento:	inferiore a 30 secondi
Alimentazione:	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:	Stampa: 1.010 W, Stand-by: 230 W, Risparmio energetico (ECOpower): 17 W
Rumorosità (ISO 7779):	Stampa: 69 dB(A), Stand-by: 52 dB(A), Risparmio energetico (ECOpower): non misurabile
Dimensioni (L x P x A):	Unità principale: 599x646x745 mm
Peso:	Unità principale: circa 85 kg
Tempo di prima copia:	inferiore a 3,5 secondi
Certificazioni:	TÜV/GS, CE, ISO 15408. Questo prodotto è realizzato da una azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

## COPIA

Formato massimo originali:	A3
Copia continua:	1-999
Capacità memoria standard:	512 MB (max 1 GB) + 80 GB HDD
Zoom:	25-400% con incrementi dell'1% (con DP-700: 25-200%)
Rapporto ingrandimento/riduzione preimpostato:	5R / 5I
Funzioni digitali:	Interruzione lavoro, una scansione + stampe, Fascicolazione elettronica, Fascicolazione ruotata, Copia con rotazione, Copiatura N-up, Separa copie, Modalità copertina, Numerazione pagine, Sovrapposizione immagini in casella, Spostamento margine, Cancellazione bordo
Modalità di esposizione:	Automatica, manuale: 7 o 13 fasi
Regolazioni immagine:	testo + foto, testo, foto
Capacità carta standard:	2 cassette universali da 500 fogli, 60-105 g/m2, A3-A5R, Folio
By-pass multiuso:	200 fogli 45-200 g/m2, A3-A6R, Folio, buste
Alim. automatico fronte/retro 1 solo passaggio	Capacità 100 fogli. Supporta formati A3-A5R, Folio
Unità fronte-retro standard:	supporta i formati A3-A5, 60-80 g/m2
Capacità di uscita carta:	250 fogli faccia in giù

## FUNZIONE STAMPANTE STANDARD

Processore:	PowerPC 750FL / 600 MHz (Sistema condiviso)
Memoria standard:	512 MB (max 1 GB) + 80 GB HDD
Linguaggio di controllo:	PRESCRIBE IIe
Emulazioni:	PCL6 incl. PJI, KPDL 3 (compatibile PostScript 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, stampa diretta PDF
Font:	80 font scalabili (PCL6), 136 font scalabili (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionale più codice a barre bidimensionale PDF-417
Font scaricabili:	Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3
Protocolli:	TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI
Funzioni di stampa:	eMPS – funzioni di copiatura veloce, prova e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e gestione lavori

## INTERFACCIA

Interfaccia standard:	parallela bidirezionale ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host dedicata per periferiche USB Flash Memory, Fast Ethernet 10/100Base-TX con supporto SSL
-----------------------	--

## FUNZIONE SCANNER STANDARD

Velocità di scansione:	50 originali al minuto in bianco e nero (600 dpi/A4), 25 originali al minuto a colori (600 dpi/A4)
Funzioni:	Scansione su SMB/FTP, scansione su e-mail, scansione su casella, rete TWAIN, casella TWAIN
Risoluzione di scansione:	600, 400, 300, 200x400, 200x100 dpi (256 toni di grigio, 256 colori)
Formato massimo per la scansione:	A3
Riconoscimento originali:	Testo, foto, testo + foto, OCR
Interfaccia di rete:	Ethernet 10/100Base-TX
Protocollo di rete:	TCP/IP
Tipi di file:	Mono: TIFF, PDF, Colori: JPEG, PDF, TIFF (JPEG), PDF criptati, PDF ad alta compressione opzionali
Formato compressione:	Mono: G4 (MMR), Colori: JPEG
Software in bundle:	KM-NET Viewer, TWAIN source, PaperPort

## FUNZIONE FAX OPZIONALE

Formato massimo originali:	A3
Compatibilità:	ITU-T Super G3
Velocità modem:	Max 33,6 kbps
Velocità di trasmissione:	3 secondi o meno (JBIG)
Densità di scansione:	Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm, SUFine: 600x600 dpi
Metodo di compressione:	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria:	Standard 128 MB (8 MB bitmap + HDD da 120 MB), consente di eseguire il back-up delle immagini fax
Funzioni:	trasmissione fax in rete, trasmissione ruotata, trasmissione riservata, inoltro Document Server, ricezione su HD MFP, inoltro a caselle di posta elettronica, inoltro personalizzato in base al mittente

## FUNZIONE FASCICOLAZIONE OPZIONALE

Nome	Tipo	Dimensioni	Carta	Capacità max
DF-720	Finitore		A4, A3, Folio, 60-80 g/m2, una posizione di pinzatura, max 30 fogli A4 o 20 fogli A3	500 fogli