



KM-2560 INFORMAZIONI GENERALI



Tipo	Multifunzione A3
Tecnologia	Kyocera Laser, monocomponente
Velocità del motore	max. 25/12 pagine al minuto in formato A4/A3
Risoluzione	600 x 600 dpi (copia), livello 1.800 dpi x 600 dpi (copia, modalità fotografia), Fast 1200 dpi (stampa)
Tempo di riscaldamento	29 secondi o inferiore dall'accensione
Tempo prima copia	4,7 secondi o meno
Dimensioni (L x P x A)	570 x 620 x 762,2 mm
Peso	Unità principale: Circa 75 kg
Potenza assorbita	Stampa: 560 W, Modalità di standby: 160 W, Modalità di Risparmio Energetico (ECOpower): 8,7 W
Alimentazione	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Rumorosità (ISO 7779)	Stampa/copia: 64,7 dB(A), Modalità di standby: 47 dB(A), Modalità di Risparmio Energetico (ECOpower): Non misurabile
Certificazioni	TÜV/GS, CE, ISO 15408 (under evaluation)
Velocità in monocromia	25 cpm

COPIA

Formato originale massimo	A3
Funzioni di copia digitale	Una scansione, molte stampe , Fascicolazione elettronica , Fascicolazione ruotata , Copia ruotata , Combina copia , Separazione copia , Copertina , Numera pagine , Spostamento margini , Cancella bordi , Box sovrapposizione immagine , Interruzione consegna lavoro
Modalità di esposizione	Automatico, manuale: 7 o 13 livelli
Rapporti di ingrandimento predefiniti	5R/ 5E
Zoom	25 - 400 a incrementi dell'1% (con DP-670: 25-200%)
Copia continua	1 - 999
Capacità di memoria	512 MB
Risoluzione di fotocopia	600 x 600 dpi
Cassetti carta universali	Cassetti carta universali da 2 x 500 fogli, 60-120 g/m ² , A3-A5R, Folio, vassoio bypass multiuso da 200 fogli, 45-200 g/m ² , A3-A6R, Folio, buste.
Alim. automatico fronte/retro 1 solo passaggio	Capacità 75 fogli. Supporta formati da A3 a A5
Unità fronte-retro standard:	supporta i formati da A3 a A5
Capacità vassoio di uscita	250 fogli con lato di stampa in giù

FUNZIONE STAMPANTE STANDARD

Processore	PowerPC 750Cxr / 400MHz
Memoria	Memoria standard da 512 MB (max. 1 GB) + HDD da 80 GB (condiviso dal sistema)
Linguaggio controller	PRESCRIBE IIe
Emulazioni	PCL 6, Postscript3 KPDL3, Lineprinter , IBM Proprinter-X24 , EPSON LQ-850 , DIABLO630, HP-GL7550A - KC GL
Font	80 font outline (PCL6), 136 font PostScript KPDL 3, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più il codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Font scaricabili	Formati Kyocera, PCL e TrueType, formati Type 1 e Type 3
Funzioni	EMPS, Controlla e mantieni , Stampa privata , Memorizza lavoro , Funzionalità gestione lavoro
Risoluzione	Fast 1200
Sistemi operativi supportati	95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP, Vista e Server 2003, TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI

FUNZIONE SCANNER STANDARD

Software incluso	KM-NET Viewer, origine TWAIN
Interfacce	10Base-T/100Base-TX
Formato di compressione	B/N: G4 (MMR) Colore: JPG
Riconoscimento originale	Solo testo, solo foto, Testo e-foto, OCR
Formato massimo di acquisizione	A3
Funzionalità	Scan-to-SMB FTP, Scan-to-email, Scan-to-BOX, BOX TWAIN, Network TWAIN
Scala di grigi	256 scale di grigio, 256 colori: L'acquisizione a colori a risoluzioni di 400 dpi e superiori richiede ulteriore memoria.
Risoluzione di acquisizione	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400
Velocità di acquisizione	50 originali al minuto in b/n (300 dpi/A4); 15 originali al minuto a colori (300 dpi/A4)

FUNZIONE FAX OPZIONALE

Compatibilità	ITU-T Super G3
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 o meno
Densità di acquisizione	Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm, SUfine: 600 x 600 dpi
Formato originale massimo	A3
Metodo di compressione	MH, MMR, MR, JBIG
Memoria	Standard 120 MB (consente il backup delle immagini fax)
Funzioni	Internet fax, Fax di rete, Trasmissione ruotata, Riservata, Trasmissione rilanciata e gestione tramite subaddress