



FS-1118MFP INFORMAZIONI GENERALI



Tecnologia	Kyocera Laser, monocomponente
Velocità del motore	Max. 18 pagine al minuto in formato A4
Risoluzione	600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia), risoluzione 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi) con KIR2 (stampa)
Tempo di riscaldamento	20 secondi o inferiore
Tempo prima stampa	8,0 secondi o inferiore
Tempo prima copia	9,5 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	Unità principale: 496 x 421 x 385 mm
Peso	Unità principale: circa 14,5 kg
Potenza assorbita	Copia/stampa: 409 W, Modalità di standby: 76 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 40 W
Alimentazione	CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Rumorosità (ISO 7779)	Copia/stampa: 65 dB (A), Modalità di standby: 43 dB (A)
Certificazioni	TÜV/GS, CE, PTS - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

COPIA

Formato originale massimo	A4, Folio
Funzioni di copia digitale	Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, avvio automatico, selezione automatica cassette, regolazione densità, selezione del formato carta, modalità layout (2in1, 4in1), programma, interruzione, ECOcopy, prenota lavoro, codice reparto (20 codici)
Automatic Document processor	Capacità 50 fogli
Modalità di esposizione	Automatica, manuale: 7 passaggi
Rapporti di ingrandimento predefiniti	6 riduzioni / 4 ingrandimenti
Zoom	50 - 200% con incrementi dell'1%
Copia continua	1-999
Capacità di memoria	Memoria standard da 96 MB, max. 320 MB (1 slot per DIMM aggiuntivo per 64, 128, 256 MB)
Cassetti carta universali	Cassetto universale da 250 fogli, 60-105 g/m ² , A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, vassoio multiuso da 50 fogli, 60-163 g/m ² , A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm), buste capacità massima di alimentazione con dispositivi opzionali: 550 fogli (PF-17)
Capacità vassoio di uscita	150 fogli con lato di stampa in giù, 30 fogli con lato di stampa in su
Commento sulla gestione della carta.	Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

FUNZIONE STAMPANTE STANDARD

Processore	PowerPC 750CXR/300 MHz
Memoria	Memoria standard da 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM), max. 320 MB (1 slot DIMM aggiuntivo per 64, 128 256 MB)
Linguaggio controller	PRESCRIBE IIe
Emulazioni	PCL 6/PCL5e incl. PJJ, KPDL 3 (compatibile PostScript 3) con sistema di rilevamento automatico emulazione (AES, Automatic Emulation Sensing), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Font	80 font outline accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap (PCL, KPDL2), 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre PDF-417 bidimensionali
Funzioni	Stampa IPP, stampa e-mail

INTERFACCIE

Interfaccia standard	Parallela bidirezionale ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (Alta Velocità), Fast Ethernet 10/100Base-TX standard
Connessione di interfacce multiple (MIC)	Consente di trasferire contemporaneamente i dati utilizzando fino a un massimo di tre interfacce, dove ciascuna interfaccia dispone della propria stampante virtuale.

FUNZIONE SCANNER STANDARD

Sistemi operativi supportati	Windows® 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista
Software incluso	PaperPort Deluxe 9.2
Interfacce	10/100Base-TX, USB 2.0 (solo TWAIN)
Formato di compressione	MMR/JPEG
Riconoscimento originale	Solo testo, solo foto, testo e foto, OCR
Formato massimo di acquisizione	A4, Folio
Funzionalità	Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, TWAIN, LDAP
Risoluzione di acquisizione	600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi)
Velocità di acquisizione	Max. 18 originali al minuto (600 dpi /A4, b/n)

FUNZIONE FAX STANDARD

Compatibilità	ITU-T Super G3
Velocità modem	Max. 33,6 kbps
Velocità di scansione	2,5 secondi
Velocità di trasmissione	3 secondi o inferiore con JBIG
Densità di acquisizione	Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm
Formato originale massimo	A4, Folio
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria	Memoria standard da 6 MB
Funzioni	Fax di rete, ricezione e trasmissione confidenziale, trasmissione e ricezione in polling, broadcast, sub-code, cassetta documenti, diagnostica remota