



## TASKalfa 620 INFORMAZIONI GENERALI



Tipo	Multifunzione monocromatico formato A3
Tecnologia	Kyocera Laser, Mono componente
Velocità del motore	Max. 62/31 pagine al minuto in formato A4/A3
Risoluzione	Qualità 1200 dpi (1.800 x 600) (copia/stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione)
Tempo di riscaldamento	30 secondi o inferiore
Tempo prima copia	3,6 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	Unità principale: 680 x 811 x 1,190 mm
Peso	Unità principale: circa 188 kg
Potenza assorbita	Stampa: 1800 W, Modalità di standby: 700 W, Modalità di risparmio energetico (ECOpower): 10 W
Alimentazione	CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Rumorosità (ISO 7779)	Stampa: 75 dB (A), Modalità di standby: 58 dB (A)
Certificazioni	TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

## COPIA

Formato originale massimo	A3
Funzioni di copia digitale	Risparmio energetico , Interruzione copia, Una scansione, molte stampe, Modo EcoPrint, Fascicolazione elettronica , Fascicolazione ruotata , Copia ruotata ,Combina copia , Separazione copia, Copertina , Numerazione pagine, Sovrapposizione immagine , Spostamento margini , Cancella bordi , Inversione negativo positivo , Immagine speculare , Modalità bozza , Copia opuscolo, Programmi (8), Costruzione lavoro , Prenota lavoro , Centra immagine , Ripeti copia, Registrazione modulo, Box condivisione dati , Synergy print box
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti	5R/5I
Zoom	25 - 400 % con incrementi dell'1%
Copia continua	1 - 9.999
Capacità di memoria	256 MB e 40 GB HDD standard
Cassetti carta universali	Cassetti carta ad elevata capacità 2 x 1.500 fogli, 60-160 g/m <sup>2</sup> , A4, cassette carta universali 2 x 500 fogli, 60-160 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio, by-pass multiuso da 100 fogli, 45-200 g/m <sup>2</sup> , A3-A6R, Folio.
Unità fronte-retro	Unità fronte-retro standard supporta i formati A3–A5, 64–160 g/m <sup>2</sup>
Capacità vassoio di uscita	250 fogli
Commento sulla gestione della carta.	Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l'utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera.

## FUNZIONE FASCICOLAZIONE STANDARD

MT-1 (B)	Fascicolatore mailbox per DF-650 (B)	45-200 g/m <sup>2</sup>	5 scomparti max. 150 fogli A4, 100 fogli A3/B4
-------------	---	----------------------------	--

## FUNZIONE STAMPANTE OPZIONALE

Processore	Power PC 750FX/600MHz
Memoria	Memoria 320 MB (slot DIMM aggiuntivi), Hard Disk drive 40GB , 1 slot scheda CompactFlash®
Linguaggio controller	PRESCRIBE IIe
Emulazioni	PCL 6 (5E, XL), KPD L 3 (PostScript® 3 compatibile), Rilevazione emulazione automatica (AES), HP-GL7550A - KC GL, Lineprinter , IBM Proprinter-X24 , EPSON LQ-850 , DIABLO630
Font	80 font outline (PCL6), 136 font PostScript KPD L 3, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più il codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Funzioni	EMPS, Controlla e mantieni , STAMPA privata , Memorizza lavoro , Funzionalità gestione lavoro

## INTERFACCIA

Interfaccia standard

Slot per CompactFlash® opzionale, USB 2.0 (alta velocità), Bidirezionale parallela ad alta velocità (IEEE 1284), FastEthernet (10/100BaseTX), Slot KU/O-LV per INTERFACCIE aggiuntive