



## TASKalfa 300ci INFORMAZIONI GENERALI



Tipo	Sistema multifunzione a colori A3
Tecnologia	KYOCERA laser a colori
Velocità del motore	Fino a 30/15 pagine al minuto A4/A3, a colori e b/n
Risoluzione	600x600 dpi con tecnologia multi-bit per stampe di qualità fino al livello di 9.600 dpi x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 30 secondi o meno dall'accensione
Tempo prima copia	Circa 6,2 secondi o meno in b/n; circa 8,1 secondi o meno a colori
Dimensioni (L x P x A)	Unità principale: 605 x 680 x 745 mm
Peso	Unità principale: circa 106 kg
Potenza assorbita	In stampa: 870 W, Stand-by: 160 W, Risparmio energetico (ECOpower): 16 W
Alimentazione	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Rumorosità (ISO 7779)	In stampa: 67 dB(A); Stand-by: 56,9 dB(A)
Certificazioni	GS, TÜV, CE - Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHs

## COPIA

Formato originale massimo	A3
Funzioni di copia digitale	Una scansione, molte stampe , Fascicolazione elettronica , Ripetizione immagine, Ripeti immagine copia , Numera pagine , Copertina , Copia opuscolo , Document box : personalizza casella, Interruzione copia , Sovrapposizione modulo
Modalità di esposizione	Auto, manuale 7 o 13 passaggi
Rapporti di ingrandimenti/riduzioni predefiniti	5R/5I
Zoom	25 - 400 % con incrementi dell' 1%
Copia continua	1 - 999
Capacità di memoria	RAM 2048 MB + Hard Disk 80 GB
Regolazioni immagine	Testo, Foto, Testo + Foto, mappa
Cassetti carta universali	Bypass : 100 fogli 60–220 g/m <sup>2</sup> , A3–A6R; Max. 2 x 500 fogli da cassette carta universali, 60–163 g/m <sup>2</sup> , A3–A5R
Alimentatore originali (per scansione fronte-retro)	Capacità 100 fogli supporta i formati A3–A5, con grammatura 60–163 g/m <sup>2</sup>
Unità fronte-retro	Unità fronte-retro standard supporta i formati A3–A5, 60–163 g/m <sup>2</sup>
Capacità vassoio di uscita	250 fogli a faccia in giù
Formati carta	60–220 g/m <sup>2</sup> , A3–A6R
Commento sulla gestione della carta.	Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m <sup>2</sup> . Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

## FUNZIONE STAMPANTE STANDARD

Processore	PowerPC 750 FL / 600 MHz
Memoria	RAM 2048 MB + Hard Disk 80 GB HDD
Linguaggio controller	PRESCRIBE
Emulazioni	PCL 6 incl. PjL, KPDl 3 (PostScript® 3 compatibile), XPS Direct print, PDF Direct print
Font	93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows Vista), 45 font PostScript KPDl 3, 136 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Font scaricabili	Kyocera, PCL + formato TrueType, Type 1 + 3 formati
Funzioni	Copia veloce, Controlla e mantieni , Funzionalità gestione lavoro
Sistemi operativi supportati	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

## INTERFACCIE

Interfaccia standard	USB 2.0 (alta velocità), FastEthernet (10/100BaseTX), Interfaccia host USB dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Slot per CompactFlash® opzionale
----------------------	--

## FUNZIONE SCANNER STANDARD

Interfaccia	10/100 Base-TX
Riconoscimento originale	Testo, Foto, Testo + Foto, OCR
Formato massimo di scansione	A3
Funzionalità	Scan-to-PC, Scan-to-email, Scan-to-FTP (FTP via SSL), Network TWAIN, Scan-to-SMB, Scan-to-BOX, Scan-to-USB
Risoluzione di scansione	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400, (256 scale di grigio)
Velocità di scansione	60 immagini al minuto A4, colore e b/n (300 dpi con DP-760)