

CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
- CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI -

1. Modello Xerox WorkCentre PE120i (codice PE120VI)

1.1 Caratteristiche tecniche fotocopiatrice

Caratteristiche	Valori
<i>Tipologia</i>	Desktop
<i>Lastra di esposizione</i>	Fissa
<i>Velocità di copiatura</i>	20 Copie/minuto (A4)
<i>Tecnologia di stampa</i>	Laser
<i>RAM complessiva installata (funzione copy)</i>	32 MB
<i>Formato massimo originali</i>	A4
<i>Formato massimo copie</i>	A4
<i>Assorbimento</i>	0,4 Kw
<i>Risoluzione minima in copiatura</i>	600 x 600 dpi
<i>Scala di grigi</i>	256
<i>Copie multiple</i>	99
<i>Contacopie</i>	SI
<i>Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy)</i>	10 sec.
<i>Zoom</i>	25-400 %
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico e Manuale
<i>Alimentatore automatico originali</i>	50 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	1
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	250 fogli
<i>Capacità vassoio di uscita</i>	150 fogli
<i>Modalità stand by (power save on)</i>	SI
<i>Bypass</i>	50 Fogli
<i>Grammatura carta</i>	60-90 gr/mq
<i>Volume di copiatura consigliato (mese)</i>	1000-6000 copie/mese
<i>Carico massimo di lavoro (pagine/mese)</i>	15000 pagine/mese

1.2. Dispositivi inclusi nella configurazione di base

1.2.1 Dispositivo “stampante”

Caratteristiche	Valori
<i>Emulazione</i>	PCL6 / PostScript 3
<i>Sistema operativo supportato</i>	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP Macintosh 8.6 o successivo
<i>Velocità di stampa</i>	20 pagine/minuto (A4)
<i>RAM complessiva installata (funzione stampante)</i>	32MB
<i>Risoluzione minima</i>	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi
<i>Interfaccia (completa di cavo di collegamento)</i>	Parallela e USB 2.0 cavo USB incluso, Ethernet 10/100 base T

1.2.2. Dispositivo “scanner”

Caratteristiche	Valori
<i>Supporto Twain</i>	SI
<i>Formati gestiti</i>	TIFF, PDF
<i>Sistemi operative supportati</i>	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP

1.2.3. Dispositivo “fax”

Caratteristiche	Valori
<i>Compatibilità</i>	G3
<i>Risoluzione standard</i>	200x100 dpi
<i>RAM complessiva installata (funzione fax)</i>	4MB
<i>Velocità di trasmissione</i>	3 sec
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps
<i>Data Compression</i>	MH/MR/MMR , JBIG, JPEG
<i>Numeri a selezione rapida o abbreviata</i>	200
<i>Accesso duale</i>	Si

2. Modello Xerox CopyCentre C128 (codice C128V UIS)

2.1 Caratteristiche tecniche fotocopiatrice

Caratteristiche	Valori
<i>Tipologia</i>	Con supporto da terra (carrello)
<i>Lastra di esposizione</i>	Fissa
<i>Velocità di copiatura</i>	28 Copie/minuto (A4)
<i>Tecnologia di stampa</i>	Laser
<i>RAM complessiva installata (funzione copy)</i>	128 MB
<i>Formato originali</i>	Max A3
<i>Formato copie</i>	Max A3
<i>Assorbimento</i>	1,3 Kw
<i>Risoluzione minima in copiatura</i>	600 x 600 dpi
<i>Scala di grigi</i>	256
<i>Copie multiple</i>	999
<i>Contacopie</i>	SI
<i>Tempo di uscita prima copia in A4</i>	4,5 sec
<i>Zoom</i>	25-400 %
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico e Manuale
<i>Alimentatore automatico originali</i>	50 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	2
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	1.000 fogli
<i>Capacità vassoio di uscita</i>	500 fogli
<i>Modalità stand by (power save on)</i>	SI
<i>Bypass</i>	100 Fogli
<i>Fronte/retro automatico dell'originale e della copia</i>	SI
<i>Grammatura carta</i>	60-216 gr/mq
<i>Fascicolazione elettronica</i>	SI
<i>Volume di copiatura consigliato (mese)</i>	5000-20.000 copie/mese
<i>Carico massimo di lavoro (pagine/mese)</i>	75.000 pagine/mese

2.2. Dispositivi inclusi nella configurazione di base

2.2.1 Dispositivo "fax"

Caratteristiche opzione fax	Valori
Compatibilità	G3
Risoluzione standard	200x100 dpi
RAM complessiva installata (funzione fax) dedicata o ripartita	8 MB
Velocità di trasmissione	Meno di 4 sec per pagina
Velocità modem	33,6 Kbps
Data Compression	MH/MR/MMR , JBIG
Numeri a selezione rapida/abbreviata	500
Selezione a gruppi	Si
Accesso duale	Si

2.3. Dispositivi opzionali (non inclusi nella configurazione di base)

2.3.1. Dispositivo opzionale "stampante"

Caratteristiche	Valori
Emulazione	PCL6; Adobe PostScript 3
Sistema operativo supportato	W 95, W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP Macintosh 9 e OS X
Velocità di stampa	28 pagine/minuto (A4)
RAM complessiva installata (funzione stampante)	256 MB
Risoluzione minima	1200 x 1200 dpi
Interfaccia (completa di cavo di collegamento)	Ethernet 10/100 base T, parallela e USB 2.0

2.3.2. Dispositivo opzionale "scanner"

Caratteristiche opzione scanner	Valori
Formati gestiti	TIFF, PDF
Risoluzione di scansione	600 X 600 dpi
Sistemi operativi supportati	W95, W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP

3. Modello Xerox CopyCentre C45 (codice C45V MFT)

3.1 Caratteristiche tecniche fotocopiatrice

Caratteristica	Valori
<i>Tipologia</i>	Con supporto da terra Consolle
<i>Lastra di esposizione</i>	Fissa
<i>Velocità di copiatura</i>	45 Copie/minuto (A4)
<i>Tecnologia di stampa</i>	Laser
<i>RAM complessiva installata (funzione copy)</i>	128 MB
<i>Formato originali</i>	Max A3
<i>Formato copie</i>	Max A3
<i>Assorbimento</i>	< 1,2 Kw
<i>Risoluzione minima in copiatura</i>	600 x 600 dpi
<i>Scala di grigi</i>	256
<i>Copie multiple</i>	9999
<i>Contacopie</i>	SI
<i>Tempo di uscita prima copia in A4</i>	3,4 sec.
<i>Zoom</i>	25-400 %
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	6
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico e Manuale
<i>Fronte/retro automatico dell'originale e della copia</i>	SI
<i>Alimentatore automatico originali</i>	75 fogli fronte/retro
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	4
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	4.700 fogli
<i>Capacità vassoio di uscita</i>	300 fogli
<i>Modalità stand by (power save on)</i>	SI
<i>Bypass</i>	100 Fogli
<i>Grammatura carta</i>	60-200 gr/mq
<i>Volume di copiatura consigliato (mese)</i>	10.000-30.000 copie/mese
<i>Carico massimo di lavoro (pagine/mese)</i>	100.000 pagine/mese

3.2. Dispositivi opzionali (non inclusi nella configurazione di base)

3.2.1. Dispositivo opzionale “stampante”

Caratteristiche opzione Stampante	Valori
<i>Emulazione</i>	PCL5e e PCL6 PostScript 3, TIFF, PDF
<i>Sistema operativo supportato</i>	W95, W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP Macintosh 8.X, 9.X, OSX , Unix, Linux
<i>RAM complessiva installata (funzione stampante)</i>	128 MB
<i>Hard Disk</i>	9,1 GB
<i>Risoluzione minima</i>	600 x 600 dpi , 1200 x 1200 dpi
<i>Interfaccia</i>	Ethernet 10/100 base T, USB

3.2.2. Dispositivo opzionale “scanner”

Caratteristiche opzione scanner	Valori
<i>Formati gestiti</i>	TIFF, PDF, JPEG
<i>Risoluzione di scansione</i>	600 X 600 dpi
<i>Scansione di rete</i>	SI
<i>Sistemi operative supportati</i>	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP

3.2.3. Dispositivo opzionale “fax”

Caratteristiche opzione fax	Valori
<i>Compatibilità</i>	G3
<i>Risoluzione standard</i>	200x100 dpi
<i>RAM complessiva installata condivisa (funzione fax)</i>	8 MB
<i>Velocità di trasmissione</i>	< 4 sec per pagina (A4)
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps
<i>Data Compression</i>	MH/MR/MMR
<i>Numeri a selezione rapida/abbreviata</i>	200
<i>Selezione a gruppi</i>	Si
<i>Accesso duale</i>	Si

3.2.4. Dispositivo opzionale per la funzione di fascicolazione e pinzatura.

Caratteristiche opzione fascicolatore	Valori
<i>Finitore con pinzatura in linea</i>	50 fogli

4. Modello proposto Xerox CopyCentre C255 (codice C255V_FL)

4.1 Caratteristiche tecniche fotocopiatrice

Caratteristica	Valori
Anno di introduzione in Italia	2005
Tipologia	Con supporto da terra Consolle
Lastra di esposizione	Fissa
Velocità di copiatura	55 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa	Laser
Memoria	RAM Complessiva installata (funzione copy) 384 MB
Formato originali	Max A3
Formato copie	Max A3
Assorbimento	< 1,247 Kw
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256
Copie multiple	9999
Contacopie	SI
Tempo di uscita prima copia in A4	3,3 sec.
Zoom	25-400 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	6
Regolazione contrasto	Automatico e Manuale
Alimentatore automatico originali	75 fogli fronte / retro
Numero cassette forniti (in linea)	4
Totale carta alimentata da cassette	4.700 fogli
Capacità vassoio di uscita	250 fogli
Modalità stand by (power save on)	SI
Bypass	100 Fogli
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	SI
Grammatura carta	60-200 gr/mq
Funzione di fascicolazione e pinzatura (in linea)	Capacità di pinzatura 50 fogli

Dispositivo opzionale (non inclusi nella configurazione di base)

4.2 Dispositivo opzionale "stampante"

Caratteristiche opzione Stampante	Valori
<i>Emulazione</i>	PCL5e e PCL6 PostScript 3
<i>Sistema operativo supportato</i>	W95, W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP Macintosh 8.X, 9.X, OSX, Unix, Linux
<i>Velocità di stampa</i>	55 pagine/minuto (A4)
<i>RAM complessiva installata dedicata (funzione stampante)</i>	256 MB
<i>Hard Disk</i>	80 GB
<i>Risoluzione minima</i>	600 x 600 dpi , 1200 x 1200 dpi
<i>Interfaccia</i>	Ethernet 10/100 base T, USB