



**Procedura aperta per la fornitura di automezzi, motocicli e bicicli ed il noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi 3**

**ALLEGATO AL CAPITOLATO**

**SCHEDE TECNICHE**

## SOMMARIO

CITY CAR PICCOLE .....	4
Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina - GPL.....	4
Tipologia B - Alimentazione Bifuel Benzina - Metano .....	4
Tipologia C - Alimentazione Benzina .....	4
Tipologia D - Alimentazione Gasolio .....	5
DOTAZIONI CITY CAR PICCOLE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione).....	5
CITY CAR MEDIE .....	6
Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina - GPL.....	6
Tipologia B - Alimentazione Bifuel Benzina – Metano.....	6
Tipologia C - Alimentazione Benzina .....	6
Tipologia D - Alimentazione Gasolio .....	7
DOTAZIONI CITY CAR MEDIE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione) .....	7
VEETTURE MULTIFUNZIONE PICCOLE PER TRASPORTO PERSONE .....	8
Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano .....	8
Tipologia B - Alimentazione Gasolio .....	8
DOTAZIONI MULTIFUNZIONE PICCOLE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione).....	8
VEETTURE MULTIFUNZIONE PICCOLE PER TRASPORTO MERCI .....	9
Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano .....	9
Tipologia B - Alimentazione Gasolio .....	9
DOTAZIONI MULTIFUNZIONE PICCOLE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione).....	9
VEETTURE MULTIFUNZIONE MEDIE PER TRASPORTO PERSONE .....	10
Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano .....	10
Tipologia B - Alimentazione Gasolio .....	10
DOTAZIONI MULTIFUNZIONE MEDIE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione) .....	10
VEETTURE MULTIFUNZIONE MEDIE PER TRASPORTO MERCI .....	11
Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano .....	11
Tipologia B - Alimentazione Gasolio .....	11
DOTAZIONI MULTIFUNZIONE MEDIE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione) .....	11
FURGONETTE DERIVATE DA AUTO .....	12
Tipologia A - Alimentazione Gasolio .....	12
FURGONI MEDI PER TRASPORTO PERSONE.....	13
Tipologia A –Tetto basso - Alimentazione Gasolio .....	13
Tipologia B –Tetto alto - Alimentazione Gasolio.....	13
FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI .....	14
Tipologia A – tetto basso - Alimentazione Gasolio.....	14
Tipologia A – Tetto alto - Alimentazione Gasolio .....	14
VEETTURE 4X4 PICCOLE.....	15
Tipologia A - Alimentazione Benzina o Gasolio .....	15
VEETTURE 4X4 MEDIE .....	16
Tipologia A - Alimentazione Benzina o Gasolio .....	16
PICK UP DOUBLE CAB 4X4 PER TRASPORTO MERCI .....	17
Tipologia A - Alimentazione Gasolio .....	17

AUTOCARRO FUORISTRADA 4X4 CON DOPPIA CABINA PER TRASPORTO MERCI .....	18
Tipologia A - Alimentazione Gasolio .....	18
AUTO IBRIDE .....	20
Tipologia A - Alimentazione Ibrida .....	20
AUTOCARRO VETRATO CAT. N1 ELETTRICO.....	21
MOTOCICLI .....	22
BICICLETTE.....	23

## CITY CAR PICCOLE

### Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina - GPL

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	$\geq 4$
Cilindrata $\text{cm}^3$	$\geq 850$ - $\leq 1300$
Alimentazione	Bifuel Benzina - GPL
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiori
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	$\geq 330$ - $< 390$

### Tipologia B - Alimentazione Bifuel Benzina - Metano

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	$\geq 4$
Cilindrata $\text{cm}^3$	$\geq 850$ - $\leq 1400$
Alimentazione	Bifuel Benzina - Metano
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiori
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	$\geq 350$ - $< 390$
Bagagliaio dimensione minima ( $\text{dm}^3$ )	$\geq 160$

### Tipologia C - Alimentazione Benzina

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	$\geq 4$
Cilindrata $\text{cm}^3$	$\geq 850$ - $\leq 1300$
Alimentazione	Benzina
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiori
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	$\geq 350$ - $< 390$

## Tipologia D - Alimentazione Gasolio

Quantità richieste n°

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 850 - <= 1300
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiori
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 350 - < 390

## DOTAZIONI CITY CAR PICCOLE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione)

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta

OPTIONAL MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Airbag laterali	Poggiatesta posteriori
Chiusura centralizzata	Predisposizione Autoradio
Vernice metallizzata	

## CITY CAR MEDIE

### Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina - GPL

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	$\geq 4$
Cilindrata cm <sup>3</sup>	$> 1300 - \leq 1400$
Alimentazione	Bifuel Benzina - GPL
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	$\geq 390 - < 410$

### Tipologia B - Alimentazione Bifuel Benzina – Metano

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	$\geq 4$
Cilindrata cm <sup>3</sup>	$\geq 1300 - \leq 1400$
Alimentazione	Bifuel Benzina - Metano
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	$\geq 390 - < 410$
Bagagliaio dimensione minima (dm <sup>3</sup> )	$\geq 180$

### Tipologia C - Alimentazione Benzina

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	$\geq 4$
Cilindrata cm <sup>3</sup>	$\geq 1240 - \leq 1400$
Alimentazione	Benzina
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	$\geq 390 - < 410$

## Tipologia D - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1240 - <= 1500
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 390 - < 410

## DOTAZIONI CITY CAR MEDIE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione)

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso
Poggiatesta anteriori	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Poggiatesta posteriori

## VEETURE MULTIFUNZIONE PICCOLE PER TRASPORTO PERSONE

### Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 5
Numero posti	>= 5
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1200 - <=1600
Alimentazione	Bifuel Benzina - GPL o Benzina - Metano
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 350 - < 410
Altezza cm	>= 170

### Tipologia B - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 5
Numero posti	>= 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1200 - <=1500
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 350 - < 410
Altezza cm	>= 170

### DOTAZIONI MULTIFUNZIONE PICCOLE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione)

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
ABS	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Poggiatesta posteriori



## **VEETURE MULTIFUNZIONE PICCOLE PER TRASPORTO MERCI**

### **Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano**

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 3
Numero posti	>= 2
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1200 - <=1500
Alimentazione	Bifuel Benzina - GPL o Benzina - Metano
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 350 - < 410
Altezza cm	>= 170

### **Tipologia B - Alimentazione Gasolio**

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 3
Numero posti	>= 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1200 - <=1500
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	Meccanico a 5 o 6 rapporti
Lunghezza cm	>= 350 - <= 410
Altezza cm	>= 170

### **DOTAZIONI MULTIFUNZIONE PICCOLE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione)**

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

## VEETURE MULTIFUNZIONE MEDIE PER TRASPORTO PERSONE

### Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 5
Numero posti	>= 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1300 - <=1600
Alimentazione	Bifuel Benzina - GPL o Benzina - Metano
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 410 - <= 470
Altezza cm	>= 170

### Tipologia B - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 5
Numero posti	>= 5
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1400 - <=1600
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 410 - <= 470
Altezza cm	>= 170

### DOTAZIONI MULTIFUNZIONE MEDIE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione)

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
ABS	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Poggiatesta posteriori

## **VEETURE MULTIFUNZIONE MEDIE PER TRASPORTO MERCI**

### **Tipologia A - Alimentazione Bifuel Benzina – GPL o Benzina – Metano**

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 3
Numero posti	>= 2
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1300 - <=1600
Alimentazione	Bifuel Benzina - GPL o Benzina - Metano
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 400 - <= 470

### **Tipologia B - Alimentazione Gasolio**

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 3
Numero posti	>= 2
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1300 - <=1600
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Cambio	Meccanico a 5 o 6 rapporti
Lunghezza cm	>= 400 - <= 470

### **DOTAZIONI MULTIFUNZIONE MEDIE (Caratteristiche comuni alle diverse tipologie di alimentazione)**

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

## FURGONETTE DERIVATE DA AUTO

### Tipologia A - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	$\geq 3$
Numero posti	$\geq 2$
Cilindrata cm <sup>3</sup>	$\geq 1200 - \leq 1400$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	$\geq 340 - \leq 420$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)

## FURGONI MEDI PER TRASPORTO PERSONE

### Tipologia A –Tetto basso - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	$\geq 4$
Numero posti (incluso conducente)	9
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Altezza in cm	$\geq 210 - \leq 250$

### Tipologia B –Tetto alto - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	$\geq 4$
Numero posti (incluso conducente)	9
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Altezza in cm	$> 250$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Chiusura centralizzata	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta	Cassetta pronto soccorso
Cinture di sicurezza per sedili cabina e posteriori	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)

## FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI

### Tipologia A – tetto basso - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	$\geq 3$
Numero posti	$\geq 2$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Volume di carico in mq	$\geq 8,0$
Lunghezza cm	$\geq 480 - \leq 600$
Altezza in cm	$\geq 210 - \leq 250$

### Tipologia A – Tetto alto - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	$\geq 3$
Numero posti	$\geq 2$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Volume di carico in mq	$\geq 8,0$
Lunghezza cm	$\geq 480 - \leq 600$
Altezza in cm	$> 250$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Chiusura centralizzata	Estintore conforme CE

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)

## VETTURE 4X4 PICCOLE

### Tipologia A - Alimentazione Benzina o Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 1200 - <=1300
Alimentazione	Benzina o Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Integrale permanente o inseribile
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 330 - < 400

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Alzacristalli anteriori elettrici	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer (o equivalente)
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Airbag passeggero
Poggiatesta posteriori	

## VEETURE 4X4 MEDIE

### Tipologia A - Alimentazione Benzina o Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 5
Numero posti	>= 5
Cilindrata cm <sup>3</sup>	> 1300 - <=1600
Alimentazione	Benzina o Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	Integrale permanente o inseribile
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 390

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	ABS
Poggiatesta posteriori	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Climatizzatore	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Estintore conforme CE	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Airbag laterali	Fendinebbia
Immobilizer (o equivalente)	



## PICK UP DOUBLE CAB 4X4 PER TRASPORTO MERCI

### Tipologia A - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 4
Numero posti	>= 5
Cilindrata cm <sup>3</sup>	>= 2400
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Integrale permanente o inseribile
Cambio	5 o 6 M + RM
Lunghezza cm	>= 440

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	ABS
Poggiatesta posteriori	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Poggiatesta anteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	Estintore conforme CE
Filtro antiparticolato	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Airbag laterali	Fendinebbia
Immobilizer (o equivalente)	Cerchi in lega

## AUTOCARRO FUORISTRADA 4X4 CON DOPPIA CABINA PER TRASPORTO MERCI

### Tipologia A - Alimentazione Gasolio

CARATTERISTICHE	VALORI MINIMI RICHIESTI
Trazione	Integrale permanente con blocco differenziale centrale
Numero porte	$\geq 4$
Numero posti	$\geq 6$ (di cui 3 anteriori)
Cabina	Climatizzata, con struttura antischiacciamento integrata
Telaio	Costituito da longheroni in acciaio a sezione chiusa
Assi	2
Ruote	4, con pneumatici specifici per fuoristrada e cerchi in acciaio per fuoristrada
Cilindrata cm <sup>3</sup>	$\geq 2800$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Cambio	Minimo 12 rapporti marcia avanti + 2 retromarce
Impianto sterzante	Con idroguida
Impianto frenante	A disco sull'asse anteriore e tamburo sul ponte posteriore; con ABS
Lunghezza cm	2500 ÷ 2700 mm
Passo	3300÷3500mm
Altezza telaio a vuoto	1050÷1150mm
Larghezza max carrozzabile	2100÷2200mm
Portata utile	$>2500$ kg
Colore	Bianco

CONFIGURAZIONI	VALORI MINIMI RICHIESTI
Cabina	N.2 lampeggianti blu del tipo a barra con sirena d'emergenza N.1 faro da lavoro orientabile posizionato sulla cabina
Cassone	Tipologia: cassone fisso dimensioni (2300÷2400)x(2100÷2200)mm Fondo in multistrato da 18÷20mm Sponde in alluminio altezza minima 400mm Paracabina in alluminio Porta pali anteriore rimovibile con 3 stecche in alluminio Verricelli per fissaggio carico Ganci tendi fune

Procedura aperta per la fornitura di automezzi, motocicli e bicicli ed il noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi – Allegato al capitolato- Schede tecniche

<b>Ulteriori configurazioni</b>	N.2 cassette zincate standard Parafanghi in pvc Barre paraciclista Pannelli retro flettenti Dischi posteriori limiti di velocità Bandelle riflettenti posteriori e laterali Luci di ingombro laterali N.4 Twist Lock Altre richieste
---------------------------------	--

PRESTAZIONI SPECIFICHE	VALORI MINIMI RICHIESTI
Pendenza massima superabile	$\geq 45^\circ$
Angolo attacco anteriore	$> 45^\circ$
Angolo uscita posteriore	$> 25$
Altezza guado	$> 500$ mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Bloccaggio differenziale almeno sul posteriore	Gancio traino a sfera
Fari fendinebbia e di profondità	Verricello elettrico idoneo alla massa a pieno carico
Chiusura centralizzata	

#### **Collaudo finale MCTC**

Si richiede la presenza di almeno una officina autorizzata su ognuna delle 9 province della regione Emilia Romagna della casa costruttrice dell'autocarro individuato. Con l'indicazione dell'ubicazione delle officine autorizzate.

## AUTO IBRIDE

### Tipologia A - Alimentazione Ibrida

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	$\geq 4$
Numero posti	$\geq 4$
Cilindrata cm3	$\geq 1300 - \leq 1600$
Alimentazione	Ibrida
Omologazione antinquinamento	Euro 5 o superiore
Trazione	anteriore
Lunghezza cm	$> 380 - \leq 480$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Alzacristalli anteriori elettrici
Airbag passeggero	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
ABS	Doppi retrovisori esterni
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta	Estintore conforme CE
Chiusura centralizzata	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Airbag laterali
Poggiatesta posteriori	

## AUTOCARRO VETRATO CAT. N1 ELETTRICO

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	$\geq 4$
Numero posti	$\geq 4$
Motore	Corrente Continua o Alternata
Potenza nominale	$\geq 9$ kW
Alimentazione	Elettrico
Tempo di ricarica	$\leq 8$ h
Batterie	Piombo-Gel o Ioni di Litio
Autonomia	$\geq 70$ Km in ciclo urbano
Dimensioni	Lunghezza $\geq 335$ - $\leq 400$ cm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
Estintore conforme CE	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	

## MOTOCICLI

---

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
<b>Motore</b>	Monocilindrico, 4 tempi
<b>Cilindrata cm3</b>	124 / 125
<b>Alimentazione</b>	Benzina
<b>Avviamento</b>	Elettrico
<b>Cambio</b>	Automatico
<b>Telaio</b>	Tubolare in acciaio
<b>Cerchi</b>	Anteriore 16" – Posteriore 14" / 16"0
<b>Lunghezza cm</b>	> 1830 - <= 2050
<b>Colore</b>	Bianco

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Parabrezza	Bauletto minino 30 litri

## BICICLETTE

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
<b>Telaio</b>	Materiale leggero ma robusto atto a resistere a forti sollecitazioni causate da fondo stradale sconnesso
<b>Cambio</b>	A deragliatore minimo 21 rapporti (3 anteriori - 7 posteriori);
<b>Reggisella</b>	Ammortizzato
<b>Forcella</b>	Ammortizzata
<b>Ruote</b>	Copertoni rinforzati (no gomme piene); inserimento catadiottri fra i raggi.
<b>Peso</b>	<= 17 kg
<b>Luci</b>	A norma di codice della strada, anteriore posteriori e catadiottri come previsto dal codice della strada.
<b>Tipo</b>	Uomo e donna (a richiesta)
<b>Cavalletto laterale</b>	Si
<b>Pedali</b>	Idonei ad un uso intensivo e dotati di sistema antislittamento e di catadiottri come previsto dal codice della strada.
<b>Portapacchi posteriore</b>	Predisposto all'appoggio di borse per Polizia Municipale
<b>Sistema antifurto</b>	Adatto anche per le soste brevi Mozzi e dadi delle ruote devono richiedere chiavi esclusive, per evitare manomissioni e agevoli rimozioni abusive
<b>Colore</b>	Nero tinta unita
<b>Dimensione</b>	Dimensioni del telaio adatte a giovani e adulti, uomini e donne, con sella regolabile facilmente in altezza, secondo la misura di ciascun utilizzatore, con sistema di blocco contro l'estrazione

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Borse Portadocumenti per Polizia Municipale	