

ALLEGATO 4-B CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO 2

Tutti gli autoveicoli presentati dal Fornitore in sede di Offerta dovranno essere in possesso delle caratteristiche tecniche e degli allestimenti minimi di seguito riportati.

TIPO FIAT PANDA O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1100
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 38
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 4
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,4 \leq 3,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

TIPO FIAT PANDA O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 48
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 4
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,4 \leq 3,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

TIPO FIAT PUNTO O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 42
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 4
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,7 \leq 4,0$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

TIPO FIAT PUNTO O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 48
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 4
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,7 \leq 4,0$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

TIPO FIAT PUNTO O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA CON IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A METANO CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA CON SERBATOIO CHE GARANTISCA UN'AUTONOMIA DI ALMENO 200 KM
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 40
N. PORTE	NON INFERIORE A 5
N. POSTI	NON INFERIORE A 5
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,7 \leq 4,5$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (RUOTINO ammesso) ovvero KIT RIPARAZIONE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

TIPO FIAT NUOVO DOBLO' O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 60
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 5
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,0 \leq 4,5$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
PORTA POSTERIORE BASCULANTE VETRATA	FILTRO ANTI PARTICOLATO
PORTA LATERALE SCORREVOLE	FASCE PARACOLPI LATERALI
SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO	

TIPO FIAT NUOVO DOBLO' O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA CON IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A METANO CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA CON SERBATOIO CHE GARANTISCA UN'AUTONOMIA DI ALMENO 200 KM
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1500
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 70
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 5
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,0 \leq 4,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso) ovvero KIT RIPARAZIONE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
PORTA POSTERIORE BASCULANTE VETRATA	SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO
PORTA LATERALE SCORREVOLE	FASCE PARACOLPI LATERALI

TIPO ALFA ROMEO 159 O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1700
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 100
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 5
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,4 \leq 4,8$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso) ovvero KIT DI RIPARAZIONE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
POGGIATESTA ANTERIORI E POSTERIORI	CLIMATIZZATORE
RETROVISORI ELETTRICI E TERMICI	AIR BAG LATERALI
SEDILI ANTERIORI REGOLABILI MANUALMENTE IN ALTEZZA	

TIPO ALFA ROMEO 159 O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1900
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 85
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 5
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,4 \leq 4,8$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso) ovvero KIT DI RIPARAZIONE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
POGGIATESTA ANTERIORI E POSTERIORI	CLIMATIZZATORE
RETROVISORI ELETTRICI E TERMICI	AIR BAG LATERALI
SEDILI ANTERIORI REGOLABILI MANUALMENTE IN ALTEZZA	FILTRO ANTI PARTICOLATO

TIPO ALFA ROMEO 159 STATION WAGON O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1700
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 100
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 5
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,4 \leq 4,8$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso) ovvero KIT DI RIPARAZIONE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
POGGIATESTA ANTERIORI E POSTERIORI	CLIMATIZZATORE
RETROVISORI ELETTRICI E TERMICI	AIR BAG LATERALI
SEDILI ANTERIORI REGOLABILI MANUALMENTE IN ALTEZZA	

TIPO ALFA ROMEO 159 STATION WAGON O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1900
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 85
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 5
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,4 \leq 4,8$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso) ovvero KIT DI RIPARAZIONE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
POGGIATESTA ANTERIORI E POSTERIORI	CLIMATIZZATORE
RETROVISORI ELETTRICI E TERMICI	AIR BAG LATERALI
SEDILI ANTERIORI REGOLABILI MANUALMENTE IN ALTEZZA	FILTRO ANTI PARTICOLATO

TIPO FIAT PANDA VAN O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1100
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 41
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 2
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,4 \leq 3,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
SERVOSTERZO	CHIUSURA CENTRALIZZATA
ESTINTORE CONFORME CE	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	

TIPO FIAT PANDA VAN O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 50
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 2
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,4 \leq 3,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
SERVOSTERZO	CHIUSURA CENTRALIZZATA
ESTINTORE CONFORME CE	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	

TIPO FIAT DOBLO' CARGO O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 48
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 2
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,0 \leq 4,5$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
AIRBAG LATO GUIDA	CHIUSURA CENTRALIZZATA
CLIMATIZZATORE	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso)	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
PARATIA DIVISORIA	FASCE PARACOLPI LATERALI
PORTA LATERALE SCORREVOLE	

TIPO FIAT DOBLO' CARGO O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA CON IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A METANO CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA CON SERBATOIO CHE GARANTISCA UN'AUTONOMIA DI ALMENO 200 KM
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1500
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 64
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 2
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,0 \leq 4,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
AIRBAG LATO GUIDA	CHIUSURA CENTRALIZZATA
CLIMATIZZATORE	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA (ruotino ammesso) ovvero KIT RIPARAZIONE	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
PARATIA DIVISORIA	FASCE PARACOLPI LATERALI
PORTA LATERALE SCORREVOLE	

TIPO FIAT NUOVO DUCATO O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1900
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 70
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 2
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,6 \leq 6,0$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
PORTATA UTILE IN KG	NON INFERIORE A 1050
VOLUME DI CARICO IN M ³	NON INFERIORE A 7,5
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
ESTINTORE CONFORME CE	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
RUOTA DI SCORTA	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI
PARATIA DIVISORIA	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
SEDILE PASSEGGERO SDOPPIATO	SERVOSTERZO
PORTE POSTERIORI SDOPPIATE	

TIPO FIAT PANDA 4x4 O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1100
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 42
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 4
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,4 \leq 3,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
TRAZIONE	INTEGRALE (PERMANENTE/INSERIBILE)
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

TIPO FIAT PANDA 4x4 O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 1200
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 48
N. PORTE	NON INFERIORE A 3
N. POSTI	NON INFERIORE A 4
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 3,4 \leq 3,7$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
TRAZIONE	INTEGRALE (PERMANENTE/INSERIBILE)
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con EBD o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA E PASSEGGERO	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
IMMOBILIZER	CHIUSURA CENTRALIZZATA
SERVOSTERZO	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
ESTINTORE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
RUOTA DI SCORTA	CASSETTA PRONTO SOCCORSO

TIPO LAND ROVER DEFENDER 130 O VETTURA SIMILARE 4X4	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 2400
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 80
N. PORTE	NON INFERIORE A 5
N. POSTI	NON INFERIORE A 4
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 5,0 \leq 5,5$
PASSO	$\geq 3,0 \leq 3,3,$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
TRAZIONE	INTEGRALE (PERMANENTE/INSERIBILE)
ALLESTIMENTI MINIMI	
ACTIVE SELF PROTECTION (ASP) o equivalente	SERVOSTERZO
VERNICE PASTELLO	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI
SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE	ESTINTORE CONFORME CE
GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03	DOPPI RETROVISORI ESTERNI
CHIUSURA CENTRALIZZATA	RUOTA SCORTA